BHAN ZOOMER BEOMAN BATALATA STAB RAEGYSCO IO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

**Egatement CTAFTICA IZIOZNOE DELOS IFO** III o : 4 mappale : 1451 -1453 -1457 -1452 -1454 -1456 - 1455 -1458

Sextiaoste Fallybfiogaltio: 4 mappale: 1242

C) I INCONCADIR ANT BATTOSTI RESANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

PSRz@na/lageinkolle ziOshlkaguardia - art. 49

DAISSON RELINION DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

Bernbi (Entable all). Ddsq & 22/2/10/2 (02/30/4). 14.242 aPtertlel ((d) e.k. L149/8/39/9) L.4381/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

Ristrutturazione edilizia fabbricato incongruo mediante demolizione e ricostruzione in VIA PACIALLA.

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

Concessione edistanta 696/3566/2/39 t/d1926.99 norma Na alleSign Relative inc. Raffaele;

G) PARERE AMBIENTALE

A STATE OF THE PROPERTY OF THE LISPINTACCAP Note Blackscattentios eclinative de la corridoi proprieta de la contractiva di L-ardisteriplian paperstieut istarobi locer I deturn truzrien alle I P.R.G. definisce la zona come AISA

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

Al Eforces crist in person el collèce di dannica métat i clicari de cutta de la collèce de la collèc

- -le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro
- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e quelli interni co
- siano eseguite adequate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame - la struttura del pergolato sia in legno naturale trattato e non venga assolutamente coperto con lastre o affini
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sia prevista un?adeguata sistemazione del terreno all?intorno del fabbricato;

-- <del>Like this in the line of t</del> IL TECNICO ISTRUTTORE DERESTROCKESTANDMENTO

Geom. Paolo RONCO