À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

P的過程的 O知识 A Patolo IMPERIA il 26-03-1936 C.F.: GRBCRN36C66E290J residente in Via Monte Gagliardone, 25 IMPERIA

EXAMINATE: CAXODINARIO ELM Circle: PM foglio: 5 mappale: 97

Catasto Fabbricati

C) INCOLORDIRAN BANCOURBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

FCR.45'. 2008 ENSTE 270 NA Per di espansione con ristrutturazione ambientale - art. 33

RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AIC art.19

SECONDE PROJECTION - art. 60

Bentbi (entable all). Dolsg 222010200004, r4.242 a Ptertlel ((exex. L149789/99) L.434085) SI - DM 25.01.1963

D) TIPOLOGIA ĬNŤERVENTO

Costruzione immobile residenziale bifamiliare in VIA MONTE GAGLIARDONE (Monte Calvario)

E) PROGETTO TECNICO

Rehapilentezza edszegy gristeicta narmale completa: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

G) PARERE AMBIENTALE

11) loctore and the control of the c

L'artistementarisation local detentuation ale P.R.G. definisce la zona come AIC

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

-le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro con elementi e collari di rame:

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali smaltate con tinta trasparente;
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi; qu
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano previste adeguate integrazioni vegetazionali con
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco messa in opera senza stuccatura esterna dei g
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima parte le altimetrie e le configurazioni orografiche
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegamento tra le stesse siano mantenuti preferibilmen
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto oggetto di intervento ma trasportato in apposite disc
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di progetto, relativamente a modalità esecutive, purc

- lypidylicrinerialishlekiriti qiintakan iridad elgei gagilnimesptadd cooxistati poquintigi bilasan attivese trimptege ja qu

IL TECNICO ISTRUTTORE

DERESTONSIAIMENTO Geom. Paolo RONCO

05peri**2**0112