À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Problem transformation of the control of the contro

EXAMENDE DE SON FOGIO: 8 mappale: 82

CatastoFabaricasiezione: ON foglio: 9 mappale: 248

C) I INCONCADIR ANRIBANTOSCIROBANIŠTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

B. Roga Valgo EN Ta Ed ZSAN Aguardia

RISERIMENTO GRAFICO TAVOLA DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE CARROLLO PUNTUAL

Bennto i Quantalue at D. Dolsg \$22201/02/02004, r4.242 at terthell ((e)xex. L14978/93/93) L.4311/825) - SI - (DM n.311 del 16.11.62 r D D) TIPOLOGIA INTERVENTO

ristrutturazione di fabbricato non residenziale esistente in VIA GIACINTO MENOTTI SERRATI 32 - Capo Be E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: condono n. 3612/C/2000

G) PARERE AMBIENTALE

:(\$) (CARA TITUE RISCIDIO CHEFO DE DIA UNIMINO ESISE 2006 GENTO CODO UNIVERSO/ ENTO CON COPERTURA DE RISCIDIO A CAPANNA; il m

2) ENTO TALIBRA TITUE RISCIDIO CHEFO DE LA UNIMINIO ESISE 2006 GENTO CODO UNIVERSIDAD CON CONTENTA DE LA UNIVERSIDA DEL LA UNIVERSIDA DE LA UNIVERSIDA DEL LA UNIVERSIDA DE LA UNIVERSIDA DEL LA UNIVERSIDA DE LA UNIVERSIDA DE LA UNIVERSIDA DE LA UNIVERSIDA DELLA UNIVERSIDA DE LA UNIVERSIDA DE LA UNIVERSIDA DELLA UNIVERSIDA DE LA UNIVERSIDA DELLA UNIVERSID

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

-le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e 4) la copertura
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- le opere di ferro (inferriate ? ringhiere ecc.) siano realizzate con disegno lineare (elementi verticali), con escl

IL TECNICO ISTRUTTORE Indipoetia 1012

DERESTONS ABJETO

Geom. Paolo RONCO