À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Bitolipa:(Ripa:deR)afa**Ell@I@:@@ANaRi**EMO il 13-09-1970 C.F.: RCCRFL70P53I138O residente in Via Anna Fr

Botta Brank Martin Mark Menter 12 Martin 12 Ma

Sezticoste FRIMb fiogaltio: 3 mappale: 2089

C) I) NO NO CADIRA MEBATOSTI REBANDESTI REPORTE REPOR

円BR: GowleGestiteTenをOnteAdi completamento - art. 24

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AIC art.19

POR AND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Bernbi (Enutatura D). Dogsg & 22/20/02/02/04/04, 14/24P at tertlel ((e/ext. L14978/38/39) L.43S1/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ĬNŤERVENTO

Ristrutturazione con incremento volumetrico e adeguamento igienico - funzionale di edificio uso deposito e rig E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatempolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI -

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

C.E. in sanatoria n.3053/C/97 del 27.8.97 a nome Ranzini Maria.

G) PARERE AMBIENTALE

11) factor eato Englice the library of the library end in the library 23 no entra provincia de la compansión d LIP by Consediants entire differentia differentia di Attuazione. L-andisteriellan paperstieatistando loccello detten troanlen alle I P.R.G. definisce la zona come AIC

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres - il cornicione abbia forma tradizionale con aggetto, limitato alle lastre di ardesia a perimetro, non superiore a

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i - i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- lation productive description of the control of t

IL TECNICO ISTRUTTORE

DERESTOCKS AND LEGITO

Geom. Paolo RONCO