CONTRACTOR OF THE REPORT OF TH

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Pandy Lating La

Example: 290 Example: 91A foglio: 3 mappale: 290

CzatasstoFarbancesiezione: PIA foglio: 3 mappale: 291

C) I) NONCADIR ANRIBATOSTIR BANIŠTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

FEB: Contaction Tells 2 Contaction ale - art. 47 RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DAIS RIPILINGA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

March 1986 | March

Bernbi (Enutatureal). Dglsg & 22/21/02/02/04), 14:242 aPtertlel ((d)ext. L14978/39/39) L.4331/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

demolizione di fabbricato e costruzione nuovo fabbricato residenziale in loc. POGGI ai sensi della LR 49/09 E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

Motertilia de la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei PINION THE CONTROL OF All forcever discipencient blacker from the proposition of the proposi

- -l pilastri del porticato siano intonacati e tinteggiati come le facciate del fabbricato;
- -le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro
- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e 4) la copertura quelli interni con telai a vetro siano laccati con colore bianco;
- siano eseguite adequate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i - i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sia prevista un?adeguata sistemazione del terreno all?intorno del fabbricato;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- Upir la placione i di cilitària di cilitàr

IL TECNICO ISTRUTTORE 109 (1985) i a 2011 1

DERESTROCKESTANDMENTO Geom. Paolo RONCO