

NUMERO VERDE 800-010000 (ore ufficio : 3 mappale : 750-644-531-1598-580-1597-1596-642)

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

Zona Residencial Zona A Betamento

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

Accessibilità tipo A

Berni, Entalca D. D. 2010. 2004. 4242 Parte II (ex L. 1498/39) L. 431/85) NOSI DM 23.1.63 n.126 e DM 24.4.

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Fabbricato "D" - variante a P.C. n.34 del 29.1.09 e a A.P. n.63 del 22.2.11 concernente la rampa di accesso a

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semplificata completa	SI	SI	NO	NO
---	----	----	----	----

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

DIA Prot 9978 del 22/3/11 - Autorizz di massima n. H1264 del 6/11/06 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale

G) PARERE AMBIENTALE F

PER CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO (interventi autorizzativi indicati nel precedente

Il presente regolamento è stato approvato dalla Commissione in data 14 settembre 2011.

Il BoTiO-P system: Hiffertt's Modification to the Hiffertt's 46 rule for MerDoMIAA situazione

Hodgkin e Lushington mettono in gioco il concetto di zona come AIC

5) **COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E**

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincoli imposti con provvedimenti specifici

L'art. 116 del Decreto Legislativo n. 43 del 23.01.2004 stabilisce che nella zona soggetta a vincolo, i titolari dei

L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari del

Abbiamo dimostrato che la corrente di linea in un sistema trifase può essere modificata in modo arbitrario, e di più, in un sistema trifase, sia con opportune pre-

Asia e Oceania, e quindi in quelle zone, dove il numero di persone che si sono trasferite in Italia sia opportuno per la loro integrazione, e per la loro vita.

- le alberature interessate dall'intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano protette le alberature che si trovano in prossimità delle opere;

- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;

- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco r

- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p

- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell'area del lotto oggetto di intervento;

- siamo della lista teim sia con il portafoglio fiduciario delle Borsedonne Termisane Bedatidonia Baesalmissicella m...

IL TECNICO ISTRUTTORE

Impedance 21

DER FERONSTÄMMEN

Geom. Paolo RONCO