CHARAZARAMENDERINAMO BARTALITA ISTABLIRA REGISTA GOIO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

BENEFIT HIGHNIZICENSSTOPPE/BITIGS ezione: ON foglio: 2 mappale: 861

Catasto Fabbricati

C) INCOLORO RANGE MINOSCIPO BANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

ESR. 20 n/al 6 fink of 20 al Aionale - art. 47 RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AGR

Bernbi (Entable all). Ddsg & 22/2/10/2 (02/30/4). 14.242 aPtertlell ((e)ex. L149/8/3/99) L.4381/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricato in STRADA VICINALE STRA //

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

Explantation of the property of the control of the

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei PARTIMINATIONI DEL CONTROLLO DEL CONTR

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e 4) la copertura quelli interni con telai a vetro siano laccati con colore bianco;
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sia prevista un?adeguata sistemazione del terreno all?intorno del fabbricato;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- il manufatto relativo al seminterrato sia completamente contenuto nella morfologia originaria del terreno e so
- third price all alle not design in a construction and the construction and the construction are a construction and the construction and the construction are a construction and the construction and the construction are a construction are a construction and the construction are a construction are a construction and the construction are a construction and a construction

IL TECNICO ISTRUTTORE 1/19/19/12/ia/01/1

DERESTOCKSAIMENENTO Geom. Paolo RONCO