## BERANZOONE PRICAMBAENI LUSTIERA ESA GGIO

(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 7)

\$\$\$**6**\$**\text{NZA} P\text{R}O\text{0}4**-11-2010 e prot. 9643 del 21.3.2011

**图域的正常现象的2000/02200日 SOLUTE SOLUTE SOLUTE** IN Via Sa

EXAMENT BEIOMZ SON End EIP SI Too lio: 3 mappale: 2596

SAMAKINUGENA MARIENTIDETERDE ANIISTAGO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

PROGRAMMENTAL PROGRAMMENT AND A STREET OF THE PROGRAMMENT OF THE PROGR

Bernbi (Enutable all). Dglsg & 22/21/02/02/04/04, r4.24P at tertlet l(e(xe x L14978/3/99) L.43S1/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ĬNTERVENTO

Variante sostanziale ad Autorizzazione Ambientale n. 566/08 per demolizione e ricostruzione di fabbricato in VE) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

- Autorizzazione ambientale n.566 del 24.11.08

G) PARERE AMBIENTALE

11) factories de la corpi di fabbrica, ha un unico presidente la corpi di fabbrica di fabbrica, ha un unico presidente la corpi di fabbrica di fabb

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

Alpfilastoli per pentireatousiamigliotomicatii in tenteggiatiatii on sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e quelli interni co
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
   il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sia prevista un?adeguata sistemazione del terreno all?intorno del fabbricato;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro

IL TECNICO ISTRUTTORE 5705629,111 2

DERESTONS ABJECTO

Geom. Paolo RONCO