SHEAN ZOOMER BROWN BEAUTH BY HE RAE SACCO IO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

PBing AND Proceed to the Company of the Company of

BONDARIO TIERIO DA ZICO LA MARCO DE LA MARCO DEL LA MARCO DE LA MARCO DEL MARCO DE LA MARCO DE LA MARCO DE LA MARCO DEL MARCO DE LA MARCO DEL MARCO DEL MARCO DE LA MARCO DE LA MARCO DEL MARCO DE LA MARCO DEL MA

Catasto Fabbricati

C) I INCOLOR AND BANDSURBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DAISSCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

® Satisfy Community of the Community of the Proposition of the Propo

Bernbi (Enutatureal). Dglsg & 22/21/02/02/04. 14.242 aPtertlell (fe/sext. L.1.4978/93/93) L.4381/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

Spostamento di passo carraio realizzazione di rampa di accesso e piazzale di sosta in CORSO TEODORO F E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

\$) Cate Adite Adite and State of the control of the

Sand Control of the C LLA PLOTOTO Scorime li la astrie stantro se divente di additanti sacenia di a Attucazione.

L'ardisse le de la zona come AIS

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei EXECUTATION OF A TRANSPORT OF A CONTROL OF A

Ottip tennişte de Breite Helpe detri içişi heyeni desirini de derirekte desirik de erizekte de bir ildi acıllak derirekte desirini de erizekte erizekte de erizekte de erizekte erizekte de erizekte eriz - le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr

- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p - le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge - siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- beli outrice siistento siiafeorizates e rivati hiie revento e la mentialitzzatetico el otia e sa o dio dia recentationa di con escl

IL TECNICO ISTRUTTORE 1m4pegia2,011 1

DERESTROCKESTANDIE ENTO

Geom. Paolo RONCO