CHARAZIA ZARAREN BERDANA BERTANIZA BITAR REALESTA GOLO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

DÉDITE TOUR LE SITO II 25-03-1952 C.F.: GRGRND52C25I872F residente in Strada Batantant Encontrol (Control of Control of

CzatasstoFarbaricasiezione: TOR foglio: 7 mappale: 881

C) INCOLORDIRANGENTOSURBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

PES: GOMESEON TO A CONTROL AT RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AGR art.23

March 1986 | March

Bento i Enutatura D. Dglsg & 22/01/02/02/04, 14/242 at tertlel I (e/ext. L14978/3/99) L.4331/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

realizzazione box interrato e opere interne a fabbricato in STRADA RONCHI-BRIGHEI 1/G

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

PC n.444 datato 1.10.2002 in capo a Costa Marcello (sanatoria) - C.E. n.156 datata 11.6.96 in capo a Amadic

G) PARERE AMBIENTALE

1. 15 i Chara til Ertige i Cala Bervizio Midio Educato Gestato Dale Estructua; Toel terrapieno posto sul fianco del fabbre de la company de la

Landia Specification de la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

Ejamundusta (1904) All in the proposition of the control of the co

- il serramento dell'apertura dell'autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
 il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sopra il solaio di copertura sia prevista la collocazione di cm.50 di terra vegetale inerbita;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro

IL TECNICO ISTRUTTORE (106) postia (1) 1

DERESTOCKSAIMENTO
Geom. Paolo RONCO