

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

PadgatagatafilaArcannate ALIMPErstanail 02-05-1973 C.F.: TSTLCU73E02E290F residente in c/o Arch. Tealdi Cr BONDANIA TAFINGO RICENTAS LO EL LA COMPANIA DE LA CALLA CALL

Catasto Fabaricasiezione: ON foglio: 2 mappale: 1782

C) I) NO NO CADIR AN REMITOSUROS ANIŠTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

FEB: Good & Cate Note of a Control of the Control o RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DAGRIPHING DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

ANNO PARAMENTAL DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL CO

Bernbi (Enutatureal). Dglsg & 22/21/02/02/04), 14:242 aPtertlel ((d)ext. L14978/39/39) L.4331/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

demolizione e ricostruzione con cambio d'uso di edificio in LOCALITA' GORLERI //

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica sempaificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI -

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

P.C. in sanatoria n.273/3C/09 del 7.9.09.

G) PARERE AMBIENTALE

11) accentation file in the interior in the in EXECUTION OF THE PROPERTY OF T

Leadisses) plineth pranostinatatia actio loceril detten truzrilen alle I P.R.G. definisce la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Queboradio no activitatione de la company de

-l pilastri del porticato siano intonacati e tinteggiati come le facciate del fabbricato;

-le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e 4) la copertura quelli interni con telai a vetro siano laccati con colore bianco;
- siano eseguite adequate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- -siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di prog

- bythoutione siisteinin of inates with items and considered to be in the considered by the considered DERESTROCKSTANDIENTO

IL TECNICO ISTRUTTORE **04**pe7i2,0111

Geom. Paolo RONCO