[illegible] GIO

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

[illegible] SANREMO il 08-02-1989 C.F.: CNPLNE89B48I138H residente in Via Carli 15

B) [illegible] : 2 mappale : 295-297-296-298-308-316-317-322-323-327-328-329-330-

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

1) [illegible] - art. 47

2) [illegible] art.23

[illegible] art. 60

3) [illegible] (ex L.1497/39) L.431/85) SI (L.431/85 per distanza dal RIO T

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Costruzione di magazzino interrato e ricostruzione di muri di sostegno terreno in SALITA CARLI 15- PIANI.

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica completa: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

.....

G) PARERE AMBIENTALE

1) [illegible] alberi di ulivo; il previsto magazzino

2) [illegible] mantenimento finalizzato alla salvaguardia di corridoi

[illegible] del P.R.G. definisce la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f

L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

[illegible]

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres

- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco r
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- la strada di accesso sia realizzata con fondo stradale composto con la compattazione di materiale ghiaioso e
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogget
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di prog
- il manufatto sia completamente contenuto nella morfologia originaria del terreno e sopra il solaio sia riportato
- il muro esterno del magazzino sia realizzato con pietra a spacco disposto a corsi orizzontali, senza stuccatur
- le opere siano (intese ?sinteticamente?) realizzate con disegno, linee, colori, materiali, con esclusione di verniciature
- gli elementi strutturali a carattere provvisorio siano opportunamente mimetizzati con opere di carattere vegetale;

IL TECNICO ISTRUTTORE

Imperia, lì 06-03-2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paolo RONCO