CHANGE AND THE SECOND SECTION OF THE SECOND CO.

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Bianipattacha Maifa CLOis and itavan Infiperia il 21-10-1951 C.F.: RSSMLS51R61E290P residente in Corso R Ebalam & Sement Manual English (1887-2742) | Ebalam & Sement Manua

C) INCOLO ADRIBATION TO STREET AND A STREET

FDIRI Czóń 6 Elektinaz O MA attività miste produttive, terziarie e commerciali - art. 39

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE APR art.22

POR AND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Parti Pollula 21 Adds 32 22 20 10 20 04. 14.242 27 tertlel 1 (e/ext. L14978/3939) L.4331/85) NOSI - NO-

De Processione di magazzino deposito, aumento dot Relazione paesaggistica sempaificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

C.E.in sanatoria n.1395/NC/10 del 31.3.10

G) PARERE AMBIENTALE

COLICIA RABITITEO RESETUCIO EL LE DE LE DO CALCIE REQUIDA EN VITEURE / SEDIO TIO DA CESTRA DEL TORRENTE CARAMADITI EN RESETUCIO DE LE CONTROL DE LA CONTROL DE LE CONTROL DE LE CONTROL DE LA CONTROL B) DB CENTAL PRACTICE ACCIONATE THE SECOND PROCESSES AND ALL FOR DESCRIPTION ALL FOR D LIP 15/15/08: AP hrose dianssestia diffessira (Restricted imissure dai vzo dia modifica bilità di tipo A - art. 46 delle Norme di Attuazione. L(andi@@)ediadapacentinatitizanti liccerllolettentruzrilenale IP.R.G. definisce la zona come APR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres - siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;

- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge - siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- il muro esterno del piano seminterrato sia realizzato con pietra a spacco disposto a corsi orizzontali, senza s gtiblipioziomalistienatir (internativa con pietra di spacco) si terro pietra di spacco disposto a corsi orizzontali, senza s IL TECNICO ISTRUTTORE Propertia, lì 12-07 DERESTROOMS AND LEGITO

Geom. Paolo RONCO