CHARACTACHER BERDANG BARTANTAI STAB REALEASAS GOIO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Panipata fie Lazan M5 and The Dean ill MPERIA il 13-08-1966 C.F.: FNTMNO 66M53E290A residente in Strada D

BOXDANAITATIONIZIONE CHARGEZIONE : CDO foglio : 3 mappale : 878

Catasto Fabbricati

C) INCOLORO RANGE MINOSCIPO BANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

PER. 20 n/al GENATHE Z20 about o-silvo-pastorali - art. 48

RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DAISICIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

A Regime normativo di mantenimento - art. 52

Bento i Enutatura ID. Dolsg & 22/20/10/20/20/20/40, 14:24P2 aPtertel Meye x L.1.49/18/39/39) L.4361/85) NOSI - NO-(DM 224.4.85)

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

costruzione di magazzino agricolo e sistemazione di muri in LOCALITA' COSTA D'ONEGLIA //

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica sempaificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI -

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

Bandle Transport (Bandle Brandle Brandle Brandle Brandle) Real (Bandle Brandle Brandle) Real (Bandle Brandle) Real (Bandle Brandle) Real (Bandle) Real (Ba LLARNOT LAR. (art.) delle Norme di Attuazione. L(ardizati) politecte praconstinativa activities di loccello detten trosnien alle I P.R.G. definisce la zona come ANI

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei All faiteer filiopeticken ille ille inferte intereste in intereste in intereste in intereste intereste in intereste in intereste in intereste intereste in intereste i

- le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro
- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p - siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro

- belifutieviste eisten ti slatatecenslensia time quantose bein teinteignie vaetizae feriteise geloti jour ersiende en la response se i

IL TECNICO ISTRUTTORE **07**7petri-2,011 1

DERESTROCKSTAIBMENTO Geom. Paolo RONCO