## SHARWARARANAS PENNATA STAR RAEGASCOIO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

PÉDIGLETICATE AU SIALVISIZZATE CON FORMANCIA il 23-10-1947 C.F.: LNCMYS47R63Z110K residente in c/o Arch Bacenta (Seconda de la control de la

Catasto Fabbricati

C) INCOLORO RANGEM TO SUI RESANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

BCR. 20 n/al CESNITETE Z20 N/ali: completamento - art. 24 ZR: di ristrutturazione urbanistica - art. 25 RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AIC e AIT

**图题通過過過過過過過過過過個部**imiodifiaaltiistpadsitiopiosBrrearRegime normativo di mantenimento - art. 60

Bernbi (Enutatureal). Dglsg & 22/21/02/02/04), 14:242 aPtertlel ((d)ext. L14978/39/39) L.4331/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

Costruzione di fabbricato mediante accorpamento di volumetrie esistenti in STRADA VICINALE CASCINE // E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

## G) PARERE AMBIENTALE

L)aCARAGTER LSETIICH LEVERTUCHEVERTELL COMPLET COLOR COLOR TO COLO

L(ardi) prediction an operation and interest in the contract of the contract o

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e 4) la copertura quelli interni con telai a vetro siano laccati con colore bianco;
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- -le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pre
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sia prevista un?adeguata sistemazione del terreno all?intorno del fabbricato;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- lejá deficrios intilidades interpretativos i

IL TECNICO ISTRUTTORE 1020 petia 2011 1

DERESTOCKSAIMENENTO Geom. Paolo RONCO