CHERRY ZORONNE PERSONALI POPEZALATIA ISTABLIR REALBORGO IO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

BOXDANALTATICAZ/OUNDEDDE : CAR foglio: 1 mappale: 466

Catasto Fabbricati

C) INCOLORO RANGE MINOSCIPO BANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

FER: Gold EQUENT THE IZA NA Pro-silvo-pastorali - art. 48

RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DAKSPCKPRITNESS DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

Bernbi (Entable all). Ddsq & 22/2/10/2 (02/30/4). 14.242 aPtertlel ((d) e.k. L149/8/39/9) L.4381/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

Costruzione deposito interrato e sistemazione esterna in LOCALITA' CARAMAGNA //

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica sempaificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

1.5 i Charanti Terre 25 Tercin En 2 Tele La Mandro Belt E excepte Con e sinite re/restoenziale viste le planimetrie in progetto. REMANTE FROM A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE LLANTO D. LOTAP Agreet la astraintia de lina Bretta adres inicace altivo codian combenimento - art. 52 (art.) delle Norme di Attuazione. Laerto (2502) i polientam prazensti est instanto i lo coeril desten truzzilen ad el P.R.G. definisce la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame - il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sopra il solaio di copertura sia prevista la collocazione di cm.50 di terra vegetale inerbita;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- idlimulivoi estererotice la pia por essenzia de calcination este inaction este inact IL TECNICO ISTRUTTORE 06penia20111 DERESTROCKS AIBMENTO

Geom. Paolo RONCO