5411-98/2012 MERCHIO NA NEZETINDI MERCHIO DE SEGUE DE SE

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Déminant Mathematic Maria Petra ANOPMata il 16-01-1931 C.F.: CRLCLR31A56E290T residente in Via Serrati, 32 IN Roman AUTHO Petra AUTHO Pet

Sextigoste Follob figgalto: 9 mappale: 248

CILINONO DIRANGENTOSTRIBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

B. Roga Valga Ed ZSANA quardia

RISERIMENTO GRAFICO TAVOLA DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

PROBLEM SECTION 1981

Bentii (Enutatie at D. Dogsg \$222010/2102000) 4n, r4.2412 after the life (xex. L14978/38/39) LN4031/85) SI - (DM n.311 del 16.11.62 r D.M D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Ristrutturazione di fabbricato non residenziale esistente in VIA GIACINTO MENOTTI SERRATI 32 - Capo Be E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica normale completa: SI

Completezza documentaria: NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: condono n. 3612/C/2000

G) PARERE AMBIENTALE

\$) CATRACTITIERAS TICENTE DECLEURININGES LA EXORGIA ETO DUNNIFIER VEENNITO CON COPERTURA DE LE URININA ET EXPLORATION DE LA CARDA DE LA COMPANIO DE LA CARDA DEL CARDA DE LA CARDA DEL CARDA DE LA CARDA DEL CARDA DEL CARDA DE LA CARDA DEL CARDA DE LA CARDA DEL C

L-eadistes ediente para estimativa entre location location truzzilen alle I P.R.G. definisce la zona come AISA

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

- -le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro
- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell'apertura dell'autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s - siano eseguite adequate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- Siano eseguite adeguate opere idradiiche di drenaggio e di regimazione delle acque,
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco r
 i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- le opere di ferro (inferriate ? ringhiere ecc.) siano realizzate con disegno lineare (elementi verticali), con escl

- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro-

107020121ì 30

Geom. Paolo RONCO