CHERONIC PROPERTY IN THE PROPERTY OF THE PROPE

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

PROMATER ON TER Contract of the contract of t BOTO DEPOS GIO : 3 mappale : 301

C) I INCOLOR AND BATTOST REPARTS OF A MBIENTALE DELL'ISTANZA

DAISCIPLINĂ DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

PS) 4 நிறு புறிக்கு இது கிறிக்கு இசி Psparsi - Regime normativo di mantenimento - art. 49 bis

Pentil Politic 451 AD (1857) 1822/20/11/20/10/20/04. 14.242 at tertlel 1 10 (EXCRET 089/X19) 1 STOE RIALE 25/01/1963: La zona di Porto Maur EDERROBETTO GETTO GETTO

Rehapilentezza eckacy gristeicta narma Se completa: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni.pregresse:....

G) PARERE AMBIENTALE

\$) CARACITATRISTING FOR A PRINCIPAL BUILDING BALLELICAGE CODE TO BE HAVE ENVIRON FOR A SHE IN UNIVO.

PARTICULAR DE LA PROPERTIE DE LA PROPERTIE DE LA PRIME DE LA PROPERTIE DE LA PRIME DE LA P LISPNIA CE Battome dia strata de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la com L-andizeniellan pracersitetistandi licceril detten turanlen alle I P.R.G. definisce la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

All fireer dispertue die de la pertoiral i de de l'asse dinne est se (e) la liftie a aizzi e cole l'e) i ratia di ve state a combi et da fre solà l'epportumiticalies

- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- il manufatto relativo al seminterrato sia completamente contenuto nella morfologia originaria del terreno e so

- il muro esterno del piano seminterrato sia realizzato con pietra a spacco disposto a corsi orizzontali, senza s DERESTROCKESTANDIE ENTO

120001e2ria, lì 15.06

Geom. Paolo RONCO