

~~CHIAVI DI RIFERIMENTO ALLO SCHEMA DI PROGETTO~~

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Dati anagrafici del richiedente: **GRIGNANI BRISTACCHI** il 22-01-1940 C.F.: GRNPTR40A22Z114U domiciliato c/o Geom.

~~CHIAVI DI RIFERIMENTO ALLO SCHEMA DI PROGETTO~~
Data di presentazione dell'istanza : 4 mappale : 770

C) ~~INQUADRAMENTO~~ **INQUADRAMENTO** ~~URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA~~

~~Area di intervento~~ **Area di intervento** ~~con ristrutturazione ambientale~~

~~DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE~~

~~DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE~~

~~Peri. Urban. D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 art. 1 (ex L. 49/85) L. 43/85) NOSI - NO -(D.M. 11.6.63)~~

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Realizzazione di rampa di accesso e parcheggi in VIA ARTALLO.

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semplificata completa SI SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

S) CARATTERISTICA DELL'INTERVENTO: ~~Area di intervento~~ **Area di intervento** ~~con ristrutturazione ambientale~~

~~Area di intervento~~ **Area di intervento** ~~con ristrutturazione ambientale~~

~~Il P.C. prevede l'opera di ristrutturazione del lotto 4 della zona S. M. A.~~

~~Le disposizioni prescrittive del P.R.G. definisce la zona come AIC~~

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f

L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

~~Il P.C. prevede l'opera di ristrutturazione del lotto 4 della zona S. M. A.~~

~~Al fine di garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto ambientale, si prescrive che:~~

- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;

- le alberature interessate dall'intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr

- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;

- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco r

- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p

- la struttura del pergolato sia in legno naturale trattato e non venga assolutamente coperto con lastre o affini a

- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell'area del lotto ogget

- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro

- le opere di ferro (inferriate ? ringhiere ecc.) siano realizzate con disegno lineare (elementi verticali), con escl

- la pavimentazione sia costituita da autobloccanti forati al fine di consentire la permeazione dell'acqua piov

12/12/2012, li 05.03

~~DESPROCEAMENTO~~

Geom. Paolo RONCO