CHARANTO CHARLES HOURS IN BARTALIS HE REAL CONC.

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Example: 1527 - 334 - 1526 - 2011 - 333 -2010

C) I INCOLOR AND BATTOST REPARTS OF A MBIENTALE DELL'ISTANZA

PZRLG z v haen interior urbanistica su impianto lineare - art. 26 DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AIT

Bentbii @nuttalue:aDi. Dglsg \$2220210/21002000044, r4.24P2 aPterttell I(e(xe.k. L.14908/39/39) L.44801/85) SI - DM 13.07.1962

D) TIPOLOGIA ĬNTERVENTO

Realizzazione di fabbricato residenziale in VIA FANNY RONCATI CARLI.

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica normale completa: SI

Completezza documentaria: S

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

G) PARERE AMBIENTALE

\$) CateATTOLER IS PIO HELAELDE INVIVIO BULLE COSTOLETETO DE INSTEARINE IN TOON folta vegetazione arborea promiscua

S): Comparte and Compart and C

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

-le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- in corso d?opera, siano concordate con questo Comune le soluzioni cromatiche dei prospetti (serramenti, rir
 i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? e quelli interni con telai a vetro si
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- la struttura del pergolato sia in legno naturale trattato e non venga assolutamente coperto con lastre o affini
 il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sia prevista un?adeguata sistemazione del terreno all?intorno del fabbricato;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- beli oplierie slistenti siiafeorizatese rizatinile repeacito) elementialitzzateticel disegaggio digner (cateaditetira entia; ali), con escl

- i portoncini di ingresso siano in legno massello con tipologia semplice.

Imperia, lì 08-01-2013

DERESTONS AIRMENTO Geom. Paolo RONCO