

OGGETTO: INTERVENTO DI AGRICOLTURA

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Intervento di Agricoltura in Area Rurale - IMMOBILIARE s.a.s. nato a AGNOSINE il 02-02-1951 C.F.: 01019740

SEZIONE DI AGNOSINE - Foglio : POG foglio : 3 mappale : 301

Catasto Fabbricati

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

PR. 2014/2015 - art. 47

RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

Regime normativo di mantenimento - art. 49

Art. 49 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 (art. 146 del D.L. 113/08) L. 43/85) NOSI - NO -

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Costruzione magazzino in STRADA DEL COLLE - POGGI //

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semplificata completa SI SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

S) CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO Con alberi di ulivo.

M) MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO E T.C. PER IL CONFINAMENTO DELL'INTERVENTO

Il Comune ha preso in considerazione la zona come

L'art. 49 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 (art. 146 del D.L. 113/08) L. 43/85) NOSI - NO -

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f

L'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

All'esecuzione dell'intervento dovranno essere adottate le seguenti misure:

- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;

- le alberature interessate dall'intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr

- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;

- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco r

- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p

- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame

- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell'area del lotto ogget

- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di proy

- il manufatto relativo al seminterrato sia completamente contenuto nella morfologia originaria del terreno e so

- il muro esterno del piano seminterrato sia realizzato con pietra a spacco disposto a corsi orizzontali, senza s

IL TECNICO ISTRUTTORE

12/01/2011

DESPROSAIMENTO

Geom. Paolo RONCO