

ISTANZA APTROZ 15643 DELTA.05.2012

Segretario: Rosalia nato a OGGEBBIO il 13-11-1947 C.F.: PRGRSL47S53G007J residente in Via Sant'A
Progettista: CORIO Paolo

Don CARA FIORETTA mappale : 415-416-398-396-417-1247

C1) VINCOLI URBANISTICI

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

Sistema Paesistico Corridoio paesistico Ambientale - Regime normativo di mantenimento - art. 49 ter

Aspetto Societario

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

E) PROGETTO TECNICO:

Completezza documentaria: SI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

Il manufatto oggetto del presente progetto risulta essere un box in lamiera condonato nel 2001.

L'area di intervento è collocata in prossimità dell'abitato di Caramagnetta al limite della zona edificata e immed

L'intervento proposto prevede la demolizione del box condonato e la realizzazione, sul sedime del box esister

ISPRACPA nell'assetto Consolidato presiede la Anla zona eco-Regime normativo di mantenimento - art. 49 ter

La Sezione 16 della struttura amministrativa del P.R.G. definisce la zona come

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f

Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autorizzazione

Centrissimo, la mia email è flaescia@postellimove.it e il mio numero di telefono è 0679013901238879. Le ho già scritto delle e-mail, ma non ha risposto.

6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

7) CONCLUSIONI.

Al fine di pervenire ad un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pre

- il manto di copertura sia realizzato in tegole laterizie marsigliesi con abadini d'ardesia perimetrali; i cornicioni

- le porte d'ingresso siano in legno a doghe verticali tinteggiate con tonalità verde scuro/grigio/marrone/ocra;

le porte d'ingresso siano in legno a doghe verticali tinteggiate con tonalità verde scuro, grigio/marrone/nero,

- le finestre siano dotate esclusivamente di inferriate a disegno lineare con esclusione di composizioni decorative;
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco naturale;
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell'area del lotto oggetto di progetto;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di progetto.

| | |
|-------------------------------|--|
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | |
| | |

2019, li 10.12