CENTENNA COENTINA COENTA ENTROPADEIS ACCOMO 7.2010 n. 139 art. 4, comma 6)

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Tabing the control of the control o

ROMANITATIVE THE THE PAIZS AND THE PERIOD IT TO BE THE PAID IT TO

Sezticoste FRIMbfiogaltio: 4 mappale: 668

C) INCOLO COLO ANTIBRANCO SU RESIDENTALE DELL'ISTANZA

PR. Czowie Generational inverse - art. 26

DISCAPILINIANDE CHARI. Gi. tEXISTAVIO ELECTRO PEUNATIUAS. E

March Company Company

Bentijentalæati. Dolsg 2.22010202004, 14.242 artertellije ECRET089/J99/ISITERIALE 11/06/1963: Complesso collinare a D) TIPOLOGIA ĬNTERVENTO

Variante ad A.P. n. 150/11 e D.I.A. prot.n.17117/12 per realizzazione di autorimessa interrata ai sensi della L.

E) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

- autorizzazione paesaggistica n. 150/11 del 16/05/2011;
- denuncia d'inizio attività prot. 17117/12 del 21/05/2012.

F) PARERE AMBIENTALE

1) PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz dello considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autorizado dello contamiente melgativa diantemologia de perogettuales eches pes Packandemas (no in the company of th 3) CONCLUSIONI.

En individuale de la company d Prescrizioni

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres - il serramento dell?apertura dell?autorimessa sia rivestito con doghe di legno verticali smaltate con tinta trasp

- siano eseguite adequate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p - le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- il fondo del viale o strada sia realizzato con la compattazione di materiale ghiaioso;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- il muro esterno del piano seminterrato sia realizzato con pietra a spacco disposto a corsi orizzontali, senza s
- le opere di ferro (inferriate ? ringhiere scaletta in ferro) siano realizzate con disegno lineare (elementi vertic
- le finestre siano dotate esclusivamente di inferriate con disegno lineare, con esclusione di composizioni deco
- siano assolutamente salvaguardate le alberature presenti all?interno del giardino oggetto d?intervento;

- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro

IL TECNICO ISTRUTTORE 16063 ia dandra 3 Amoretti

DERESTROCKESTANDMENTO Geom. Paolo RONCO