À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Diapipatte (ABCRN36C66E290J residente in Via Monte **Exhabition Let Consider Delive If Do**lio: 5 mappale: 97

## C) INCOLO ADRIBATION TO STREET AND A STREET

FCRAS'. 2010 EN STE 270 NA Pe: di espansione con ristrutturazione ambientale - art. 33

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AIC art.19

**நெருந்தியூர் Pritegiji inci bi jotan slitili joso e Brena Rite ஞான entormativ 4 9 li mantenimento - art. 60** Bernbi (Enuttable all). Dolsg & 22/21/02/02/02/04/04. 14:24P aPtertlel ((e)xe x L1 49/78/95/95) (NAC81/85) SI - DM 25.01.1963 D) TIPOLOGIA ĬNŤERVENTO

Costruzione immobile residenziale bifamiliare in VIA MONTE GAGLIARDONE (Monte Calvario).

E) PROGETTO TECNICO

Rehazilettezza edszeg griselicta narm 38 e completa:

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

## G) PARERE AMBIENTALE

11) location Feator states in a tribute labor to the labor tribute and the laboration of the laboratio 2 in the contract the distribution of the contract the contract of the contract the LISPINTACI de Saponia di la compacta di la compacta

L-eadistelle place strict to tantual en alle P.R.G. definisce la zona come AIC

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei 

Al financhie plensieum i de la financhie production de la financhie product -le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e la copertura si
- siano eseguite adequate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nelle Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro

- było do sowe na się w powieczne w powiecznej w powiecz DERLESPROCESTAIRMENTO

11/3 poesi 2013

Geom. Paolo RONCO