## CEPTANDIZADANEH BEBUNALBIZETALITA BITAB RAEGAGGOIO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

PBiographical Aich Na (金山) ha In Pater can had PERIA il 12-02-1956 C.F.: CLVNLN 56B 52E 290A residente in Strada Tor BONDANIA THOUSANIA NO Her Bin Csezione: TOR foglio: 4 mappale: 611 catasto terreni sezione: TOR foglio:

CataastoFabaricasiezione: TOR foglio: 4 mappale: 447 sub: 1

C) I) NONCADIR ANRIBATIOS TRIBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

FEB: Good & Cate Note of a Control of the Control o RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DAGRIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

Management to rattive de mantenimento - art. 60

Bernbi (Enutatureal). Dglsg & 22/21/02/02/04. 14.242 aPtertlell (fe/sext. L.1.4978/93/93) L.4381/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

Costruzione di autorimessa interrata ai sensi della L 122/89 in STRADA TORRAZZA //

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica sempaificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

## G) PARERE AMBIENTALE

23 Q67MHEVAEIBABABABAHEMANAHARIA EPERIOPASEADAAACO UTACARI TERADABAKALI I EAM ETILEADI I EAM ETILEADI I LLES TOTALE de la company de l L(and 28) pollectes pracersinal bit aerotic locer locet tentruarilen alle IP.R.G. definisce la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Elianom Chilianom de la composition della compos

All fireer dispertie die de la pertoir gli de de l'asse disperte a le fire a lifte a pierte die de la pertoir gli de de l'asse disperte a le fire a lifte a pierte die de la pertoir gli de de l'asse disperte a lifte a pierte die de la fire a lifte a lifte a pierte die de la fire a lifte a lifte

- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame - il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sopra il solaio di copertura sia prevista la collocazione di cm.50 di terra vegetale inerbita;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- idlimulivoi estererotice la pia por essenzia de calcination este inaction este inact DERESTROCKS AIBMERTO

IL TECNICO ISTRUTTORE 108 (1986) 12:01:1

Geom. Paolo RONCO