

Ansible

Ansible ist ein Konfigurations- und Deployment-Automatisierungs-Werkzeug.

Demo

```
$ cd ansible_demo
$ export ANSIBLE_CONFIG=$(pwd)/ansible.cfg
$ ansible-playbook site.yml
```

ähnliche Werkzeuge

- puppet
- chief
- cdist
- System Center
- DISM
- Empirum
- Altiris
- usw.

Ziele bzw. Vorzüge

- reproduzierbare Installation und Konfiguration von Diensten und Maschinen
- Automatisierung
- halb-deklarative Syntax
- Dokumentation der Installation * Ziel wird jeweils angegeben

Dokumentation

- <http://docs.ansible.com/>

Setup

siehe ansible_demo/README.md

Ansible Layout

- ist relativ frei

hosts

- Deklaration von Maschinen

- diese können Tasks und Rollen beinhalten * siehe `ansible_demo/hosts/host_1/setup.yml`
- siehe auch `/etc/hosts` bzw. `~/.ssh/config`

roles

- Rollen, welche von den hosts eingenommen werden

Tasks

- name: Zweck
- Aktion * Modulname + Parameter * siehe z.B. http://docs.ansible.com/file_module.html

Weitere Features

- includes * siehe `ansible_demo/roles/common/tasks/main.yml`
- Variablen * siehe auch `ansible_demo/host_vars`
- Tags * `ansible-playbook site.yml --tags=osinfo`

Modi

- `--check`
- `--check --diff`
- ad hoc Tasks * `ansible-playbook clean_up.yml`

Erweiterungen

- `library/dpkg_dep` -> siehe Python Skript