

checkrkey

```
<basis core="dbsource" name="check" source="trustloginapi" rkey="{rkey}"  
request="checkrkey">  
  <member name="rkey" type="view" />  
</basis>
```

ورودی :

rkey : کلید rkey موجود در کوکی (کلید تولید شده در زمان لاگین کاربر)

خروجی :

جدول خروجی شامل ستون های زیر می باشد:

۱. در صورت معتبر نبودن ورودی rkey (rkey زمانی معتبر نخواهد بود که کلا اشتباه باشد و یا این api در مدت زمان تعریف شده برای معتبر بودن سشن کاربر در آن شرکت، فراخوانی نشده باشد) :

checked : false

نکته : زمان اعتبار سشن برای هر شرکت به صورت جداگانه قابل تعریف می باشد که کنسول مدیریتی آن به زودی ارائه میگردد. در حال حاضر زمان اعتبار آن ۳۰ دقیقه می باشد. این زمان اعتبار، براساس زمانی محاسبه میشود که کاربر هیچ گونه فعالیتی در سایت نداشته باشد بنابراین نیاز است این api در تمامی صفحات سایت فراخوانی شود.

۲. در صورت صحیح بودن ورودی :

checked : true

rkey : کلید rkey ارسال شده در ورودی (کلید تولید شده در زمان لاگین کاربر)

userid : آی دی کاربر

ownerid و **currentOwnerid** : آی دی شرکتی که کاربر در سایت مربوط به آن لاگین کرده است

dmnid و **currentDmnid** : آی دی کسب و کاری که کاربر در سایت مربوط به آن لاگین کرده است

usercat : گروه های کاربری ای که کاربر عضو آنهاست (در شرکتی که در سایت مربوط به آن لاگین کرده است)