

selectchangepassmethod

url : <https://api.trust-login.com/selectchangepassmethod>

method : post

ورودی :

```
{
  "token": "qqyqxqtiywqweryxetxqupruqywww",
  "userid": 123456,
  "ismobile": true,
  "culture": "fa"
}
```

token : کلید token از خروجی متد token

userid : آی دی کاربر (از خروجی متد forgetpassword)

ismobile : برابر true یا false (مورد انتخاب شده از آرایه data در خروجی متد forgetpassword)

culture : عبارت اختصاری مربوط به زبان

خروجی :

۱. اگر حداقل یکی از ورودی ها ارسال نشود (errorid = 10) :

```
{
  "errorid": 10,
  "message": "incorrect inputs"
}
```

۲. اگر token معتبر نباشد (مدت زمان معتبر بودن token در حال حاضر ۱۵ دقیقه است) (errorid = 1) :

```
{
  "errorid": 1,
  "message": "expired token"
}
```

۳. اگر userid ارسال شده معتبر نباشد (errorid = 40) :

```
{
  "errorid": 40,
```

```
{
  "message": "invalid user"
}
```

۴. اگر ورودی به درستی ارسال گردد و ارسال لینک به موبایل انتخاب شده باشد (errorid = 41) :

```
{
  "errorid": 41,
  "message": "The password change link sent to the mobile"
}
```

نکته ۱ : در این مرحله، لینک فراموشی رمز عبور از طریق پیامک برای کاربر ارسال میگردد.

نکته ۲ : نام صفحه تغییر رمز عبور کاربر که در پیامک ارسال میشود، v4/changePassword است که اگر سایت مورد نظر شامل سرویس اختصاصی تراست لاگین باشد، این صفحه از سایت مربوطه فراخوانی میشود.

۵. اگر ورودی به درستی ارسال گردد و ارسال لینک به ایمیل انتخاب شده باشد (errorid = 42) :

```
{
  "errorid": 42,
  "message": "The password change link sent to the email"
}
```

نکته ۱ : در این مرحله، ایمیل فراموشی رمز عبور برای کاربر ارسال میگردد.

نکته ۲ : نام صفحه تغییر رمز عبور کاربر که در ایمیل ارسال میشود، v4/changePassword است که اگر سایت مورد نظر شامل سرویس اختصاصی تراست لاگین باشد، این صفحه از سایت مربوطه فراخوانی میشود.

۶. در صورتی که بیشتر از تعداد مجاز، به صورت مداوم api فراخوانی شود (errorid = 3) :

```
{
  "errorid": 3,
  "message": "remain_time",
  "token": "qwoyxqtiywqweryxetxqupruqirti",
  "remain_time": 20
}
```