forgetpassword

url: https://api.trust-login.com/forgetpassword

method: post

```
ورودی:
```

```
{
    "token": "qqyyxqtiywqweryxetxquprupwwop",
    "username": "testUsername"
}
```

token از خروجی متد token : کلید

username : نام کاربری وارد شده توسط کاربر

خروجی

۱. اگر حداقل یکی از ورودی های الزامی ارسال نشود (errorid = 10):

```
{
    "errorid": 10,
    "message": "incorrect inputs"
}
```

۲. اگر token معتبر نباشد (مدت زمان معتبر بودن token در حال حاضر ۱۵ دقیقه است) (errorid = 1) :

```
{
   "errorid": 1,
   "message": "expired token"
}
```

۳. اگر نام کاربری اشتباه وارد شود (errorid = 15) :

```
{
    "errorid": 15,
    "token": "qpppxqtiywqweryxetxquprupyqqi",
    "message": "invalid username"
}
```

۴. اگر به جای نام کاربری، به اشتباه شماره موبایل وارد شود (errorid = 35) :

```
{
    "errorid": 35,
    "message": "username format is mobile"
}
```

۵. اگر ورودی به درستی ارسال گردد و برای نام کاربری انتخاب شده، هم ایمیل و هم موبایل ثبت شده باشد (= errorid 36) :

نکته : بعد از انتخاب یکی از راه های ارسال لینک تغییر رمز عبور، متد selectchangepassmethod فراخوانی میشود.

۶. اگر ورودی به درستی ارسال گردد و برای نام کاربری انتخاب شده، فقط ایمیل ثبت شده باشد (errorid = 42) :

```
{
    "errorid": 42,
    "message": "The password change link sent to the email"
}
```

نکته ۱: در این مرحله، ایمیل فراموشی رمز عبور برای کاربر ارسال میگردد.

نکته ۲ : نام صفحه تغییر رمز عبور کاربر که در ایمیل ارسال میشود، v4/changePassword است که اگر سایت مورد نظر شامل سرویس اختصاصی تراست لاگین باشد، این صفحه از سایت مربوطه فراخوانی میشود.

۷. در صورتی که کاربر غیرفعال باشد (errorid = 58) :

```
{
  "errorid": 58,
  "message": "deactive user",
  "token": "qpppxqtiywqweryxetxqupruqtqpu"
}
```

۸. در صورتی که بیشتر از تعداد مجاز، به صورت مداوم api فراخوانی شود (errorid = 3) :

```
{
    "errorid": 3,
    "message": "remaintime",
    "token": "qpppxqtiywqweryxetxqupruqqwro",
    "remain_time": 20
}
```