Difuzarea mesajelor folosind sondaje

```
typedef tip_arb int[1:N,1:N];
chan sondaj[1:N](tip_arb,tip_mesaj);
const int inițiator = indexul nodului inițiator;

process Nod[p=1 to N]{
   tip_arb arb, T;
   tip_mesaj m;
   bool top[1:N,1:N];

   if (inițiator == p) {
      calculeaza T pe baza top;
      m = mesaj_de_transmis
   } else
      receive sondaj[p](arb,m)

   for [q = 1 to N st q este fiul lui p in arb]
      send sondaj[q](arb,m);
}
```

top este o matrice cu topologia arborelui

Numărul de mesaje = $N - 1$

Difuzarea mesajelor prin inundare

```
chan sondaj[1:n](tip_mesaj);
const int inițiator = indexul nodului inițiator;

process Nod[p=1 to n]{
   bool leg[1:n] = vecinii_lui_p;
   int num = numărul_vecinilor, răspunsuri = num;
   tip_mesaj m;

   if (p <> inițiator) {
      receive sondaj[p](m);
      răspunsuri = răspunsuri - 1;
   else
      m = mesaj_de_transmis;

   for [q = 1 to n st leg[q]]
      send sondaj[q](m)

   for [q = 1 to răspunsuri]
      receive sondaj[p](m)
}
```

Numărul de mesaje = $2m$

(m = numărul legăturilor)