Procese organizate în inel (tehnica jetoanelor) (1)

- Inițiatorul terminării este procesul P[1]
- acțiunile lui P[1] cînd devine liber prima dată:

```
culoare[1] = albastru;
jeton = 0;
send ch[2](jeton);
```

- acțiunile lui P[i=1 to N] la recepția unui mesaj obișnuit:

```
culoare[i] = roșu;
```

Tehnica jetoanelor (2)

- acțiunile lui P[i=2 to N] la primirea unui jeton (și după ce devine liber):

```
culoare[i] = albastru;
jeton = jeton +1;    /* nesemnificativ */
send ch[(i + 1) mod n](jeton);
```

- acțiunile lui P(1) la recepția jetonului:

```
if (culoare[1] == albastru) {
  anunță terminarea; stop
}
culoare[1] = albastru;
jeton = 0;
send ch[2](jeton);
```



Terminarea în cazul general (tehnica jetoanelor)(2)

- un jeton care se transmite după mesajele de date
- are inițial valoarea 0
- **acțiunile lui P[i=1 to N] la primirea unui mesaj uzual:**

```
culoare[i] = roșu;
```

- **acțiunile lui P[i=1 to N] la recepția jetonului:**

```
if (jeton == nc) { anunță terminarea; stop }
if (culoare[i] == roșu) { culoare[i] = albastru;
                          jeton = 0; }
else if (culoare[i] == albastru) jeton = jeton +1;

setează j la canalul următor din ciclul c;
send ch[j](jeton);
```