Detecția terminării folosind marcaje (3)

```
const marcaj = mesaj-special-de-marcaj-sfârșit-date;
typedef enum {semnal, transmitere, recepție,
              recepție-marcaj, terminare} fel;
typedef struct {bool există;
                bool activ;       /*inițial false*/
                bool marcaj} arc;    /*inițial false*/
chan chs[1:N](fel op, int id);
chan chm[1:N](id:int, tip_date date);
chan stop[1:N](bool);
process Nod[i=1 to N]{
  bool term = false;
  arc in[1:N], out[1:N];
  int nsemnale = 0;/*număr semnale așteptate pe out*/
  int prim = 0;
  int nmarcaje;    /*număr marcaje așteptate pe in*/
  int id; fel k;
```

Detecția terminării folosind marcaje (4)

```
while (true) {
    receive chs[i](k, id);
    if (k == recepție) {
      if (prim == 0) prim = id;
      if (NOT in[id].activ) { in[id].activ = true;
                              nmarcaje := nmarcaje + 1;
      }
    else if (k == recepție-marcaj) {
       in[id].marcaj = true; nmarcaje = nmarcaje - 1;
       if (id == prim) term = true; }
    else if (k == transmitere) {
      if (NOT out[id].activ) { out[id].activ = true;
                               nsemnale = nsemnale + 1; }
    else if (k == semnal) {
      out[id].activ = false; out[id].marcaj = false;
      nsemnale = nsemnale - 1;
    }
```

semnal de la Prelucrare: a primit un mesaj

semnal de la Prelucrare: a primit un marcaj

semnal de la Prelucrare: a trimis un mesaj

semnal de confirmare de la alt nod

Detecția terminării folosind marcaje (5)

```
else if (k == terminare) {
      if (NOT term) send stop[i](false);
      else if (term) {
         for [j = 1 to N st (j <> prim AND out[j].activ AND
                             NOT out[j].marcaj)] {
          send chm[j](i, marcaj); out[j].marcaj = true;
         }
         if (nmarcaje <> 0) send stop[i](false);
         else if (nmarcaje == 0) {
             for [j = 1 to n st (in[j].există AND (j<>prim)
                                 AND in[j].activ)] {
                send chs[j](semnal, i);
                in[j].activ = false; in[j].marcaj = false;
             }
             if (nsemnale <> 0) send stop[i](false);
             else if (nsemnale == 0) {
                  if ((i <> sursa) AND (prim <> 0)) {
                     send chs[prim](semnal, i);
                     in[prim].activ = false;
                     in[prim].marcaj = false;
                  }
                  send stop[i](true);
    } } } }
```

Detecția terminării folosind marcaje (6)

```
process Prelucrare[i=1 to N] {
  tip_date data; int id; bool term;
  initializari;
  term = false;
  while (NOT term) {
     receive chm[i](id, data);
     if (data==marcaj) send chs[i](receptie-marcaj,id);
     else if (data<>marcaj) {
         send chs[i](receptie, id);
         realizează prelucrare
         ....
         send chm[j](i, data);
         send chs[i](transmitere, j);
         ...
         if (decizie de terminare) term = true;
     }
  }
  term =false;
  while (NOT term) {
     send chs[i](terminare, i);
     receive stop[i](term);
  }
  stop;
```