ALGORITM DE ALOCARE μIC_j
ALGORITMUL EURISTIC DE PARTIȚIONARE /
ALGORITMUL ÎN 4 PAȘI

PAS 1

$\mu PT = \emptyset$

PAS 2

Definim setul de $\mu_o D$ și $\mu_o ND$

$\mu_o D = \{\mu_o \mid \mu_o \in \mu_B(\mu_o)$ și $\nexists\, \mu_{o_i} < \mu_o$ să nu fi fost într-o $\mu IC\}$

$\mu_o ND = \{\mu_o \mid \mu_o \in \mu_B(\mu_o), \mu_B(\mu_o) \setminus \mu_o D\}$ la nivelul $K\}$

PAS 3

Din $\mu_o D$ generăm μIC

$\{\mu IC\} = \{\mu IC_j, \dots, \mu IC_K\}$

Se alege μIC cu nr. maxim succesori $\Rightarrow \mu IC_h$

$\mu PT = \mu PT \cup \mu IC_h$

$\mu_o D = \mu_o D \setminus \mu IC_h \cup \{\mu_{od}\}_h$

$\mu_o ND = \mu_o ND \setminus \{\mu_{od}\}_h$

PAS 4

Dacă $\mu_o ND \neq \emptyset$, atunci salt la 3

Altfel dacă $\mu_o D \neq \emptyset$ atunci salt la 3

altfel μPT finală