~~|||||||

d.

Are nevoie de EUID=0 pentru a rula

Care dintre aceste metrici NU este de interes in monitorizarea unei conexiuni de tip UDP?

a.Number of out-of-order deliveries

b.Jitter

c.Number of three-way handshakes

Avand un DataFrame care contine header-ul (Age, Sex, Occupation, Race), cum putem selecta persoanele intr 18 si 25 de ani care au ocupatia de Inginer?

df[df['Age'].isin(18, 25) & (df['Occupation'] == 'Inginer')]

b.

df[(df["Age"] > 18) and(df["Age"] < 25) and (df['Occupation'] == 'Inginer')]

c.

df[(25 > df['Age'] > 18) & (df['Occupation'] == 'Inginer')]

d.

df[(df["Age"] > 18) & (df["Age"] < 25) & (df['Occupation'] == 'Inginer')]

Un pachet care intra in sistem si unul care iese din sistem sunt modificate cu ajutorul NetfilterQueue. Wireshark va vedea pachetul ce intra modificat / cel ce iese nemodificat.

a.Adevarat / Adevarat

b.Fals / Fals

c.Fals / Adevarat

d.Adevarat / Fals

Cati bytes sunt suficienti pentru a cuprinde complet headerul (dimensiunea maxima) pentru un pachet TCP?

a.60

b.64

c.256

d.20

d.

Loss

Presupuneti un sistem cloud-native care deserveste 100.000 de clienti. La un moment dat, jumatate dintre acestia decid sa trimita cereri catre sistem in acelasi timp (doar o singura cerere fiecare). Latenta conexiunii fiecarui client este de 50ms, iar sistemul este format din 10 microservicii care pot raspunde acestor cereri. Daca un microserviciu nu raspunde unei cereri intr-o secunda, cererea va fi considerata ca fiind respinsa. Daca capacitatea de raspuns a unui microserviciu este de 5000 cereri/s, cate microservicii trebuie adaugate in plus in cloud pentru a ne asigura ca nicio cerere nu este respinsa?

a 5

b.0

c.1

d.10

Cati bytes sunt suficienti pentru a cuprinde complet headerul (dimensiunea maxima) pentru un pachet TCP?

a.60

b.256

c.20

d.64

Cati biti NU sunt reserved in registrul IA32_PERF_GLOBAL_CTRL?

- ffc = fixed function counters

- gpc = general purpose counters

a.5
b.#ffc
c.#ffc + gpc
d.

#gpc

Ce fac urmatoarele comenzi:

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m multiport --sports 22,80,443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEP

a.Este permis tot traficul pentru SSH, HTTP si HTTP
b.Comenzile nu au niciun efect
c.Sunt permise doar conexiuni din afara pentru SSH, HTTP si HTTPS
d. Sunt permise dolar conexiunile initializate de host ce folosesc SSH, HTTP si HTTPS ?

In contexul unei regresii simple liniare.

Care din urmatoarele reprezinta cata variatie este/ramane nexeplicata?

(How much variation is unexplained?)

a.SSR

b.SSE

c.SST

d.SSY

Care dintre urmatoarele afirmatii legate de taskset este FALSA?

a.Poate porni un nou proces (ca sudo sau exec)

b.Are nevoie de EUID=0 pentru a rula

c.Afinitatea se mosteneste de catre copii

d.Poate fi folosit si pentru a obtine afinitatea curenta a unui proces

~~Ati antrenat un clasificator și ati decis sa ii dati deploy in productie. Cu toate acestea, ati observat ca pe date noi venite de la utilizatori reali, modelul se comporta mult mai slab decat pe datele de test folosite in timpul antrenarii. Care dintre urmatoarele poate reprezenta o solutie pentru aceasta problema?~~

~~a.Regularizare~~

~~b.Folosirea unui set mai mare de date pentru antrenare~~

~~c.Refacerea distributiei datelor din training set și test set~~

~~d.Toate solutiile sunt valide~~

~~Un model de regresie simplu liniar are o variabila de tip response si maxim 2 variabile de tip predictor. Ecuatia "y = a1x1 + a2x2 + a0" NU este o ecuatie liniara.~~

~~a.~~

~~Adevarat / Fals~~

~~b.~~

~~Adevarat / Adevarat~~

~~c.~~

~~Fals / Fals~~

~~d.~~

~~Fals / Adevarat~~

~~Care din urmatoarele reprezinta o problema a unui grafic de tip boxplot:~~

~~a.~~

~~Este afisata mediana punctelor~~

~~b.~~

~~Punctele outlier nu sunt explicite~~

~~c.~~

~~Distributia datelor este ambigua~~

~~d.~~

~~Este afisata media punctelor~~

~~Se da formula intervalului de incredere si urmatoarele valori:~~

- ~~media esantionului (sample mean) = 3.9~~
- ~~eroarea standard (= standard deviation of sample mean) = 0.95~~
- ~~numarul de observatii = 36~~

~~*~~

~~*~~

~~Care este intervalul de 92% incredere pentru medie:~~

~~a.0.95 -/+ (1.751)(3.9)/6~~

~~b.0.95 -/+ (1.282)(3.9)/6~~

~~c.3.9 -/+ (1.645)(0.95)/6~~

~~d. 3.9 -/+ (1.311)(0.95)/6~~

~~Ordonati cele trei nivele de cache intalnite cel mai des pe sisteme(L1, L2, L3) in functie de viteza. (> inseamna mai rapid, {} inseamna contine)~~

~~a.~~

~~L3 > L2 ; L1={L2+L3}~~

~~b.~~

~~L1>L2>L3~~

~~c.~~

~~L3 > L2> L1~~

~~d.~~

~~L1 > L2, L3 = {L1+L2}~~

~~Dandu-se matricea de confuzie de mai jos, precizia si recall-ul au urmatoarele valori:~~

~~*~~

~~a.~~

~~420 / (420 + 96) si 420 / (420 + 42)~~

~~b.~~

~~420 / (420 + 42) si 420 / (420 + 96)~~

~~c.~~

420 / (420 + 13) si 420 / (420 + 96)

d.

420 / (420 + 96) si 420 / (420 + 13)

Ce fac urmatoarele comenzi:

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m multiport --sports 22,80,443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEP

a.

Comenzile nu au niciun efect

b.

Sunt permise doar conexiuni din afara pentru SSH, HTTP si HTTPS

c.

Sunt permise dolar conexiunile initializate de host ce folosesc SSH, HTTP si HTTPS

d.

Este permis tot traficul pentru SSH, HTTP si HTTP

In contexul unei regresii simple liniare.

Care din urmatoarele reprezinta cata variatie este/ramane nexeplicata?

(How much variation is unexplained?)

a.

SSR

b.

SST

c.

SSY

~~d.~~

~~SSE~~

~~Care este comanda prin care se modifica shape-ul unui array “x” 3D de dimensiuni (32, 32, 3) intr-un array 1D?~~

~~a.~~

~~x.shape(1)~~

~~b.~~

~~x.reshape(-1)~~

~~c.~~

~~x.reshape(1)~~

~~d.~~

~~x.unravel()~~

~~Se da un set de date care contine informatii despre starea de sanatate a pacientilor, in care 990 de pacienti sunt sanatosi si 10 sunt bolnavi. Ati construit un algoritm care decide daca un pacient este bolnav si ati obtinut acuratete de 99%. Este acesta un rezultat satisfacator?~~

~~a.~~

~~Nu sunt informatii suficiente, este nevoie de o evaluare mai in detaliu~~

~~b.~~

~~Nu, algoritmul ar putea prezice ca un pacient e mereu bolnav~~

~~c.~~

~~Nu, pentru o aplicatie practica avem nevoie de 100% acuratete~~

~~d.~~

~~Da, avem performanta aproape perfecta~~