Started on	Thursday, 8 December 2022, 9:44 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 8 December 2022, 9:59 PM
Time taken	15 mins 10 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Pornind de la următoarea secvență de cod:

```
class Boo {
  Boo(String s) { }
  Boo() { }
}
class Bar extends Boo {
  Bar() { }
  Bar(String s) {super(s);}
  void zoo() {
    // secvență cod aici
  }
}
```

Ce instrucțiune creează o clasă anonimă?

a. Boo f = new Boo() {String s; };

b. Boo f = new Boo.Bar(String s) { };

c. Boo f = new Boo(24) { };

d. Bar f = new Boo(String s) { };

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmație este corectă despre o clasă scrisă în interiorul unei metode non-statice?

- a. Trebuie să fie declarată final
- b. Poate fi marcată drept abstract
- c. Poate fi marcată drept public
- d. Poate fi marcată drept static

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezultatul următoarei secvențe de cod:

```
1. public class TestObj {
2.   public static void main(String[] args) {
3.     Object o = new Object() {
4.       public boolean equals(Object obj) {
5.         return true;
6.       }
7.     }
8.     System.out.println(o.equals("Fred"));
9.   }
10.}
```

- a. true
- b. Fred
- c. Eroare de compilare la linia 7
- d. Eroare de compilare la linia 3

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezultatul următoarei secvențe de cod:

```
class A {
  void m() {
    System.out.println("outer");
  }
}

public class TestInners {
  public static void main(String[] args) {
    new TestInners().go();
  }
  void go() {
    new A().m();
    class A {
      void m() { System.out.println("inner"); }
    }
  }
  class A {
      void m() { System.out.println("middle"); }
  }
}
```

a. middle

b. outer

c. Eroare de compilare

d. inner

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezultatul următoarei secvențe de cod:

```
3. public class Navel {
4.   private int size = 7;
5.   private static int length = 3;
6.   public static void main(String[] args) {
7.     new Navel().go();
8.   }
9.   void go() {
10.   int size = 5;
11.   System.out.println(new Gazer().adder());
12.  }
13.  class Gazer {
14.   int adder() { return size * length; }
15.  }
16.}
```

a. 15

b. Eroare de compilare la linia 10

c. 21

d. Eroare de compilare la linia 4

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Se dă următoarea secvență de cod:

```
class NewException extends Exception {
}

class AnotherException extends Exception {
}

public class ExceptionTest {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        try {
            m2();
        } finally {
            m3();
        }
    }
    public static void m2() throws NewException {
        throw new NewException();
    }
    public static void m3() throws AnotherException {
        throw new AnotherException();
    }
}
```

Care va fi rezultatul compilării și execuției acestuia?

a. Va compila, dar va lansa NewException când va fi rulat.

b. Va compila, dar va arunca AnotherException când va rula.

c. Nu va compila.

d. Va compila și va rula fără a arunca excepții.

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care va fi rezultatul compilării și executării următoarei secvențe de cod?

```
class NewException extends Exception {}
class AnotherException extends Exception {}
public class ExceptionTest {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        try {
            m2();
        } finally {
            m3();
        }
        catch(NewException e){
        }
    }

    public static void m2() throws NewException {
        throw new NewException();
    }

    public static void m3() throws AnotherException {
        throw new AnotherException();
    }
}
```

- a. Nu va compila.
- b. Va compila și va rula fără a arunca excepții.
- c. Va compila, dar va lansa NewException când va fi rulat.
- d. Va compila, dar va arunca AnotherException când va rula.

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rezultatul următoarei secvențe de cod:

```
abstract class Calculator {
  abstract void calculate();
  public static void main (String[] args){
    System.out.println("calculating");
    Calculator x = null;
    x.calculate();
  }
}
```

a. Va afișa "calculating" și apoi va arunca NoSuchMethodError.

b. Va afișa "calculating" și apoi va arunca NullPointerException.

c. Nu va compila.

d. Nu va afișa nimic și va arunca NullPointerException.

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
public class TestClass{
  class MyException extends Exception {}
  public void myMethod() throws XXXX{
    throw new MyException();
  }
}
```

Ce NU poate înlocui XXXX?

a. Exception

b. RuntimeException

c. MyException

d. Throwable

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

O declarație try trebuie să aibă întotdeauna o clauză de tipul ..... asociată cu aceasta.

a. throws

b. finally

c. catch

d. catch, finally sau ambele

◄ Laborator 8

Jump to...

Tema 2 ►