Started on	Wednesday, 18 January 2023, 4:37 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 18 January 2023, 4:43 PM
Time taken	6 mins 21 secs
Grade	**1.00** out of 4.00 (**25**%)

Question **1**

Complete

Mark 0.40 out of 1.00

Cum se implementează următoarele șabloane la nivel de cod?

Facade	scriu o clasă ca unic punct de acces, în care ascund interacțiunile din interiorul sistemului
Strategy	scriu fiecare algoritm ca o implementare a unei interfețe comune
Observer	expun metode frumoase care transformă apelurile şi le deleagă instanţei țintă încapsulate
Adapter	scriu algoritmul generic într-o metodă concretă care invocă metode abstracte
Template Method	menţin [în obiectul urmărit] o listă de Listeners/Handles interesați

Question **2**

Complete

Mark 0.40 out of 1.00

Ce principiu aplicăm în următoarele circumstanțe?

SRP	păstrez interfețele specifice în loc să creez o singură interfață atotstiutoare
Interface segregation	subclasez corect
Open for extension	vreau să adaug noi funcționalități fără să distrug ce am implementat deja
Liskov	păstrez interfețele specifice în loc să creez o singură interfață atotstiutoare
Dependency Inversion	decuplez logica serioasă a aplicaţiei de detalii specifice de implementare

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Cum implementez următoarele principii?

Dependency Inversion	Choose...
SRP	Choose...
Interface segregation	Choose...
Liskov	Choose...
Open–closed principle	Choose...

Question **4**

Complete

Mark 0.20 out of 1.00

Realizati mapările dintre fiecare șablon si contextul de utilizare:

Adapter	fac viața ușoară clienților sistemului meu
Strategy	las subclasele să definească anumiţi paşi dintr-un algoritm
Observer	reacţionez la evenimente
Template Method	folosesc o clasă urâtă/sistem extern în logica aplicației mele (EVIL)
Facade	reacţionez la evenimente

◄ Laborator 12

Jump to...

Exemplu examen ►