Started on	Tuesday, 9 January 2024, 7:00 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 9 January 2024, 7:12 PM
Time taken	12 mins 19 secs
Marks	20.00/20.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem k-fault tolerant:

a. Arată că sistemul poate accepta maxim k cereri

b. k = 1

c. mascheaza k procese defecte ✔

d. k nu poate fi mai mare decât 3

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:

mascheaza k procese defecte

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sistemul Bayou se limitează la ordonarea parțială a tuturor operatiilor write și nu are nevoie de ordonarea globala a tuturor operatiilor write.

Select one:

True

False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secure RPC este bazat pe o combinație de chei publice și chei secrete și folosește:

- a. MD5
- b. Semnături digitale
- c. SHA-1
- d. DES ✔
- e. Diffie-Hellman ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
DES,

Diffie-Hellman

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul de memorie consistent cauzală nu acceptă operații concurente

Select one:

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocoalele de propagare epidemice au ca scop propagarea actualizarilor la replici cu un numar cat mai mic de mesaje (evita propagarea prin inundare)

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast fiabil înseamnă: un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obține blocurile de text cifrat în pachetul Access-Request care conține Request Authenticator, RADIUS folosește:

a. 3-DES
b. DES
c. AES
d. RSA
e. MD5 ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
MD5

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

RPC ofera o solutie completa pentru

- a. trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului ✔
- b. implementarea TCP
- c. implementarea UDP
- d. localizarea procedurii ✔
- e. conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: localizarea procedurii, trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului, conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul)

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Virtual Synchrony folosește:

- a. comunicarea de grup bazată pe replicarea mesajelor.
- b. comunicarea fiabilă punct-la-punct (TCP). ✔
- c. comunicarea fiabilă bazată pe UDP.
- d. comunicarea controlată doar de ICMP.
- e. comunicarea fiabilă bazată pe IP.

Your answer is correct.

The correct answer is:
comunicarea fiabilă punct-la-punct (TCP).

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Binding-ul RPC se referă la:

a. legarea aplicației client la un port implicit (inclus în codul sursă) pe componenta server

b. folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC ✔

c. un mecanism specific legăturii de date

d. același mecanism ca la TCP

e. același mecanism ca la UDP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Scrierile facute de un singur proces sunt vazute de toate celelalteprocese in ordinea in care au fost executate, dar scrierile din procese diferite pot fi vazute in ordini diferite de procese diferite. Ce model de consistență recunoașteți?

a. FIFO ✔

b. BIBA

c. Strictă

d. Cauzală

e. În cele din urmă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
FIFO

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă un utilizator al unui serviciu de stiri intr-o retea nu vede o reactiela un articol fara sa vada si articolul la care se refera reactia, atunci modelul de consistență este:

a. Writes Follow Reads ✔

b. BIBA

c. FIFO

d. Strictă

e. LIFO

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Writes Follow Reads

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul Graham - Denning:

a. Consideră că obiectele pot avea oricât de mulți proprietari

b. Consideră că subiecții nu sunt controlați de nimeni.

c. Conține o stare este reprezentata de o matrice de drepturi. ✔

d. Are tranzitiile intre stari care sunt descrise prin actiuni executate de subiecti ✔

e. Propune un set fix de actiuni primitive executate de subiectul *s*. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Conține o stare este reprezentata de o matrice de drepturi.,

Are tranzitiile intre stari care sunt descrise prin actiuni executate de subiecti,

Propune un set fix de actiuni primitive executate de subiectul *s*.

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocolul RPC se numește a fi transparent deoarece:

a. Ascunde și portul și IP-ul server-ului.

b. Ascunde IP-ul server-ului.

c. Ascunde portul de pe server. ✔

d. Nu oferă suport pentru autentificare.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Ascunde portul de pe server.

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast IP folosește:

a. Adrese de clasa A pentru transmitere pachete.

b. Rutere multicast. ✔

c. Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor. ✔

d. Adrese de clasa D pentru transmitere pachete. ✔

e. TCP

Your answer is correct.

The correct answers are:
Adrese de clasa D pentru transmitere pachete.,

Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor.,

Rutere multicast.

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicare persistentă înseamnă:

a. Un mesaj trimis este pastrat de cel care l-a trimis pana la livrarea lui la receptor.
b. Un mesaj trimis este pastrat într-o coadă specială a unui server de RPC.
c. Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor. ✔
d. Un mesaj trimis este distrus de middleware după 5 secunde.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor.

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Problemele modelului Harrison-Ruzzo-Ullman sunt:

a. Nu suportă schimbări dinamice. ✔
b. Nu oferă operații primitive simple din care se pot construi comenzi.
c. Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conținutul, atributele obiectelor sau de context. ✔
d. Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe. ✔
e. Nu înregistrează utilizarea permisiunilor. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe.,

Nu suportă schimbări dinamice.,

Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conținutul, atributele obiectelor sau de context.,

Nu înregistrează utilizarea permisiunilor.

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În comunicația tranzitorie:

a. Clientul și server-ul trebuie să fie pe aceeași mașină pentru a putea comunica.

b. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se memorează până la apariția acestuia.

c. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul este transmis la un alt destinatar implicit.

d. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde.

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

ROWA presupune:

a. Nr+Nw = 2

b. Nw = 1

c. Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor ✔

d. Nr = 1 ✖

e. Nw>N/2 – cel putin un writer ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor, Nw>N/2 – cel putin un writer

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast-ul fiabil se referă la:

a. un mesaj trimis unui grup de procese necesită middleware tranzitoriu.

b. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului. ✔

c. un mesaj trimis unui grup de procese este livrat sigur doar dacă grupul suportă protocolul three-phase-commit.

d. un mesaj trimis unui grup de procese se poate pierde cel mult o dată.

e. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat în siguranță pentru cel puțin un membru al grupului.

Your answer is correct.

The correct answer is:
un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Început pe	Monday, 14 December 2020, 19:00
Status	Finalizat
Completat pe	Monday, 14 December 2020, 19:22
Timp de parcurgere test	22 min 30 secunde
Puncte	20,00/20,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În comunicația tranzitorie:

a. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se memorează până la apariția acestuia.

b. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde. ✔

c. Clientul și server-ul trebuie să fie pe aceeași mașină pentru a putea comunica.

d. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul este transmis la un alt destinatar implicit.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde.

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

SPRC înseamnă

a. Singura patimă rămâne cafeaua

b. ☺

c. Sisteme Paralele Recurente de Calcul

d. Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem k-fault tolerant:

a. k nu poate fi mai mare decât 3

b. mascheaza k procese defecte ✔

c. k = 1

d. Arată că sistemul poate accepta maxim k cereri

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:

mascheaza k procese defecte

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Protocolul anti-entropie de baza permite ca doua severe sa puna de acord (compatibilizeze) continutul log-urilor lor folosind numerele de ordine accept-stamps.

Selectați o opțiune:

Adevărat ✔

Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Sistemul Bayou se limitează la ordonarea parțială a tuturor operatiilor write și nu are nevoie de ordonarea globala a tuturor operatiilor write.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Multicast fiabil înseamnă: un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Replicile permanente se folosesc pentru:

a. utilizarea pentru a reduce timp de acces la date

b. Date pastrate pentru un timp limitat

c. Mirroring ✔

d. Cache-uri plasate la clienti

e. Cache-uri partajate, in apropiere de clienti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Mirroring

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Protocolul RPC se numește a fi transparent deoarece:

- a. Ascunde portul de pe server. ✔
- b. Ascunde și portul și IP-ul server-ului.
- c. Ascunde IP-ul server-ului.
- d. Nu oferă suport pentru autentificare.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Ascunde portul de pe server.

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Scrierile facute de un singur proces sunt vazute de toate celelalteprocese in ordinea in care au fost executate, dar scrierile din procese diferite pot fi vazute in ordini diferite de procese diferite.

Ce model de consistență recunoașteți?

- a. Cauzală
- b. Strictă
- c. FIFO ✔
- d. În cele din urmă
- e. BIBA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
FIFO

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Modelul de memorie secvențială presupune:

a. Operațiile de write sunt valabile într-o singură întrețesere stabilită de un coordonator dar fiecare proces vede aceleași ordine.

b. Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere, fiecare proces vede orice ordine dorește.

c. Operațiile de write sunt valabile într-o singură ordine globală.

d. Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere dar fiecare proces vede aceleași ordine. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere dar fiecare proces vede aceleași ordine.

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Mecanismul de marshalling se referă la aranjarea parametrilor pentru transfer.

Selectați o opțiune:

Adevărat ✔

Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Binding-ul RPC se referă la:

- a. folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC ✔
- b. legarea aplicației client la un port implicit (inclus în codul sursă) pe componenta server
- c. un mecanism specific legăturii de date
- d. același mecanism ca la TCP
- e. același mecanism ca la UDP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC

13 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un utilizator al unui serviciu de stiri intr-o retea nu vede o reactiela un articol fara sa vada si articolul la care se refera reactia, atunci modelul de consistență este:

- a. BIBA
- b. LIFO
- c. Writes Follow Reads ✔
- d. Strictă
- e. FIFO

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Writes Follow Reads

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Modelul de memorie consistent cauzală nu acceptă operații concurente

Selectați o opțiune:

- Adevărat
- Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

RPC ofera o solutie completa pentru

a. implementarea UDP

b. implementarea TCP

c. conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul)

d. localizarea procedurii

e. trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt:

localizarea procedurii

,

trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului

,

conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul)

16 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Comunicare persistentă înseamnă:

a. Un mesaj trimis este pastrat de cel care l-a trimis pana la livrarea lui la receptor.

b. Un mesaj trimis este pastrat într-o coadă specială a unui server de RPC.

c. Un mesaj trimis este distrus de middleware după 5 secunde.

d. Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor

17 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Toleranta la defectari se referă la:

a. sistemul continua sa ofere un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici ✔

b. sistemul are întotdeauna 2 replici

c. sistemul tolerează orice defecte dar oprește toate aplicațiile din execuție

d. sistemul nu mai ofera un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici

e. sistemul nu acceptă replicarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
sistemul continua sa ofere un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici

18 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În consistenta secvenţială orice intretesere valida a operatiilor read si write este acceptată!

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

19 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Protocoalele de propagare epidemice au ca scop propagarea actualizarilor la replici cu un numar cat mai mic de mesaje (evita propagarea prin inundare)

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

20 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

ROWA presupune:

a. Nr = 1 ✔

b. Nw>N/2 – cel putin un writer

c. Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor

d. Nw = 1

e. Nr+Nw = 2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt:
Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor,

Nw>N/2 – cel putin un writer

,

Nr = 1

◄ Cercetare MobyLab 2020

Sari la...

Examen SPRC - 11.02.2021 ►

Started on	Monday, 15 November 2021, 7:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 November 2021, 7:33 PM
Time taken	13 mins 29 secs
Marks	15.00/16.00
Grade	**9.38** out of 10.00 (**93.75**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Protocolul RPC se numește a fi transparent deoarece:

a. Ascunde IP-ul server-ului.

b. Ascunde și portul și IP-ul server-ului. ✖

c. Ascunde portul de pe server.

d. Nu oferă suport pentru autentificare.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is:
Ascunde portul de pe server.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocolul anti-entropie de baza permite ca doua severe sa puna de acord (compatibilizeze) continutul log-urilor lor folosind numerele de ordine accept-stamps.

Select one:

True ✔

False

The correct answer is 'True'.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă un utilizator al unui serviciu de stiri intr-o retea nu vede o reactiela un articol fara sa vada si articolul la care se refera reactia, atunci modelul de consistență este:

a. FIFO
b. Writes Follow Reads ✔
c. Strictă
d. LIFO
e. BIBA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Writes Follow Reads

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

RPC ofera o solutie completa pentru

a. trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului ✔
b. implementarea TCP
c. implementarea UDP
d. localizarea procedurii ✔
e. conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: localizarea procedurii, trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului, conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

ROWA presupune:

- a. Nw>N/2 – cel putin un writer ✔
- b. Nr+Nw = 2
- c. Nr = 1 ✖
- d. Nw = 1
- e. Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor, Nw>N/2 – cel putin un writer

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Scrierile facute de un singur proces sunt vazute de toate celelalteprocese in ordinea in care au fost executate, dar scrierile din procese diferite pot fi vazute in ordini diferite de procese diferite. Ce model de consistență recunoașteți?

- a. BIBA
- b. Cauzală
- c. Strictă
- d. FIFO ✔
- e. În cele din urmă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
FIFO

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În consistenta secvențială orice intretesere valida a operatiilor read si write este acceptată!

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul de memorie secvențială presupune:

- a. Operațiile de write sunt valabile în orice întreţesere dar fiecare proces vede aceleaşi ordine. ✔
- b. Operațiile de write sunt valabile într-o singură ordine globală.
- c. Operațiile de write sunt valabile într-o singură întreţesere stabilită de un coordonator dar fiecare proces vede aceleaşi ordine.
- d. Operațiile de write sunt valabile în orice întreţesere, fiecare proces vede orice ordine doreşte.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Operațiile de write sunt valabile în orice întreţesere dar fiecare proces vede aceleaşi ordine.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În comunicația tranzitorie:

- a. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se memorează până la apariția acestuia.
- b. Clientul şi server-ul trebuie să fie pe aceeaşi maşină pentru a putea comunica.
- c. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde. ✔
- d. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul este transmis la un alt destinatar implicit.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Replicile permanente se folosesc pentru:

a. Date pastrate pentru un timp limitat
b. Cache-uri plasate la clienti
c. Cache-uri partajate, in apropiere de clienti
d. Utilizarea pentru a reduce timpul de acces la date
e. Mirroring ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Mirroring

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Orice citire a unei date x intoarce valoarea rezultata din cea mai veche scriere a lui x.

Select one:

True
False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicare persistentă înseamnă:

a. Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor. ✔
b. Un mesaj trimis este pastrat de cel care l-a trimis pana la livrarea lui la receptor.
c. Un mesaj trimis este pastrat într-o coadă specială a unui server de RPC.
d. Un mesaj trimis este distrus de middleware după 5 secunde.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor.

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Binding-ul RPC se referă la:

a. acelaşi mecanism ca la UDP

b. un mecanism specific legăturii de date

c. folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC ✔

d. legarea aplicaţiei client la un port implicit (inclus în codul sursă) pe componenta server

e. acelaşi mecanism ca la TCP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocoalele de propagare epidemice au ca scop propagarea actualizarilor la replici cu un numar cat mai mic de mesaje (evita propagarea prin inundare)

Select one:

True ✔

False

The correct answer is 'True'.

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul de memorie consistent cauzală nu acceptă operaţii concurente

Select one:

True

False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mecanismul de marshalling se referă la aranjarea parametrilor pentru transfer.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

◄ Tema 3 - Enunț

Jump to...

Test SPRC 13.12.2021 ►

Început pe	Monday, 14 December 2020, 19:00
Status	Finalizat
Completat pe	Monday, 14 December 2020, 19:22
Timp de parcurgere test	22 min 30 secunde
Puncte	20,00/20,00
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100%**)

1 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

În comunicația tranzitorie:

a. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se memorează până la apariția acestuia.
b. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde. ✔
c. Clientul și server-ul trebuie să fie pe aceeași mașină pentru a putea comunica.
d. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul este transmis la un alt destinatar implicit.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde.

2 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

SPRC înseamnă

a. Singura patimă rămâne cafeaua
b. 🙂
c. Sisteme Paralele Recurente de Calcul
d. Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare

3 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un sistem k-fault tolerant:

a. k nu poate fi mai mare decât 3

b. mascheaza k procese defecte ✔

c. k = 1

d. Arată că sistemul poate accepta maxim k cereri

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:

mascheaza k procese defecte

4 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Protocolul anti-entropie de baza permite ca doua severe sa puna de acord (compatibilizeze) continutul log-urilor lor folosind numerele de ordine accept-stamps.

Selectați o opțiune:

Adevărat ✔

Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

5 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Sistemul Bayou se limitează la ordonarea parțială a tuturor operatiilor write și nu are nevoie de ordonarea globala a tuturor operatiilor write.

Selectați o opțiune:

Adevărat

Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

6 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Multicast fiabil înseamnă: un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

7 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Replicile permanente se folosesc pentru:

a. utilizarea pentru a reduce timp de acces la date

b. Date pastrate pentru un timp limitat

c. Mirroring ✔

d. Cache-uri plasate la clienti

e. Cache-uri partajate, in apropiere de clienti

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Mirroring

8 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Protocolul RPC se numește a fi transparent deoarece:

- a. Ascunde portul de pe server. ✔
- b. Ascunde și portul și IP-ul server-ului.
- c. Ascunde IP-ul server-ului.
- d. Nu oferă suport pentru autentificare.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Ascunde portul de pe server.

9 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Scrierile facute de un singur proces sunt vazute de toate celelalteprocese in ordinea in care au fost executate, dar scrierile din procese diferite pot fi vazute in ordini diferite de procese diferite.

Ce model de consistență recunoașteți?

- a. Cauzală
- b. Strictă
- c. FIFO ✔
- d. În cele din urmă
- e. BIBA

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
FIFO

10 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Modelul de memorie secvențială presupune:

a. Operațiile de write sunt valabile într-o singură întreţesere stabilită de un coordonator dar fiecare proces vede aceleaşi ordine.

b. Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere, fiecare proces vede orice ordine dorește.

c. Operațiile de write sunt valabile într-o singură ordine globală.

d. Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere dar fiecare proces vede aceleași ordine. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere dar fiecare proces vede aceleași ordine.

11 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Mecanismul de marshalling se referă la aranjarea parametrilor pentru transfer.

Selectaţi o opţiune:

Adevărat ✔

Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

12 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Binding-ul RPC se referă la:

- a. folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC ✔
- b. legarea aplicației client la un port implicit (inclus în codul sursă) pe componenta server
- c. un mecanism specific legăturii de date
- d. același mecanism ca la TCP
- e. același mecanism ca la UDP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC

13 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă un utilizator al unui serviciu de stiri intr-o retea nu vede o reactiela un articol fara sa vada si articolul la care se refera reactia, atunci modelul de consistență este:

- a. BIBA
- b. LIFO
- c. Writes Follow Reads ✔
- d. Strictă
- e. FIFO

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Writes Follow Reads

14 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Modelul de memorie consistent cauzală nu acceptă operații concurente

Selectați o opțiune:
- Adevărat
- Fals ✔

Răspunsul corect este "Fals".

15 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

RPC ofera o solutie completa pentru

- a. implementarea UDP
- b. implementarea TCP
- c. conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul)
- d. localizarea procedurii
- e. trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.
Răspunsurile corecte sunt:
localizarea procedurii
,
trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului
,
conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul)

16 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Comunicare persistentă înseamnă:

a. Un mesaj trimis este pastrat de cel care l-a trimis pana la livrarea lui la receptor.

b. Un mesaj trimis este pastrat într-o coadă specială a unui server de RPC.

c. Un mesaj trimis este distrus de middleware după 5 secunde.

d. Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor

17 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Toleranta la defectari se referă la:

a. sistemul continua sa ofere un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici ✔

b. sistemul are întotdeauna 2 replici

c. sistemul tolerează orice defecte dar oprește toate aplicațiile din execuție

d. sistemul nu mai ofera un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici

e. sistemul nu acceptă replicarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:
sistemul continua sa ofere un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici

18 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În consistenta secvențială orice intretesere valida a operatiilor read si write este acceptată!

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

19 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Protocoalele de propagare epidemice au ca scop propagarea actualizarilor la replici cu un numar cat mai mic de mesaje (evita propagarea prin inundare)

Selectați o opțiune:

- Adevărat ✔
- Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

20 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

ROWA presupune:

a. Nr = 1 ✔

b. Nw>N/2 – cel putin un writer

c. Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor

d. Nw = 1

e. Nr+Nw = 2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt:
Nr+Nw>N – Nu avem scrieri in timpul citirilor,

Nw>N/2 – cel putin un writer

,
Nr = 1

◄ Cercetare MobyLab 2020

Sari la...

Examen SPRC - 11.02.2021 ►

Started on	Monday, 13 December 2021, 7:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 13 December 2021, 7:39 PM
Time taken	19 mins 7 secs
Marks	13.75/16.00
Grade	**8.59** out of 10.00 (**85.94**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocolul two-phase commit poate trata caderea coordonatorului.

Select one:

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem k-fault tolerant:

- a. k = 1
- b. Arată că sistemul poate accepta maxim k cereri
- c. mascheaza k procese defecte ✔
- d. k nu poate fi mai mare decât 3

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:

mascheaza k procese defecte

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast IP foloseşte:

- [x] a. Rutere multicast. ✔
- [x] b. Adrese de clasa D pentru transmitere pachete. ✔
- [x] c. Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor. ✔
- [ ] d. Adrese de clasa A pentru transmitere pachete.
- [ ] e. TCP

Your answer is correct.

The correct answers are:
Adrese de clasa D pentru transmitere pachete.,

Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor.,

Rutere multicast.

Question **4**

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Problemele modelului Harrison-Ruzzo-Ullman sunt:

- [x] a. Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conţinutul, atributele obiectelor sau de context. ✔
- [ ] b. Nu înregistrează utilizarea permisiunilor.
- [x] c. Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe. ✔
- [ ] d. Nu oferă operaţii primitive simple din care se pot construi comenzi.
- [x] e. Nu suportă schimbări dinamice. ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 3.
The correct answers are:
Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe.,

Nu suportă schimbări dinamice.,

Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conţinutul, atributele obiectelor sau de context.,

Nu înregistrează utilizarea permisiunilor.

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Multicast IP folosește pentru transmiterea mesajelor

- a. FTP
- b. BGP
- c. TCP ✖
- d. Heartbeat
- e. UDP sau IP

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
UDP sau IP

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul Bell-La Padulla aduce următoarele proprietăți:

- a. no-read-up ✔
- b. writes-follow-reads
- c. reads-follow-writes
- d. monotonic-reads
- e. no-write-down ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
no-read-up,

no-write-down

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelele de acces se pot clasifica ca fiind:

- [x] a. Mandatorii - Mandatory Access Control (MAC) ✔
- [x] b. Bazate pe modele multi-nivel. ✔
- [ ] c. Bazate pe politice centralizate.
- [ ] d. Bazate pe încrederea în utilizatori.
- [x] e. Discretionare - Discretionary Access Control (DAC) ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Discretionare - Discretionary Access Control (DAC),

Mandatorii - Mandatory Access Control (MAC),

Bazate pe modele multi-nivel.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Toleranta la defectari se referă la:

- ( ) a. Sistemul nu mai ofera un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici.
- ( ) b. Sistemul are întotdeauna 2 replici.
- (•) c. Sistemul continuă sa ofere un serviciu corect chiar în cazul defectării unei replici. ✔
- ( ) d. Sistemul tolerează orice defecte dar oprește toate aplicațiile din execuție.
- ( ) e. Sistemul nu acceptă replicarea.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Sistemul continuă sa ofere un serviciu corect chiar în cazul defectării unei replici.

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În modelul Lamport, un sistem 4-fault tolerant este format dintr-un grup cu *n* componente unde *n* este:

Answer: 3k+1 ✖

The correct answer is: 13

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secure RPC este bazat pe o combinație de chei publice și chei secrete și folosește:

- a. MD5
- b. SHA-1
- c. Diffie-Hellman ✔
- d. DES ✔
- e. Semnături digitale

Your answer is correct.

The correct answers are:
DES,

Diffie-Hellman

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Virtual Synchrony folosește:

a. comunicarea de grup bazată pe replicarea mesajelor.

b. comunicarea fiabilă punct-la-punct (TCP). ✔

c. comunicarea fiabilă bazată pe UDP.

d. comunicarea fiabilă bazată pe IP.

e. comunicarea controlată doar de ICMP.

Your answer is correct.

The correct answer is:
comunicarea fiabilă punct-la-punct (TCP).

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast-ul fiabil se referă la:

a. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat în siguranţă pentru cel puţin un membru al grupului.

b. un mesaj trimis unui grup de procese se poate pierde cel mult o dată.

c. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului. ✔

d. un mesaj trimis unui grup de procese este livrat sigur doar dacă grupul suportă protocolul three-phase-commit.

e. un mesaj trimis unui grup de procese necesită middleware tranzitoriu.

Your answer is correct.

The correct answer is:
un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele aspecte reprezintă tipuri de amenințări:

a. **Inspecție** - Citirea conținutului unui mesaj ✔

b. **Modificare**: Schimbarea unui mesaj ✔

c. **Fabricare** - Inserarea unui mesaj ✔

d. **Întrerupere** - Prevenirea transferului ✔

e. **Replicarea** - Multiplicarea unui mesaj

Your answer is correct.

The correct answers are: **Inspecție** - Citirea conținutului unui mesaj,
Fabricare - Inserarea unui mesaj,

Modificare: Schimbarea unui mesaj,

Întrerupere - Prevenirea transferului

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sistemul Bayou se limitează la ordonarea parțială a tuturor operatiilor write și nu are nevoie de ordonarea globala a tuturor operatiilor write.

Select one:

True

False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obține blocurile de text cifrat în pachetul Access-Request care conține Request Authenticator, RADIUS folosește:

a. AES

b. 3-DES

c. DES

d. RSA

e. MD5 ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
MD5

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cerințele pentru modelul de confidențialitate multi-nivel sunt:

a. Delegarea sau transferul drepturilor de acces să fie posibilă.

b. Subiectii au acces doar la informatia pentru care au clasa de acces necesara. ✔

c. Modul de definire sau de modificare a claselor de acces si de autorizare să fie la îndemâna oricărui utilizator.

d. Informatia sa nu se scurga spre clase de acces inferioare. ✔

e. Delegarea sau transferul drepturilor de acces să nu fie posibilă.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Subiectii au acces doar la informatia pentru care au clasa de acces necesara.,

Informatia sa nu se scurga spre clase de acces inferioare.

◄ Test SPRC 15.11.2021

Jump to...

Laborator 1 - Materiale suplimentare ►

Started on	Wednesday, 9 November 2022, 5:00 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 November 2022, 5:07 PM
Time taken	7 mins 22 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicare persistentă înseamnă:

a. Un mesaj trimis este pastrat de cel care l-a trimis pana la livrarea lui la receptor.
b. Un mesaj trimis este pastrat într-o coadă specială a unui server de RPC.
c. Un mesaj trimis este distrus de middleware după 5 secunde.
d. Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Un mesaj trimis este pastrat de middleware pana la livrarea lui la receptor.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În comunicația tranzitorie:

a. Clientul și server-ul trebuie să fie pe aceeași mașină pentru a putea comunica.
b. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul este transmis la un alt destinatar implicit.
c. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se memorează până la apariția acestuia.
d. Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Dacă destinatarul unui mesaj nu este disponibil, mesajul se pierde.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocolul anti-entropie de baza permite ca doua severe sa puna de acord (compatibilizeze) continutul log-urilor lor folosind numerele de ordine accept-stamps.

Select one:

True ✔

False

The correct answer is 'True'.

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Dacă un utilizator al unui serviciu de stiri intr-o retea nu vede o reactiela un articol fara sa vada si articolul la care se refera reactia, atunci modelul de consistență este:

a. Strictă
b. BIBA
c. LIFO
d. Writes Follow Reads ✔
e. FIFO

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Writes Follow Reads

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

În consistenta secvenţială orice intretesere valida a operatiilor read si write este acceptată!

Select one:
True ✔
False

The correct answer is 'True'.

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Modelul de memorie secvențială presupune:

a. Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere, fiecare proces vede orice ordine dorește.
b. Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere dar fiecare proces vede aceleași ordine. ✔
c. Operațiile de write sunt valabile într-o singură ordine globală.
d. Operațiile de write sunt valabile într-o singură întrețesere stabilită de un coordonator dar fiecare proces vede aceleași ordine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Operațiile de write sunt valabile în orice întrețesere dar fiecare proces vede aceleași ordine.

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Orice citire a unei date x intoarce valoarea rezultata din cea mai veche scriere a lui x.

Select one:
True
False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Modelul de memorie consistent cauzală nu acceptă operații concurente

Select one:

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

RPC ofera o solutie completa pentru

- a. localizarea procedurii ✔
- b. trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului ✔
- c. conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul) ✔
- d. implementarea UDP
- e. implementarea TCP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: localizarea procedurii, trimiterea apelului la distanta, executia proceduriisi intoarcerea raspunsului, conversia reprezentarii datelor (daca reprezentariledifera de la un sistem la altul)

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Binding-ul RPC se referă la:

- a. același mecanism ca la TCP
- b. legarea aplicației client la un port implicit (inclus în codul sursă) pe componenta server
- c. folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC ✔
- d. același mecanism ca la UDP
- e. un mecanism specific legăturii de date

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
folosirea unui port mapper aflat la un port cunoscut pe fiecare masina care ruleaza RPC

◄ Tema 3 - Enunț Jump to... Test-2-Curs ►

Started on	Monday, 13 December 2021, 7:20 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 13 December 2021, 7:39 PM
Time taken	19 mins 7 secs
Marks	13.75/16.00
Grade	**8.59** out of 10.00 (**85.94**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Protocolul two-phase commit poate trata caderea coordonatorului.

Select one:

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un sistem k-fault tolerant:

- a. k = 1
- b. Arată că sistemul poate accepta maxim k cereri
- c. mascheaza k procese defecte ✔
- d. k nu poate fi mai mare decât 3

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:

mascheaza k procese defecte

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast IP folosește:

- [x] a. Rutere multicast. ✔
- [x] b. Adrese de clasa D pentru transmitere pachete. ✔
- [x] c. Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor. ✔
- [ ] d. Adrese de clasa A pentru transmitere pachete.
- [ ] e. TCP

Your answer is correct.

The correct answers are:
Adrese de clasa D pentru transmitere pachete.,

Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor.,

Rutere multicast.

Question **4**

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Problemele modelului Harrison-Ruzzo-Ullman sunt:

- [x] a. Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conținutul, atributele obiectelor sau de context. ✔
- [ ] b. Nu înregistrează utilizarea permisiunilor.
- [x] c. Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe. ✔
- [ ] d. Nu oferă operații primitive simple din care se pot construi comenzi.
- [x] e. Nu suportă schimbări dinamice. ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 3.
The correct answers are:
Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe.,

Nu suportă schimbări dinamice.,

Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conținutul, atributele obiectelor sau de context.,

Nu înregistrează utilizarea permisiunilor.

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Multicast IP folosește pentru transmiterea mesajelor

- a. FTP
- b. BGP
- c. TCP ✖
- d. Heartbeat
- e. UDP sau IP

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
UDP sau IP

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul Bell-La Padulla aduce următoarele proprietăți:

- a. no-read-up ✔
- b. writes-follow-reads
- c. reads-follow-writes
- d. monotonic-reads
- e. no-write-down ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
no-read-up,

no-write-down

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelele de acces se pot clasifica ca fiind:

- [x] a. Mandatorii - Mandatory Access Control (MAC) ✔
- [x] b. Bazate pe modele multi-nivel. ✔
- [ ] c. Bazate pe politice centralizate.
- [ ] d. Bazate pe încrederea în utilizatori.
- [x] e. Discretionare - Discretionary Access Control (DAC) ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Discretionare - Discretionary Access Control (DAC),

Mandatorii - Mandatory Access Control (MAC),

Bazate pe modele multi-nivel.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Toleranta la defectari se referă la:

- a. Sistemul nu mai ofera un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici.
- b. Sistemul are întotdeauna 2 replici.
- c. Sistemul continuă sa ofere un serviciu corect chiar în cazul defectării unei replici. ✔
- d. Sistemul tolerează orice defecte dar oprește toate aplicațiile din execuție.
- e. Sistemul nu acceptă replicarea.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Sistemul continuă sa ofere un serviciu corect chiar în cazul defectării unei replici.

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În modelul Lamport, un sistem 4-fault tolerant este format dintr-un grup cu *n* componente unde *n* este:

Answer: 3k+1 ✖

The correct answer is: 13

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secure RPC este bazat pe o combinație de chei publice și chei secrete și folosește:

- a. MD5
- b. SHA-1
- c. Diffie-Hellman ✔
- d. DES ✔
- e. Semnături digitale

Your answer is correct.

The correct answers are:
DES,

Diffie-Hellman

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Virtual Synchrony folosește:

a. comunicarea de grup bazată pe replicarea mesajelor.

b. comunicarea fiabilă punct-la-punct (TCP). ✔

c. comunicarea fiabilă bazată pe UDP.

d. comunicarea fiabilă bazată pe IP.

e. comunicarea controlată doar de ICMP.

Your answer is correct.

The correct answer is:
comunicarea fiabilă punct-la-punct (TCP).

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast-ul fiabil se referă la:

a. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat în siguranță pentru cel puțin un membru al grupului.

b. un mesaj trimis unui grup de procese se poate pierde cel mult o dată.

c. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului. ✔

d. un mesaj trimis unui grup de procese este livrat sigur doar dacă grupul suportă protocolul three-phase-commit.

e. un mesaj trimis unui grup de procese necesită middleware tranzitoriu.

Your answer is correct.

The correct answer is:
un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele aspecte reprezintă tipuri de amenințări:

- a. **Inspecție** - Citirea conținutului unui mesaj ✔
- b. **Modificare**: Schimbarea unui mesaj ✔
- c. **Fabricare** - Inserarea unui mesaj ✔
- d. **Întrerupere** - Prevenirea transferului ✔
- e. **Replicarea** - Multiplicarea unui mesaj

Your answer is correct.

The correct answers are: **Inspecție** - Citirea conținutului unui mesaj,
Fabricare - Inserarea unui mesaj,

Modificare: Schimbarea unui mesaj,

Întrerupere - Prevenirea transferului

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sistemul Bayou se limitează la ordonarea parțială a tuturor operatiilor write și nu are nevoie de ordonarea globala a tuturor operatiilor write.

Select one:

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obține blocurile de text cifrat în pachetul Access-Request care conține Request Authenticator, RADIUS folosește:

a. AES

b. 3-DES

c. DES

d. RSA

e. MD5 ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
MD5

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cerințele pentru modelul de confidențialitate multi-nivel sunt:

a. Delegarea sau transferul drepturilor de acces să fie posibilă.

b. Subiectii au acces doar la informatia pentru care au clasa de acces necesara. ✔

c. Modul de definire sau de modificare a claselor de acces si de autorizare să fie la îndemâna oricărui utilizator.

d. Informatia sa nu se scurga spre clase de acces inferioare. ✔

e. Delegarea sau transferul drepturilor de acces să nu fie posibilă.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Subiectii au acces doar la informatia pentru care au clasa de acces necesara.,

Informatia sa nu se scurga spre clase de acces inferioare.

◄ Test SPRC 15.11.2021

Jump to...

Laborator 1 - Materiale suplimentare ►

Started on	Wednesday, 18 January 2023, 5:00 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 18 January 2023, 5:11 PM
Time taken	11 mins 21 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul Lamport, un sistem 5-fault tolerant este format dintr-un grup cu *n* componente unde *n* este:

Answer: 16 ✔

The correct answer is: 16

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast-ul fiabil se referă la:

a. un mesaj trimis unui grup de procese se poate pierde cel mult o dată.

b. un mesaj trimis unui grup de procese necesită middleware tranzitoriu.

c. un mesaj trimis unui grup de procese este livrat sigur doar dacă grupul suportă protocolul three-phase-commit.

d. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat în siguranță pentru cel puțin un membru al grupului.

e. un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului. ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sistemele distribuite sunt mai vulnerabile deoarece:

- a. Control este descentralizat. ✔
- b. Controlul accesului nu se poate realiza.
- c. Sistemele distribuite au mereu problema "Single point of failure".
- d. Proiectarea sistemelor nu poate fi făcută cu respectarea specificațiilor.
- e. Accesul se face de la distanta. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Control este descentralizat.,

Accesul se face de la distanta.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modelul RBAC (Role Based Access Control) oferă următoarele proprietăți:

- a. Non-deterministic Access Control.
- b. Static Separation of Duty Relations. ✔
- c. Mutual Exclusion for DAC and MAC.
- d. Access Control Lists.
- e. Dynamic Separation of Duty Relations. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Static Separation of Duty Relations.,

Dynamic Separation of Duty Relations.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Toleranta la defectari se referă la:

- a. Sistemul nu acceptă replicarea.
- b. Sistemul nu mai ofera un serviciu corect chiar in cazul defectarii unei replici.
- c. Sistemul are întotdeauna 2 replici.
- d. Sistemul continuă sa ofere un serviciu corect chiar în cazul defectării unei replici. ✔
- e. Sistemul tolerează orice defecte dar oprește toate aplicațiile din execuție.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Sistemul continuă sa ofere un serviciu corect chiar în cazul defectării unei replici.

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fiecare principal (utilizator, calculator) are o pereche de chei (păstrate într-o BD împreună cu numele utilizatorului) pentru a putea genera:

- a. O cheie de sesiune (SK). ✔
- b. Un tichet unic cunoscut doar de client și server.
- c. Protecția atacului prin reflexie.
- d. O cheie de conversatie (CK). ✔
- e. Un rezumat al apelului la distanță.

Your answer is correct.

The correct answers are:
O cheie de sesiune (SK).,

O cheie de conversatie (CK).

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cerințele pentru modelul de confidențialitate multi-nivel sunt:

- a. Subiectii au acces doar la informatia pentru care au clasa de acces necesara. ✔
- b. Modul de definire sau de modificare a claselor de acces si de autorizare să fie la îndemâna oricărui utilizator.
- c. Delegarea sau transferul drepturilor de acces să fie posibilă.
- d. Informatia sa nu se scurga spre clase de acces inferioare. ✔
- e. Delegarea sau transferul drepturilor de acces să nu fie posibilă.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Subiectii au acces doar la informatia pentru care au clasa de acces necesara.,

Informatia sa nu se scurga spre clase de acces inferioare.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast IP folosește:

a. TCP

b. Rutere multicast. ✔

c. Adrese de clasa A pentru transmitere pachete.

d. Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor. ✔

e. Adrese de clasa D pentru transmitere pachete. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Adrese de clasa D pentru transmitere pachete.,

Internet Group Management Protocol (IGMP) pentru gestiunea grupurilor.,

Rutere multicast.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Problemele modelului Harrison-Ruzzo-Ullman sunt:

a. Nu suportă schimbări dinamice. ✔

b. Nu înregistrează utilizarea permisiunilor. ✔

c. Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conținutul, atributele obiectelor sau de context. ✔

d. Nu oferă operații primitive simple din care se pot construi comenzi.

e. Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Nu poate reprezenta modele de acces mai complexe.,

Nu suportă schimbări dinamice.,

Nu poate gestiona drepturi de acces determinate de conținutul, atributele obiectelor sau de context.,

Nu înregistrează utilizarea permisiunilor.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multicast fiabil înseamnă: un mesaj trimis unui grup de procese trebuie livrat fiecarui membru al grupului.

Select one:

True ✔

False

The correct answer is 'True'.

◄ Test-1-Curs

Jump to...

Laborator 1 - Materiale suplimentare ►