Time left 0:01:30

Urmărim proiectarea unui sistem de e-learning distribuit pe mai multe servere. Sistemul este format din servicii de tip front-end pe [illegible] cererilor de la clienți (de exemplu, când un client intră pe https://curs.upb.ro) și servicii de back-end pentru stocarea de informații.

Răspundeți la următoarele întrebări cu "Da" sau "Nu" și argumentați răspunsul. Argumentarea să fie simplă, 2-3 propoziții pentru fiecare răspuns.

Serviciul de back-end va beneficia de pe urma folosirii buffer cache-ului.

Aplicația de front-end trebuie neapărat să fie multi-threaded.

Aplicația de front-end trebuie neapărat să fie multi-threaded.

Comunicația între back-end-urile dintre diferite servere se poate realiza prin shared memory.

Dacă un serviciu de back-end devine indisponibil, întreg sistemul devine inutilizabil.

Serviciul de front-end folosește preponderent descriptori de fișier de tip socket, pe când serviciile de back-end folosesc preponderent descriptori de fișier de tip fișier.

Pentru comunicarea între front-end și un back-end este nevoie de folosirea de primitive de acces exclusiv precum mutexuri.

Serviciul de front-end folosește preponderent descriptori de fișier de tip socket, pe când serviciile de back-end folosesc preponderent descriptori de fișier de tip fișier.

Ambele tipuri de servicii au nevoie să ruleze pe un sistem de operare de tip UNIX (Linux, FreeBSD).

Este de așteptat o încărcare mai mare pe procesor pentru front-end comparativ cu back-end.

Pentru serviciul de front-end este nevoie de stocare de tip SSD.

Serviciul de back-end folosește foarte multă memorie (aproape întreaga memorie a sistemului).

Serviciul de back-end folosește foarte multă memorie (aproape întreaga memorie a sistemului).