Time left 0:19:51

Information

Urmărim proiectarea unui sistem cloud care să ruleze microservicii folosind mașini virtuale de mici dimensiuni (microvms). Sistemul dispune de noduri de tip "executor" care stochează și rulează mașinile virtuale și un nod de tip "dispatcher" care distribuie cererile către nodurile de tip "executor".

Nodurile de tip executor pot opri (stop), suspenda (suspend), porni (start), reporni (resume) mașini virtuale pe baza cererilor venite de la executor.

Suspendarea se poate face fie în memoria RAM fie pe disc.

Răspundeți la următoarele întrebări cu “Da” sau “Nu” și argumentați răspunsul. Argumentarea să fie simplă, 2-3 propoziții pentru fiecare răspuns.

Question **1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Aplicația de pe nodul de tip dispatcher poate fi scrisă în orice limbaj, pe când aplicația de pe nodul de tip “executor” doar în limbaje compilate.

Select one:

- True
- False

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **3**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Aplicația din nodul de tip dispatcher trebuie obligatoriu să fie multi-threaded.

Select one:

- True
- False

Question **4**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Comunicarea între nodul de tip executor și dispatcher se poate realiza prin intermediul socketurilor UNIX.

Select one:

- True
- False

Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **7**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Suspendarea mașinilor virtuale are avantajul vitezei, dar dezavantajul lipsei de persistență.

Select one:

- True
- False

Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **9**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Executorul nu poate folosi demand paging.

Select one:

- True
- False

Question **10**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Trebuie să avem acces la codul sursă corespunzător mașinilor virtuale pentru ca executorul să le poată rula.

Select one:

- True
- False

Question **12**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **13**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Este mai eficient spațial să fie oprită o mașină virtuală decât să fie suspendată.

Select one:

- True
- False

Question **14**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **15**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Pe un sistem de tip executor poate rula o singură mașină virtuală la un moment dat.

Select one:

- True
- False

Question **16**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Pentru că mașinile virtuale sunt de mici dimensiuni, rularea acestora nu presupune efectuarea de apeluri de sistem.

Select one:

- True
- False

Question **18**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **19**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Este de așteptat o încărcare mai mare (procesor, memorie) a unui nod de tip executor față de nodul de tip dispatcher.

Select one:

- True
- False

Question **20**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

Question **21**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Aplicația de pe nodul de tip dispatcher consumă mai mulți descriptori de fișier decât aplicația de pe nodul de tip executor.

Select one:

- True
- False

Question **22**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Argumentare

◄ Hackathon SO 2022-2023 sem1

Jump to...

Curs 01: Stiva Software ►