Started on	Tuesday, 8 March 2022, 8:01 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 8 March 2022, 8:03 PM
Time taken	1 min 44 secs
Marks	4.00/4.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ordonati de la primul parametru la ultimul parametru registrii folositi pentru a pasa argumentele pentru un apel de sistem.

ebx ✔

ecx ✔

edx ✔

esi ✔

edi ✔

ebp ✔

eax

Your answer is correct.

The correct answer is:
Ordonati de la primul parametru la ultimul parametru registrii folositi pentru a pasa argumentele pentru un apel de sistem.

[ebx]

[ecx]

[edx]

[esi]

[edi]

[ebp]

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În ce condiții următoarele două apeluri sunt echivalente:

- copy_to_user(user_ptr, kernel_ptr, size)
- memcpy(user_ptr, kernel_ptr, size)

Sistem pe 32 de biți cu un split user/kernel 3/1.

Select one or more:

- a. kernel_ptr este un pointer valid, user_ptr este un pointer valid cu valoarea mai mare decât 0xc0000000
- b. kernel_ptr este un pointer valid, user_ptr este un pointer valid cu valoarea mai mica decât 0xc0000000 ✔
- c. kernel_ptr este un pointer invalid ✔
- d. kernel_ptr este un pointer valid, user_ptr este un pointer invalid

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: kernel_ptr este un pointer valid, user_ptr este un pointer valid cu valoarea mai mica decât 0xc0000000, kernel_ptr este un pointer invalid

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Supervisor ✔ Mode ✔ Access ✔ Prevention ✔ este un feature hardware pe platforma x86 ✔ prin care se poate dezactiva temporar accesul la user ✔ space atunci cand rulam in kernel ✔ mode.

ppc arm

Your answer is correct.

The correct answer is:
[Supervisor] [Mode] [Access] [Prevention] este un feature hardware pe platforma [x86] prin care se poate dezactiva temporar accesul la [user] space atunci cand rulam in [kernel] mode.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru următoare secvența de cod, câte intrări vor fi adăugate în tabela de excepții:

```
char x;
short y;
int i, s = 0;
```

```
if (get_user(x, user_ptr_1))
    return -EINVAL;
for(i = 0; i < x; i++) {
    if (get_user(y, user_ptr_2))
        return -EINVAlL;
    s += y;
}
```

Answer: 2 ✔

The correct answer is: 2

◄ Test Curs 1

Jump to...

Test Curs 3 ►