Started on	Tuesday, 22 March 2022, 7:34 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 22 March 2022, 7:59 PM
Time taken	24 mins 45 secs
Marks	4.00/4.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Watchdog [Interrupt] ✔ [Trap] ✔ [Unmaskable] ✔

Demand paging [Exception] ✔ [Fault] ✔ [Maskable] ✔

Division by zero [Exception] ✔ [Trap] ✔ [Maskable] ✔

Timer [Interrupt] ✔ [Trap] ✔ [Maskable] ✔

System call [Exception] ✔ [Trap] ✔ [Maskable] ✔

Breakpoint [Exception] ✔ [Trap] ✔ [Maskable] ✔

[Exception] [Interrupt]

[Trap] [Fault]

[Unmaskable] [Maskable]

Your answer is correct.

The correct answer is:

Watchdog [Interrupt] [Trap] [Unmaskable]

Demand paging [Exception] [Fault] [Maskable]

Division by zero [Exception] [Trap] [Maskable]

Timer [Interrupt] [Trap] [Maskable]

System call [Exception] [Trap] [Maskable]

Breakpoint [Exception] [Trap] [Maskable]

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din următoarele afirmații sunt adevărate?

Select one or more:

- a. întreruperile pot fi dezactivate la nivelul procesorului✔
- b. întreruperile pot fi dezactivate la nivelul controlerului de întreruperi✔
- c. întreruperile pot fi dezactivate la nivelul dispozitivului (e.g. din registrii de control al dispozitivului)✔
- d. Intreruperi cu prioritatea mai mica nu pot preempta handlerul de intreruperi pentru o intrerupere cu prioritate mai mare✔
- e. Procesorul poate incepe procesarea unei noi intreruperi inainte ca cea precedenta sa fi fost terminata✔
- f. Pe sistem SMP aceasi intreruperea poate fi rutata catre procesoare diferite✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: întreruperile pot fi dezactivate la nivelul procesorului, întreruperile pot fi dezactivate la nivelul dispozitivului (e.g. din registrii de control al dispozitivului), întreruperile pot fi dezactivate la nivelul controlerului de întreruperi,
Intreruperi cu prioritatea mai mica nu pot preempta handlerul de intreruperi pentru o intrerupere cu prioritate mai mare,

Procesorul poate incepe procesarea unei noi intreruperi inainte ca cea precedenta sa fi fost terminata,

Pe sistem SMP aceasi intreruperea poate fi rutata catre procesoare diferite

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele comenzi gdb sunt folosite pentru a determina handler-ul exceptiei int80. Aranjati comenzile si output-ul comenizilor in ordinea potrivita.

monitor info registers ✔
set $idtr = 0xff800000 ✔
set $idtr_entry = *(uint64_t*)($idtr + 8 * 128) ✔
set $idtr_addr=($idtr_entry>>48<<16)|($idtr_entry&0xffff) ✔
print (void*)$idtr_addr ✔
(void *) 0xc15de874 <entry_INT80_32> ✔

set $idtr = 0xff801000
(void *) 0xc15de780 <entry_SYSENTER_32>

Your answer is correct.

The correct answer is:
Urmatoarele comenzi gdb sunt folosite pentru a determina handler-ul exceptiei int80. Aranjati comenzile si output-ul comenizilor in ordinea potrivita.

[monitor info registers]

[set $idtr = 0xff800000]

[set $idtr_entry = *(uint64_t*)($idtr + 8 * 128)]

[set $idtr_addr=($idtr_entry>>48<<16)|($idtr_entry&0xffff)]

[print (void*)$idtr_addr]

[(void *) 0xc15de874 <entry_INT80_32>]

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din următoarele faze de tratare a întreruperilor rulează cu întreruperile dezactivate la nivel de procesor

Select one or more:

- a. amânate (deferred)
- b. imediate ✔
- c. critice ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: critice, imediate

◄ Test Curs 3

Jump to...

Test Curs 5 ►