1. Care dintre următoarele componente se află cel mai aproape de hardware în ierarhia de aplicații?

a) nucleul
b) shell-ul
c) compilatorul
d) browser-ul

2. Care din următoarele definesc un sistem de operare? (alegeți 2 variante)

a) nucleu
b) programe de bază
c) aplicații
d) utilizator
e) hardware

3. Care este rădăcina sistemului de operare, respectiv separatorul de cale pe un sistem de fișiere Linux?

a) /, respectiv /
b) root, respectiv /
c) start, respectiv :
d) \, respetiv /

4. Care sunt cele două argumente uzuale ale comenzii mount? (alegeți 2 variante)

a) un dispozitiv
b) un director
c) un nume de utilizator
d) un proces
e) o adresă de memorie

5. Care dintre următoarele sunt întotdeauna definite pentru un utilizator într-un sistem Linux?

a) uid
b) director home
c) grupuri secundare
d) parolă

6. Care dintre următoarele pot fi asociate în număr mai mare de 1 unui utilizator?

a) parole
b) directoare home
c) grupuri primare
d) grupuri secundare

7. În care dintre următoarele fișiere se găsesc informații legate de utilizatori? (alegeți 3 variante)

a) /etc/passwd
b) /etc/shadow
c) /etc/group
d) /etc/users
e) /etc/user.conf
f) /etc/inittab
g) /etc/u/u.conf

8. Care dintre următoarele are sens să fie configurat pe post de shell de start pentru un utilizator? (alegeți 2 variante)

a) /bin/bash
b) /bin/false
c) /sbin/ifconfig
d) /etc/apt/sources.list
e) /usr/lib/libcdt.so

9. /proc/aaa/ este directorul specific unui proces în procfs. aaa este:

a) PID-ul procesului
b) numele executabilului aferent procesului
c) numele utilizatorului, urmat de numele executabilului aferent procesului
d) PID-ul procesului parinte, urmat de PID-ul procesului

10. Care dintre următoarele semnale nu omoară, în mod implicit, un proces? (alegeți 2 variante)

a) SIGSTOP
b) SIGCONT
c) SIGINT
d) SIGQUIT
e) SIGTERM

11. Care dintre următoarele dispozitive hardware au ca metrică mărimea în bytes? (alegeți 3 variante)

a) RAM
b) hard disk
c) memoria cache
d) CPU
e) northbridge
f) FSB
g) placa de rețea

12. Care dintre următoarele este un acronim ce descrie primul sector al unui hard disk (sectorul de boot)?

a) MBR
b) FSB
c) MSB
d) DRM

13. Care dintre următoarele comenzi are legătură cu variabilele de mediu în shell-ul Bash?

a) export
b) declare
c) read
d) which

14. Care dintre următoarele expresii regulate face match exact pe șirul aabbbccccddddd? (alegeți 3 variante)

a) a+bbb+c?c*.*
b) a*b.b?ccc*d*d+
c) a*b*c*d*
d) a?aab*c.cd.+
e) abb+c*d.d*+
f) a+b*c?.cd*d+
g) a*a*b+c+ddd.?

15. Care dintre următoarele tipuri de fișiere sunt obținute prin combinarea mai multor fișiere/module obiect? (alegeți 3 variante)

a) biblioteci
b) executabile
c) imagini de kernel
d) fișiere de log
e) scripturi shell
f) fișiere în limbaj de asamblare
g) fișiere preprocesate

16. Care dintre următoarele este o expresie validă de escapare a caracterului backslash? (alegeți 2 variante)

//a) \\
b) '\'
c) "\"
d) #\
e) $\

17. Care dintre următoarele perechi este de forma (comandă internă, comandă externă) din punctul de vedere al shell-ului?

a) (exit, ls)
b) (df, ps)
//c) (set, source)
d) (stat, rm)

18. Care dintre următorii operatori este responsabil pentru redirectarea ieșirii de eroare standard (standard error)?

//a) 2>
b) <
c) >>
d) <<

19. Care dintre următoarele NU este o extensie uzuală de fișier cod sursă?

a) .o
b) .c
//c) .py
d) .pl - pearl script

20. Care dintre următoarele tipuri de fișiere poate conține mnemonica mov?

a) fișiere în limbaj de asamblare
b) fișiere sursă C
c) fișiere de tip bibliotecă
d) module obiect

21. Care dintre următoarele este o denumire uzuală pentru o interfață de rețea? (alegeți 2 variante)

//a) eth0
//b) lo
c) init
d) root
e) dev

22. Care este adresa de broadcast a rețelei din care face parte stația 1.2.3.4 cu masca 255.255.0.0?

a) 1.2.255.255
//b) 255.255.3.4
c) 1.255.3.255
d) 255.2.255.4

23. Cu care dintre următoarele protocoale se asociază noțiunea de port? (alegeți 2 variante)

a) TCP
b) UDP
//c) SMTP
d) HTTP
e) DNS

24. Care dintre următoarele NU au legătură cu World Wide Web?

//a) LSB
b) HTTP
c) URL
d) HTML

25. Care dintre următoarele reprezintă un exemplu de adresare ierarhică?

a) adresa IP
b) adresa MAC
c) porturile TCP

d) PID-urile proceselor dintr-un sistem Linux

26. Care dintre următoarele servicii pot fi pornite doar de root?
(alegeți 2 variante)
//Daca vrei sa pornesti servere pe proturi <1024 trebuie sa fii root.
//a) un server HTTP (portul TCP 80)
//b) un server LDAPS (portul TCP 636)
c) un server MySQL (portul TCP 3306)
d) un server Git (portul TCP 9418)
e) un server FreeCiv (portul TCP 5556)

27. Care dintre următoarele tehnici devensive este asociată SSH?

//a) criptare
b) firewall
c) instruirea personalului
d) permisiuni minimale pe sistemul de fișiere

28. Care dintre următoarele reprezintă tipuri de atac în rețea? (alegeți 3 variante)

//a) man in the middle
//b) denial of service
c) phishing
d) logging
e) debugging
f) divide et impera
g) greedy

29. Care dintre următoarele comenzi se asociază comenzii seq?

a) for
b) if
c) while
d) test

30. Care dintre următoarele filtre de text folosește comenzi regulate?
(alegeți 2 variante)

a) grep
b) sed
c) cut
d) cat
e) head

31. Care dintre următoarele NU se asociază tripletului (procese, securitate, scripting?)

a) (procfs, firewall, #!)
b) (pstree, RSA, filtru de text)
c) (kill, umask, variabile de mediu)
d) (PID, sudo, denial of service)

32. Care dintre următoarele NU se asociază tripletului (rețea, sistem de fișiere, booting?)

a) (IP, ls, GRUB)
b) (switch, find, bootloader)
c) (UTP, FAT, POST)
d) (gateway, mount, hexdump)

33. Care dintre următoarele NU se asociază tripletului (hardware, servicii de rețea, compilare?)

a) (CPU, port, gcc)
b) (lspci, web, linker)
c) (/dev, netstat, Makefile)
d) (northbridge, client-server, eavesdropping)

34. My code is ...

//a) compiling
b) flying
c) booting
d) mounting

35. Care dintre următoarele NU poate avea valoarea 0? (alegeți 3 variante)

a) PID-ul unui proces pornit de utilizator
b) o adresă IP
c) un port TCP
//d) un UID
//e) dimensiunea unui fișier
f) o adresă de memorie (exista, dar nu se foloseste)
//g) valoarea de retur a unei comenzi în shell

36. Care din următoarele permisiuni în format octal corespunde șirului rw---xr--?

//a) 614
b) 725
c) 745
d) 632

37. Care dintre următoarele perechi nu are legătură cu celelalte?

a) (C:\, /)
b) (ntoskrnl.exe, vmlinuz)
c) (Registry, /etc)
d) (PowerShell, GCC)

38. Care dintre următoarele comenzi NU obține fișiere/output text?

a) objdump
b) nm
c) ldd

a) a+bbb+c?c*.*
b) a*b.b?ccc*d*d+
c) a*b*c*d*
d) a?aab*c.cd.+
e) abb+c*d.d*+
f) a+b*c?.cd*d+
g) a*a*b+c+ddd.?

15. Care dintre următoarele tipuri de fișiere sunt obținute prin combinarea mai multor fișiere/module obiect? (alegeți 3 variante)

a) biblioteci
b) executabile
c) imagini de kernel
d) fișiere de log
e) scripturi shell
f) fișiere în limbaj de asamblare
g) fișiere preprocesate

16. Care dintre următoarele este o expresie validă de escapare a caracterului backslash? (alegeti 2 variante)

a) \\
b) '\'
c) "\"
d) #\
e) $\

17. Care dintre următoarele perechi este de forma (comandă internă, comandă externă) din punctul de vedere al shell-ului?

a) (exit, ls)
b) (df, ps)
c) (set, source)
d) (stat, rm)

18. Care dintre următorii operatori este responsabil pentru redirectarea ieșirii de eroare standard (standard error)?

a) 2>
b) <
c) >>
d) <<

19. Care dintre următoarele NU este o extensie uzuală de fișier cod sursă?

a) .o

b) .c
c) .py
d) .pl

20. Care dintre următoarele tipuri de fișiere poate conține mnemonica mov?

a) fișiere în limbaj de asamblare
b) fișiere sursă C
c) fișiere de tip bibliotecă

1/19/2016 cs.curs.pub.ro/2014/pluginfile.php/11414/mod_resource/content/1/USO_Examen-grila_Exemplu.txt

d) module obiect

21. Care dintre următoarele este o denumire uzuală pentru o interfață de rețea? (alegeți 2 variante)

a) eth0
b) lo
c) init
d) root
e) dev

22. Care este adresa de broadcast a rețelei din care face parte stația 1.2.3.4 cu masca 255.255.0.0?
a) 1.2.255.255
b) 255.255.3.4
c) 1.255.3.255
d) 255.2.255.4

23. Cu care dintre următoarele protocoale se asociază noțiunea de port? (alegeți 2

variante) a) TCP

b) UDP
c) SMTP
d) HTTP
e) DNS

24. Care dintre următoarele NU au legătură cu World Wide Web?

a) LSB

b) HTTP
c) URL
d) HTML 25. Care dintre următoarele reprezintă un exemplu de adresare ierarhică? a) adresa

IP

b) adresa MAC
c) porturile TCP
d) PID-urile proceselor dintr-un sistem Linux

26. Care dintre următoarele servicii pot fi pornite doar de root? (alegeți 2 variante)

a) un server HTTP (portul TCP 80)

b) un server LDAPS (portul TCP 636)
c) un server MySQL (portul TCP 3306)
d) un server Git (portul TCP 9418)
e) un server FreeCiv (portul TCP 5556)

27. Care dintre următoarele tehnici devensive este asociată SSH?

a) criptare

b) firewall
c) instruirea personalului
d) permisiuni minimale pe sistemul de fișiere

d) (SIGSTP, SIGCONT)

43. Ce poate reprezenta . (dot)? (alegeți 2 variante)

a) o comandă internă bash
b) directorul curent
c) o adresă MAC
d) PID-ul unui proces
e) numele unui port TCP

44. Care este varianta sigură a protocolului telnet?

a) SSH
b) PPP
c) SMTP
d) UDP

Enable Editing

28. Care dintre următoarele reprezintă tipuri de atac în rețea? (alegeți 3 variante)

a) man in the middle

b) denial of service
c) phishing
d) logging
e) debugging
f) divide et impera
g) greedy

29. Care dintre următoarele comenzi se asociază comenzii seq?

a) for

b) if
c) while
d) test

30. Care dintre următoarele filtre de text foloseste comenzi regulate? (alegeți 2 variante)
a) grep
b) sed
c) cut
d) cat
e) head

31. Care dintre următoarele NU se asociază tripletului (procese, securitate, scripting?)

a) (procfs, firewall, #!)

b) (pstree, RSA, filtru de text)
c) (kill, umask, variabile de mediu)
d) (PID, sudo, denial of service)

32. Care dintre următoarele NU se asociază tripletului (rețea, sistem de fișiere, booting?)

a) (IP, ls, GRUB)

b) (switch, find, bootloader)
c) (UTP, FAT, POST)
d) (gateway, mount, hexdump)

33. Care dintre următoarele NU se asociază tripletului (hardware, servicii de rețea, compilare?)

a) (CPU, port, gcc)
b) (lspci, web, linker)
c) (/dev, netstat, Makefile)
d) (northbridge, client-server, eavesdropping) 34. My code is ...

a) compiling
b) flying
c) booting
d) mounting

35. Care dintre următoarele NU poate avea valoarea 0? (alegeți 3 variante)

a) PID-ul unui proces pornit de utilizator

1/19/2016 cs.curs.pub.ro/2014/pluginfile.php/11414/mod_resource/content/1/USO_Examen-grila_Exemplu.txt

b) o adresă IP
c) un port TCP
d) un UID
e) dimensiunea unui fișier
f) o adresă de memorie
g) valoarea de retur a unei comenzi în shell 36. Care din următoarele permisiuni în format

octal corespunde șirului rw---xr--? a) 614

b) 725
c) 745
d) 632

37. Care dintre următoarele perechi nu are legătură cu celelalte?

a) (C:\, /)

b) (ntoskrnl.exe, vmlinuz)
c) (Registry, /etc)
d) (PowerShell, GCC)

38. Care dintre următoarele comenzi NU obține fișiere/output text?
a) objdump
b) nm
c) ldd
d) as

39. Care dintre următoarele fișiere NU este, în mod implicit, editabil de root?

a) /etc/sudoers

b) /etc/passwd
c) /etc/shadow
d) /etc/group

40. Cu care dintre următoarele noțiuni se poate asocia termenul "read-only"? (alegeți 2 variante)

a) fișiere
b) zone de memorie
c) procese
d) module de kernel
e) utilizatori

41. Care este echivalentul pentru "default route"?

a) 0.0.0.0
b) 255.255.255.255
c) 127.0.0.1
d) 42.42.42.42

42. Care dintre următoarele perechi NU are legătură cu celelalte?

a) (touch, ln)

b) (insmod, rmmod)
c) (mount, umount)

Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

1. Care dintre următoarele componente se află cel mai aproape de hardware în ierarhia de aplicații? a) nucleul

b) shell-ul
c) compilatorul
d) browser-ul

2. Care din următoarele definesc un sistem de operare? (alegeți 2 variante)

a) nucleu

b) programe de bază
c) aplicații
d) utilizator
e) hardware

3. Care este rădăcina sistemului de operare, respectiv separatorul de cale pe un sistem de fișiere Linux?

a) /, respectiv /
b) root, respectiv /
c) start, respectiv :
d) \, respetiv / 4. Care sunt cele două argumente uzuale ale comenzii mount? (alegeți 2 variante) a) un dispozitiv

b) un director
c) un nume de utilizator
d) un proces
e) o adresă de memorie

5. Care dintre următoarele sunt întotdeauna definite pentru un utilizator într-un sistem Linux? a)

uid

b) director home
c) grupuri secundare
d) parolă

6. Care dintre următoarele pot fi asociate în număr mai mare de 1 unui utilizator?

a) parole

b) directoare home
c) grupuri primare
d) grupuri secundare

7. În care dintre următoarele fișiere se găsesc informații legate de utilizatori? (alegeți 3 variante)

a) /etc/passwd
b) /etc/shadow
c) /etc/group
d) /etc/users
e) /etc/user.conf
f) /etc/inittab

g) /etc/u/u.conf

8. Care dintre următoarele are sens să fie configurat pe post de shell de start pentru un utilizator? (alegeți 2 variante)
a) /bin/bash
b) /bin/false
c) /sbin/ifconfig
d) /etc/apt/sources.list
e) /usr/lib/libcdt.so

9. /proc/aaa/ este directorul specific unui proces în procfs. aaa este:

a) PID-ul procesului

b) numele executabilului aferent procesului
c) numele utilizatorului, urmat de numele executabilului aferent procesului
d) PID-ul procesului parinte, urmat de PID-ul procesului

10. Care dintre următoarele semnale nu omoară, în mod implicit, un proces? (alegeți 2 variante)

a) SIGSTOP
b) SIGCONT
c) SIGINT
d) SIGQUIT
e) SIGTERM

11. Care dintre următoarele dispozitive hardware au ca metrică mărimea în bytes? (alegeți 3 variante)

a) RAM
b) hard disk
c) memoria cache
d) CPU
e) northbridge
f) FSB
g) placa de rețea

12. Care dintre următoarele este un acronim ce descrie primul sector al unui hard disk (sectorul de boot)?

a) MBR
b) FSB
c) MSB
d) DRM

13. Care dintre următoarele comenzi are legătură cu variabilele de mediu în shell-ul Bash?

a) export

b) declare
c) read
d) which

14. Care dintre următoarele expresii regulate face match exact pe șirul aabbbccccddddd? (alegeți 3 variante)

7. Care din urmatoarele NU se refera la securitate?
- denial of service
- /etc/shadow
- niveluri de privilegiu
- cache

8. Care din urmatoarele perechi nu corespunde?
- IMAP si POP3
- Linux si OpenBSD
- switch si HDD
- GRUB si LILO

9. Care din urmatoarele NU este tip de adresa?
- TCP
- de memorie
- MAC
- IP

10. Care din urmatoarele NU sunt asociate tripletului (procese, sistemul de fisiere, compilarea programelor)?
- (init, FAT, gcc)
- (/boot, ls, make)
- (nice, legaturi simbolice, biblioteci)
- (top, inode, modul obiect)

11. Ce poate reprezenta /bin/ls?
- un director
- un link simbolic
- un fisier
- oricare dintre celelalte variante

12. Cati octeti are un bit?
- 32
- 1
- nici una dintre variante
- 8

13. Cu ce intrare din sistemul de fisiere se poate asocia interfata de loop-back?
- /
- .
- ..
-

14. Care din urmatoarele NU este un fisier text?
- fisier in limbaj de asamblare
- fisier preprocesat
- fisier scris in limbajul C
- fisier cod obiect

Utilizarea Sistemelor de Operare

Exemplu de intrebari grila

1. Care este ordinea corecta in compilarea unui program?
   - compilare, asamblare, linking, preprocesare
   - asamblare, linking, preprocesare, compilare
   - preprocesare, compilare, asamblare, linking
   - linking, preprocesare, compilare, asamblare

2. Care din urmatoarele se refera la bootloader?
   - printer driver
   - pid
   - cache
   - chainloading

3. Care din urmatoarele variante NU se refera la HDD?
   - SCSI
   - SATA
   - UTP
   - IDE

4. Cate imagini de executabil (fisiere) ale procesului init pot exista pe un
   - sistem Linux cu resurse nelimitate?
   - nici unul
   - egal cu numarul de partitii
   - oricate

5. Care din urmatoarele NU poate fi AA:BB:CC:DD:EE:FF:GG?
   - parte din continutul unui fisier text
   - argument al comenzii echo
   - nume de fisier
   - adresa MAC

6. Cu ce drept pe director se asociaza executia cu succes a comenzii cd?
   - stergere
   - executie
   - scriere
   - citire

28. Care este numarul maxim de module obiect care pot folosite pentru obtinerea unei biblioteci partajate?
- nici una dintre variante
- trei
- doua
- unul singur

29. Cu ce este echivalenta rularea comenzii chmod 789 a.txt?
- chmod u=rw,g+w,o-x a.txt
- chmod a=rwx,u+s a.txt
- chmod u=rwx,g=rwx,o=rx a.txt
- nici una dintre variante

30. Care din urmatoarele NU se refera la procesor?
- port
- arhitectura
- frecventa
- registru

31. Care din urmatoarele se pot gasi in numar de CEL MULT unu pe un sistem de operare dat (simplu, fara virtualizare)?
- servere web active pe portul 80
- utilizatori in cadrul unui grup dat
- interfete Ethernet active
- partitii

32. Care din urmatoarele NU sunt asociate tripletului (networking, compilare, shell scripting)?
- (netmask, GRUB, redirectare)
- (MAC, Makefile, here document)
- (NIC, -Wall, bash)
- (ruter, linker, filtre de text)

33. Doua procese pot avea acelasi pid. Doua procese pot avea ca imagine acelasi program.
- adevarat, adevarat
- adevarat, fals
- fals, adevarat
- fals, fals

34. Care este adresa de broadcast a retelei din care face parte statia cu adresa IP 172.189.205.242/24?
- 172.189.0.0
- 172.189.205.0
- 172.189.205.255
- 172.189.255.255

35. Care din urmatoarele NU corespunde tripletului (DNS, web, e-mail)?
- (UDP, FTP, SMTP)
- (bind, apache, exim)
- (53, 80, 25)
- (host, lynx, mutt)

36. Care din urmatoarele comenzi NU pot primi primi ca singur argument 0022?

21. Care din urmatoarele extensii NU sunt asociate cu fisiere de tip biblioteca?
- .ld
- .so
- .a
- .dll

22. Care dintre urmatoarele caractere NU are rol special in shel?
- +
- $
- '
- "

23. Care din urmatoarele variante corespunde tripletului (.so, K24gdm, URL)?
- (top, kill, vim)
- (networking, procesor, /proc)
- (ld, runlevel, web)
- (ps, filesystem, securitate)

24. Care este numarul maxim de interfete denumite eth0 pe un sistem Linux fara virtualizare si resurse nelimitate?
- maxim numarul de interfete de retea
- maxim 1
- oricate
- nici una dintre variante

25. Care din urmatoarele nume NU pot fi date unui director in Unix?
- file
- init.d
- .hidden
- .

26. Pe un sistem Intel Xeon 3GHz cu 3GB RAM, unde rezida imaginea de nucleu a unui sistem de operare Linux (vmlinuz)?
- in ROM
- pe hard-disk
- in RAM
- in cache

27. Care din urmatoarele variante corespunde tripletului (protocol, procese, hardware)?
- (bss, kill, loopback)
- (HTTP, BIOS, CPU)
- (kernel, bash, shutdown)
- (Ethernet, top, lshw)

28. Care este numarul maxim de module obiect care pot folosite pentru obtinerea unei biblioteci partajate?
- nici una dintre variante
- trei

- $ (dollar)
- # (hash)
- | (pipe)

42. Care din urmatoarele limbaje NU poate fi interpretat?
    - perl
    - nici una dintre variante
    - python
    - C

43. DNS foloseste protocolul HTTP pentru comunicatie. Un client web este Mozilla Thunderbird.
    - adevarat, adevarat
    - fals, fals
    - fals, adevarat
    - adevarat, fals

44. Care este ordinea corecta intr-un sistem de calcul?
    - kernel, hardware, programe de baza, aplicatii
    - programe de baza, aplicatii, hardware, kernel
    - hardware, kernel, aplicatii, programe de baza
    - aplicatii, programe de baza, kernel, hardware

35. Care din urmatoarele NU corespunde tripletului (DNS, web, e-mail)?
- (UDP, FTP, SMTP)
- (bind, apache, exim)
- (53, 80, 25)
- (host, lynx, mutt)

36. Care din urmatoarele comenzi NU pot primi primi ca singur argument 0022?
- dd
- echo
- umask
- cd

37. Care este ordinea corecta a pornirii sistemului?
- init, BIOS, bootloader, kernel
- kernel, init, BIOS, bootloader
- bootloader, kernel, init, BIOS
- BIOS, bootloader, kernel, init

38. Cate directoare cu numele init.d se pot gasi intr-un sistem de fisiere Linux?
- unul singur
- un numar egal cu numarul de partitii
- nici unul
- oricate

39. Care este UID-ul utilizatorului root?
- nici una dintre variante
- 1000
- 1
- 0

40. Carui domeniu ii corespunde notiunea "front side bus"?
- security
- filesystem
- hardware
- networking

41. Care din urmatoarele NU este un caracter special in shell?
- _ (underscore)
- $ (dollar)
- # (hash)
- | (pipe)

14. Care din urmatoarele NU este un fisier text?
- fisier in limbaj de asamblare
- fisier preprocesat
- fisier scris in limbajul C
- fisier cod obiect

15. Care din urmatoarele NU reprezinta un tip de atac?
- denial of service
- firewall
- eavesdropping
- man in the middle

16. Care din urmatoarele NU este un fisier binar?
- un fisier in limbaj de asamblare
- imaginea de kernel de Linux
- o arhiva .tgz
- un executabil ELF

17. Ce anume NU se gaseste in primul sector al unui hard-disk?
- bootloader
- semnatura
- tabela de partitii
- driverele nucleului Linux

18. Care din urmatoarele NU sunt asociate cu shell scripting?
- parametri
- tipuri de date intregi
- functii
- variabile

19. Care este forma in octal a setului de drepturi rwx-w-r--?
- 724
- 721
- 634
- 631

20. Care este adresa de retea a retelei din care face parte statia cu adresa IP 172.189.205.242/24?
- 172.189.0.0
- 172.189.205.0
- 172.189.205.255
- 172.189.255.255

d) as

39. Care dintre următoarele fișiere NU este, în mod implicit, editabil de root?

a) /etc/sudoers
b) /etc/passwd
//c) /etc/shadow
d) /etc/group

40. Cu care dintre următoarele noțiuni se poate asocia termenul "read-only"? (alegeți 2 variante)

a) fișiere
b) zone de memorie
c) procese
d) module de kernel
e) utilizatori

41. Care este echivalentul pentru "default route"?

a) 0.0.0.0
b) 255.255.255.255
c) 127.0.0.1
d) 42.42.42.42

42. Care dintre următoarele perechi NU are legătură cu celelalte?

a) (touch, ln)
//b) (insmod, rmmod)
c) (mount, umount)
d) (SIGSTP, SIGCONT)

43. Ce poate reprezenta . (dot)? (alegeți 2 variante)

a) o comandă internă bash
//b) directorul curent
c) o adresă MAC
d) PID-ul unui proces
e) numele unui port TCP

44. Care este varianta sigură a protocolului telnet?

a) SSH
b) PPP
c) SMTP
d) UDP

192 168. 1 37 1

USO - Test grila nr. 2

Nume: .....

Grupa: .....

Problem 1.
Codul masina cel mai putin optimizat se obtine folosind switch-ul:

- ○ O4
- ● O1
- ○ O3
- ○ O2

Problem 2.
Care este versiunea curenta a protocolului X?

- ○ X5
- ○ M3
- ● X11
- ○ Z3

Problem 3.
Display Manager-ul este:

- ○ un client special care se ocupa cu stabilirea conexiunii pentru protocolul X
- ○ o varianta a protocolului folosit in comunicarea dintre clientii X si serverul X
- ○ un client X special care are se ocupa cu autentificare utilizatorilor
- ○ un tip special de server X

Problem 4.
Ce putem spune despre serviciul ssh? nimic

```
sun@sun-cpu:/var/log$ sudo netstat -p -t -l --numeric-ports|grep ssh
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 4207/sshd
```

- ○ asculta pe UDP portul 4207
- ○ este contactat din exterior de un calculator cu adresa ip 0.0.0.0
- ○ asculta pe TCP portul 22
- ○ asculta pe UDP portul 22

Problem 5.
Care din urmatoarele fisiere NU este un fisier binar?

- ○ /boot/vmlinuz-2.6.16.31
- ○ /lib/libm.a
- ○ /sbin/init → este
- ○ /var/log/daemon.log

Problem 6.
Xorg este un server grafic bazat pe: Ce

- ○ geometrie tridimensionala
- ○ geometrie ne-euclidiana
- ○ bitmap display
- ○ grafica vectoriala

Problem 7.
Care din urmatoarele afirmatii despre /proc este falsa?

- ○ /proc permite modificarea comportamentului sistemului de operare
- ○ /proc ofera informatii despre procesele din sistem A
- ● orice informatie din /proc poate fi vizualizata numai de root
- ○ /proc este un sistem de fisiere A

Problem 8.
Se ruleaza executabilul kate. Procesul creat are pid-ul 1987. Cand se va crea un director denumit 1987 in /proc ?

- ○ doar daca kate a fost compilat cu flag-ul -p
- ○ doar daca kate a fost link-at cu biblioteca libproc
- ○ niciodata ? Rar...
- ○ intotdeauna

Problem 9.
Pentru a vedea ce porturi sunt deschise pe calculatorul local, putem folosi:

- ○ ssh user@localhost:serviciu
- ○ ls /etc/init.d/
- ○ top
- ● netstat -l

Problem 10.
Compilarea este echivalenta cu link-editarea. In urma link-editarii rezulta fisierul executabil final.

- ○ Adevarat / Adevarat
- ○ Fals / Fals
- ○ Adevarat / Fals
- ● Fals / Adevarat

Problem 11.
Ce putem spune despre un calculator care da urmatorul output: idk

```
sun@sun-cpu:/var/log$ uptime
00:05:50 up 6:16, 1 user, load average: 0.00, 0.08, 0.13
```

- ○ Are un singur utilizator configurat: root
- ○ Este un server de http
- ○ Este un server de ftp
- ○ A fost pornit de curand

More Edit

14. Care din urmatoarele NU este un fisier text?
- fisier in limbaj de asamblare – text
- fisier preprocesat
- fisier scris in limbajul C } text
- fisier cod obiect

15. Care din urmatoarele NU reprezinta un tip de atac?
- denial of service
- firewall
- eavesdropping
- man in the middle

16. Care din urmatoarele NU este un fisier binar?
- un fisier in limbaj de asamblare
- imaginea de kernel de Linux
- o arhiva .tgz
- un executabil ELF

17. Ce anume NU se gaseste in primul sector al unui hard-disk?
- bootloader
- semnatura
- tabela de partitii
- driverele nucleului Linux (sistem)

18. Care din urmatoarele NU sunt asociate cu shell scripting?
- parametri
- tipuri de date intregi
- functii
- variabile

19. Care este forma in octal a setului de drepturi rwx-w-r--?
- 724
- 721
- 634
- 631

20. Care este adresa de retea a retelei din care face parte statia cu adresa IP 172.189.205.242/24?
- 172.189.0.0
- 172.189.205.0 – adresa
- 172.189.205.255 – broadcast
- 172.189.255.255

More Edit

7. Care din urmatoarele NU se refera la securitate?
- denial of service
- /etc/shadow
- niveluri de privilegiu
- cache

init - pid 1
root - uid 0

8. Care din urmatoarele perechi nu corespunde?
- IMAP si POP3
- Linux si OpenBSD
- switch si HDD
- GRUB si LILO (cova cu chainloading)

9. Care din urmatoarele NU este tip de adresa?
- TCP (protocol de net)
- de memorie
- MAC
- IP

10. Care din urmatoarele NU sunt asociate tripletului (procese, sistemul de fisiere, compilarea programelor)?
- (init, FAT, gcc) ✓
- (/boot, ls, make)
- (nice, legaturi simbolice, biblioteci)
- (top, inode, modul obiect) ✓

11. Ce poate reprezenta /bin/ls?
- un director
- un link simbolic
- un fisier
- oricare dintre celelalte variante

(/ final = director)

12. Cati octeti are un bit?
- 32
- 1
- nici una dintre variante
- 8

13. Cu ce intrare din sistemul de fisiere se poate asocia interfata de loop-back?
- /
- .
- ..
-

More Edit

21. Care din urmatoarele extensii NU sunt asociate cu fisiere de tip biblioteca?
- .ld
- .so
- .a
- .dll

22. Care dintre urmatoarele caractere NU are rol special in shell?
- +
- $
- '
- "

23. Care din urmatoarele variante corespunde tripletului (.so, K24gdm, URL)?
- (top, kill, vim)
- (networking, procesor, /proc)
- (ld, runlevel, web)
- (ps, filesystem, securitate)

24. Care este numarul maxim de interfete denumite eth0 pe un sistem Linux fara virtualizare si resurse nelimitate?
- maxim numarul de interfete de retea
- maxim 1
- oricate
- nici una dintre variante

25. Care din urmatoarele nume NU pot fi date unui director in Unix?
- file
- init.d
- .hidden
- .

26. Pe un sistem Intel Xeon 3GHz cu 3GB RAM, unde rezida imaginea de nucleu a unui sistem de operare Linux (vmlinuz)?
- in ROM
- pe hard-disk
- in RAM
- in cache

27. Care din urmatoarele variante corespunde tripletului (protocol, procese, hardware)?
- (bss, kill, loopback)
- (HTTP, BIOS, CPU)
- (kernel, bash, shutdown)
- (Ethernet, top, lshw)

More Edit

28. Care este numarul maxim de module obiect care pot folosite pentru obtinerea unei biblioteci partajate?
- nici una dintre variante
- trei
- doua
- unul singur

29. Cu ce este echivalenta rularea comenzii chmod 789 a.txt?
- chmod u=rw,g+w,o-x a.txt
- chmod a=rwx,u+s a.txt
- chmod u=rwx,g=rwx,o=rx a.txt
- nici una dintre variante

30. Care din urmatoarele NU se refera la procesor?
- port
- arhitectura ✓
- frecventa
- registru

31. Care din urmatoarele se pot gasi in numar de CEL MULT unu pe un sistem de operare dat (simplu, fara virtualizare)?
- servere web active pe portul 80
- utilizatori in cadrul unui grup dat
- interfete Ethernet active
- partitii ✗

32. Care din urmatoarele NU sunt asociate tripletului (networking, compilare, shell scripting)?
- (netmask, GRUB, redirectare) ✗
- (MAC, Makefile, here document) here document = cu un Readme
- (NIC, -Wall, bash) ✗ ↳EOF cu
- (ruter, linker, filtre de text)

33. Doua procese pot avea acelasi pid. Doua procese pot avea ca imagine acelasi program.
- adevarat, adevarat
- adevarat, fals
- fals, adevarat
- fals, fals

34. Care este adresa de broadcast a retelei din care face parte statia cu adresa IP 172.189.205.242/24?
- 172.189.0.0
- 172.189.205.0
- 172.189.205.255
- 172.189.255.255

More Edit

42. Care din urmatoarele limbaje NU poate fi interpretat?
- perl
- nici una dintre variante
- python
- C

43. DNS foloseste protocolul HTTP pentru comunicatie. Un client web este Mozilla Thunderbird
- adevarat, adevarat
- fals, fals
- fals, adevarat
- adevarat, fals

44. Care este ordinea corecta intr-un sistem de calcul?
- kernel, hardware, programe de baza, aplicatii
- programe de baza, aplicatii, hardware, kernel
- hardware, kernel, aplicatii, programe de baza
- aplicatii, programe de baza, kernel, hardware

O sa murim

More

Edit