GRILE

USO 2020 - 2021

LUCRARE DE CURS 1

Întrebare | **Răspuns + Explicație**

Executăm următoarea comandă:

student@uso:/home/gigel/facultate/uso/lab2$ cd ../../muzica/pop

Ce va afișa comanda **pwd** ulterior?

- a. /home/gigel/facultate/uso/lab2/muzica/pop
- b. /home/gigel/facultate/uso/muzica/pop
- c. /home/gigel/muzica/pop
- d. /home/gigel/facultate/muzica/pop ✔

/home/gigel/facultate/muzica/pop este răspunsul corect

Din prompt putem observa că ne aflăm inițial la calea **/home/gigel/facultate/uso/lab2**. După ce executăm comanda **cd ..** ajungem în directorul părinte al directorului **lab2** și anume în **/home/gigel/facultate/uso**. După ce executăm încă un **cd ..** ajungem în directorul părinte al directorului **uso** și anume în **/home/gigel/facultate**. După ce executăm **cd muzica/pop** vom ajunge la calea **/home/gigel/facultate/muzica/pop**.

Comanda **pwd** afișează directorul curent în care se află utilizatorul, prin urmare va afișa **/home/gigel/facultate/muzica/pop**

The correct answer is: /home/gigel/facultate/muzica/pop

Ce se întâmplă întotdeauna la terminarea unui proces?

- a. se șterge fișierul executabil
- b. procesul a ajuns cu siguranță la sfârșitul zonei sale de execuție
- c. este afișat mesajul "Proces terminat"
- d. resursele procesului sunt eliberate ✔

La terminarea unui proces sunt eliberate toate resursele procesului, fișierul executabil nu este șters, de regulă nu se afișează vreun mesaj corespunzător, iar procesul nu neapărat a ajuns la sfârșitul zonei sale de execuție, este posibil ca acesta să se fi terminat din cauza unei erori apărute.

The correct answer is: resursele procesului sunt eliberate

Care dintre următoarele de mai jos reprezintă caracteristici ale utilitarului **sudo**? (alegeți 3 variante)

- [ ] a. rularea unor comenzi cu drepturi neprivilegiate
- [x] b. un utilizator poate rula comenzi cu drepturi privilegiate prin configurarea /etc/sudoers ✔
- [ ] c. înainte de rularea comenzii nu este solicitată vreo parolă
- [ ] d. un utilizator poate rula comenzi cu drepturi privilegiate prin configurarea /etc/passwd
- [x] e. înainte de rularea comenzii este solicitată parola utilizatorului care rulează comanda ✔
- [ ] f. un utilizator poate rula comenzi cu drepturi neprivilegiate prin configurarea /etc/sudoers
- [x] g. rularea unor comenzi cu drepturi privilegiate ✔

Utilitarul **sudo** este folosit pentru rularea unor comenzi cu drepturi privilegiate. Înainte de rularea comenzii este solicitată parola utilizatorului care rulează comanda, iar un utilizator poate rula comenzi cu drepturi privilegiate prin configurarea **/etc/sudoers**.

The correct answers are: rularea unor comenzi cu drepturi privilegiate, înainte de rularea comenzii este solicitată parola utilizatorului care rulează comanda, un utilizator poate rula comenzi cu drepturi privilegiate prin configurarea /etc/sudoers

---

Ce tip de cale este folosită în următoarea comandă?

"cd /home/ana/Downloads"

- a. nicio variantă
- b. absolută ✔
- c. relativă
- d. partială

Calea **absolută** pornește din directorul rădăcină: **/** sau **~**. Calea **relativă** pornește din **directorul curent**. Prin urmare, calea folosită în comandă este o cale absolută.

The correct answer is: absolută

ÎNTREBARE

RĂSPUNS + EXPLICAȚIE

Cum se numește procesul rădăcină al ierarhiei de procese și ce PID are asociat în sistemele Linux?

- a. Se numește root și are PID 0
- b. Se numește root și are PID 1
- c. Se numește start și are PID 0
- d. Se numește init și are PID 1 ✔

Rădăcina ierarhiei de procese în Linux este procesul **init**. Acesta are asociat ca **PID** valoarea **1**. De asemenea, este primul proces al sistemului, procesul care pornește serviciile sistemului și procesele de bază.

The correct answer is: Se numește init și are PID 1

Cum putem ajunge în directorul rădăcină în Linux?

- a. cd /root
- b. cd .
- c. cd /home
- d. cd / ✔

- **cd /** este răspunsul corect -> **/** (**slash**) este directorul rădăcină în Linux
- **cd /root** -> ne duce în directorul home al utilizatorului root
- **cd .** -> ne duce în directorul curent
- **cd /home** -> ne duce în directorul ce conține directoarele home pentru toți utilizatorii

The correct answer is: cd /

Ce operator shell trimite un proces în background?

- a. & ✔
- b. >
- c. <
- d. |

- caracterul **&** este folosit pentru a trimite un proces în background
- caracterul mai mare (**>**) este folosit pentru a redirecta ieșirea standard
- caracterul mai mic (**<**) este folosit pentru a redirecta intrarea standard
- caracterul pipe (**|**) este folosit pentru transferul de informație de la o comandă la alta

The correct answer is: &

Cu ce comandă putem afișa **permisiunile de acces** ale unui fișier?

- a. cp
- b. chmod
- c. cat
- d. ls -l → răspuns corect

- Cu ajutorul comenzii **ls -l** putem afla informații despre **metadatele** unui fișier. Metadatele unui fișier în Linux sunt atribute precum denumire, dimensiune, permisiuni de acces, tipul fișierului, utilizatorul care a creat fișierul, data ultimei modificări.
- Comanda **cat** este folosită pentru a afișa conținutul unui fișier
- Comanda **cp** este folosită pentru a copia un fișier/director
- Comanda **chmod** este folosită pentru a modifica permisiunile de acces ale unui fișier

The correct answer is: ls -l

Care dintre următoarele sunt caracteristici ale unui proces **daemon** în Linux? (alegeți 2 variante)

- a. este detașat de terminal ✔
- b. are ca părinte procesul bash din care a fost pornit
- c. este atașat de terminal
- d. are ca părinte procesul init ✔
- e. nu are asociat un proces părinte

Un proces **daemon** este un proces **detașat** de terminal și care are ca părinte procesul **init**.

The correct answers are: este detașat de terminal, are ca părinte procesul init

Care din următoarele căi conduc către directorul home al utilizatorului "**admin**"? (alegeți 2 variante)

- a. /root/../home/admin
- b. /home/student
- c. /home
- d. /root
- e. /home/./admin/./.

Calea **/home/./admin/./.** și calea **/root/../home/admin** reprezintă răspunsul corect

. reprezintă directorul curent, prin urmare calea **/home/./admin/./.** este echivalentă cu calea **/home/admin** fiind exact calea către directorul home al utilizatorului "admin"

.. reprezintă directorul părinte, prin urmare calea **/root/..** ne va duce în directorul părinte al directorului root, și anume, / și de aici ne rămâne **/home/admin** fiind exact calea către directorul home al utilizatorului "admin"

The correct answers are: /home/./admin/./., /root/../home/admin

ÎNTREBARE

RĂSPUNS + EXPLICAȚIE

Ce comandă afișează **metadatele** unui fișier în Linux? (alegeți 2 variante)

- [x] a. stat ✔
- [x] b. cat ✖
- [ ] c. ls -l
- [ ] d. pwd
- [ ] e. touch

Metadatele unui fișier în Linux sunt atribute precum denumire, dimensiune, permisiuni de acces, tipul fișierului, utilizatorul care a creat fișierul, data ultimei modificări. Toate aceste informații se pot observa cu ajutorul comenzilor **stat** și **ls -l**.

The correct answers are: stat, ls -l

Care este separatorul de cale în Windows?

- a. caracterul slash (/)
- b. nicio variantă
- c. caracterul backslash (\) ✔
- d. caracterul pipe (|)

- **caracterul backslash (\)** este răspunsul corect, acesta fiind separatorul de cale în Windows
- **caracterul slash (/)** este separatorul de cale în Linux
- **caracterul pipe (|)** este folosit pentru transferul de informație de la o comandă la alta

The correct answer is: caracterul backslash (\)

Ce parametru al unui proces stabilește **prioritatea** sa în Linux?

- a. nice
- b. uid
- c. pid ✖
- d. time

În Linux, putem modifica prioritatea unui proces prin alterarea valorii **nice**. O valoare **nice** mică înseamnă un proces cu prioritate mai bună, iar o valoare **nice** mare înseamnă un proces cu prioritate mai slabă.

The correct answer is: nice

GRILE USO

LUCRARE de CURS 2

↑ Intrebare

Răspuns + explicație

Când este folosit operatorul **$(...)** de expandare a comenzilor?

- a. Dorim ca o anumită comandă să nu influențeze fluxul de execuție al programului
- b. Dorim să redirectăm outputul unei comenzi la intrarea standard a unei alte comenzi
- c. Dorim să folosim outputul unei comenzi ca argument al unei alte comenzi
- d. Dorim ca outputul unei comenzi să nu se afișeze la ieșirea standard

Operatorul de expandare înlocuiește comanda cu propriul output, ceea ce îl face util ca și argument al unei alte comenzi.

The correct answer is: Dorim să folosim outputul unei comenzi ca argument al unei alte comenzi

Care dintre următoarele reprezintă un avantaj CLI față de GUI?

- a. permite personalizarea interfeței interactive
- b. este Eye Candy
- c. oferă interfață interactivă
- d. automatizarea ușoară a sarcinilor

CLI oferă o interfață text, simplă și opțiuni complexe cu ajutorul cărora putem automatiza ușor sarcini cu un consum redus de resurse.

The correct answer is: automatizarea ușoară a sarcinilor

Care dintre următoarele reprezintă un rezultat corect pentru comanda: grep "New[a-e]" file.txt ?

- a. Newa
  Newaaa
  Newee
- b. Newa
  New-
  Newe
- c. NewAA
  Newa
  Neweee
- d. Newa
  Newc
  Newd
  Newe

Expresiile pe care poate face match expresia regulată **New[a-e]** sunt doar următoarele: **Newa, Newb, Newc, Newd, Newe**. Construcția **[a-e]** înseamnă unul dintre caracterele de la **a** la **e** o singură dată.

The correct answer is: Newa

Newc

Newd

Newe

Fie următorul Makefile:

```
all: hello
hello: hello.c
    gcc -o hello hello.c
clean:
    rm -rf hello
```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate? (alegeți 3 variante)

- [ ] a. rularea regulii **all** duce la ștergerea fișierului **hello**
- [x] b. rularea regulii **all** duce la compilarea programului **hello.c** într-un executabil cu numele **hello**
- [x] c. în urma execuției comenzii **make** în shell se va rula prima regulă definită în Makefile
- [ ] d. rularea regulii **hello** duce la ștergerea fișierului **hello**
- [ ] e. rularea regulii **clean** duce la compilarea programului **hello.c** într-un executabil cu numele **hello**
- [ ] f. în urma execuției comenzii **make** în shell se va rula regula **clean**
- [x] g. în urma execuției comenzii **make** în shell se va rula regula **all**, fapt ce implică și rularea regulii **hello**

În urma execuției comenzii **make** în shell se va rula prima regulă definită în Makefile, în cazul nostru fiind vorba de regula **all**; rularea acesteia implică și rularea regulii **hello** fapt ce duce la compilarea programului **hello.c** într-un executabil cu numele **hello**.

The correct answers are: în urma execuției comenzii **make** în shell se va rula prima regulă definită în Makefile, în urma execuției comenzii **make** în shell se va rula regula **all**, fapt ce implică și rularea regulii **hello**, rularea regulii **all** duce la compilarea programului **hello.c** într-un executabil cu numele **hello**

Care dintre funcționalitățile de mai jos **NU** se regăsește la editoarele de text, însă este prezentă la mediile integrate de dezvoltare (IDE)?

- a. evidențierea cuvintelor cheie
- b. autocompletare
- c. compilatoare sau interpretoare integrate ✔
- d. indentare automată a codului

Spre deosebire de editoarele de text, multe dintre IDE-uri sunt adaptate unui singur limbaj de programare, sau unui număr redus de limbaje. Astfel, un IDE are integrat un compilator sau interpretor pentru limbajul sau limbajele de programare pe care le suportă și ne permite sa ne concentrăm pe dezvoltarea codului, fără a ne consuma timp cu a rula comenzi pentru compilarea, rularea sau depanarea acestuia.

The correct answer is: compilatoare sau interpretoare integrate

ÎNTREBARE

Ce verifică următoarea construcție din cadrul unui script?

```
if test "$#" -eq 0; then
   exit 1
fi
```

- a. Dacă a fost executată cu succes comanda precedentă
- b. Dacă numărul de argumente ale scriptului este 0
- c. Dacă ultimul argument al scriptului are valoarea 0
- d. Interpretarea construcției va genera o eroare

RĂSPUNS + EXPLICAȚIE

Variabila **$#** reprezintă numărul de argumente date scriptului, iar **-eq** verifică egalitatea numărului de argumente ale scriptului cu 0.

The correct answer is: Dacă numărul de argumente ale scriptului este 0

Care din următoarele variante sunt caracteristici ale limbajelor interpretate? (alegeți 2 variante)

- [x] a. oferă portabilitate mai mare ✔
- [ ] b. codul mașină rezultat în urma interpretării poate rula doar pe un anumit tip de procesor
- [ ] c. viteză mare de execuție
- [x] d. permit distribuirea unui executabil pe alte mașini, fără sa fie nevoie de publicarea codului sursă ✖
- [ ] e. orice mașină care va rula aplicația dezvoltată trebuie să conțină codul sursă ce va fi rulat

Limbajele interpretate oferă portabilitate mai mare deoarece putem să rulăm un program scris într-un astfel de limbaj pe orice sistem pe care avem interpretorul instalat. De asemenea, orice mașină care va rula aplicația dezvoltată trebuie să conțină codul sursă ce va fi rulat, pentru că acesta este transformat în cod mașină și executat linie cu linie de către interpretor.

The correct answers are: oferă portabilitate mai mare, orice mașină care va rula aplicația dezvoltată trebuie să conțină codul sursă ce va fi rulat

Cu ce comandă putem afișa numărul total de linii ale unui fișier?

- a. tail
- b. wc -c
- c. wc -l ✔
- d. cat

Comanda wc -l afișează numărul total de linii al unui fișier, comanda wc -c afișează numărul total de caractere din cadrul unui fișier, comanda cat afișează conținutul unui fișier, iar comanda tail afișează ultimele 10 linii din cadrul unui fișier.

The correct answer is: wc -l

Se execută comanda a=2 în shell. Cu ce comandă se va afișa stringul $a ?

- a. echo $a
- b. echo "a$"
- c. echo a
- d. echo \$a

În urma executării comenzii a=2 se definește variabila a în shell-ul curent și i se atribuie acesteia valoarea 2. Pentru a afișa valoare variabilei a se va folosi construcția $a. Astfel, pentru a afișa șirul "$a" trebuie sa escapăm caracterul $ pentru a putea fi interpretat ca semnul $, nu ca operatorul $ din shell. Această escapare se realizează cu ajutorul caracterului \

The correct answer is: echo \$a

Ce rezultat are comanda head -n 5 ?

- a. afișează ultimele 5 cuvinte ale unui fișier
- b. afișează primele 5 caractere ale unui fișier
- c. afișează primele 5 linii ale unui fișier ✔
- d. afișează primele 5 cuvinte ale unui fișier

head -n 5 afișează primele 5 linii ale unui fișier.

ÎNTREBARE

RĂSPUNS + EXPLICAȚIE

Care dintre următoarele limbaje fac parte din categoria limbajelor interpretate? (alegeți 2 variante)

- [x] a. Pascal ✖
- [x] b. PHP ✔
- [ ] c. C++
- [ ] d. Bash
- [ ] e. C

Pentru un cod sursă scris în limbajele **C**, **C++** sau **Pascal** se folosește un compilator pentru a translata codul sursă în cod mașină, pentru a putea fi executat pe procesor, pe când pentru un cod sursă scris în limbajele **Bash** sau **PHP** se folosește un interpretor care ia fiecare linie, generează codul mașină aferent ei, după care execută instrucțiunea.

The correct answers are: Bash, PHP

Care din următoarele variante reprezintă medii integrate de dezvoltare (IDE)? (alegeți 3 variante)

- [x] a. Eclipse ✔
- [x] b. Intellij IDEA ✔
- [ ] c. Atom
- [ ] d. Sublime Text
- [ ] e. Nano
- [ ] f. Vim
- [x] g. Microsoft Visual Studio Code ✔

Vim, Nano, Sublime Text, Atom reprezintă editoare de text

The correct answers are: Microsoft Visual Studio Code, Intellij IDEA, Eclipse

Ce se întâmplă la apăsarea combinației de taste “CTRL + d” în shell?

- ( ) a. se salvează căutările din shell
- ( ) b. se închide shellul
- (•) c. se suspendă procesul aflat în execuție ✖
- ( ) d. se trimite un proces din background în foreground

Combinația de taste “CTRL + d” în cadrul unui shell este folosită pentru a închide shell-ul respectiv.

The correct answer is: se închide shellul

Lucrare de curs 3

ÎNTREBARE

RĂSPUNS + EXPLICAȚII

Care dintre următoarele afirmații despre kernel **NU** este adevărată:

- a. configurează componentele hardware
- b. pornește primul proces al sistemului ✖
- c. montează sistemul de fișiere rădăcină
- d. pentru a depana eventualele probleme de la nivelul kernelului se folosește comanda uname -a

Afirmația "**pentru a depana eventualele probleme de la nivelul kernelului se folosește comanda uname -a**" este **falsă** deoarece comanda "**uname -a**" doar afișează informații despre sistem.

The correct answer is: pentru a depana eventualele probleme de la nivelul kernelului se folosește comanda uname -a

Care dintre protocoalele de mai jos sunt sigure din punct de vedere al securității?

- a. TELNET
- b. SSH ✔
- c. HTTP
- d. FTP

SSH este un protocol sigur, asigură criptarea traficului și autentificarea pe bază de chei asimetrice. Pentru protocoalele **HTTP** și **FTP** există variante securizate, care nu transmit informația în clar: **HTTPS** și respectiv **FTPS**.

The correct answer is: SSH

Cum putem vizualiza driverele încărcate în sistem?

- a. rmmod
- b. lsmod ✔
- c. insmod
- d. semodule

- **lsmod** afișează care sunt driverele încărcate în sistem
- **rmmod** elimină un driver din sistem
- **insmod** inserează un driver în sistem
- **semodule** se ocupă cu managementul driverelor din sistem

The correct answer is: lsmod

Ce mecanism folosesc protocoale precum **IMAPS** sau **HTTPS** pentru a realiza un transfer sigur de date?

- a. TLS/SSL ✔
- b. criptare cu MD5
- c. acestea nu sunt protocoale sigure
- d. 2-Factor Authentication

Criptarea datelor și verificarea identității serverului sunt realizate de TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer). Protocoalele IMAPS și HTTPS sunt variante sigure ale protocoalelor IMAP și HTTP.

The correct answer is: TLS/SSL

Ce utilitar se folosește pentru configurarea statică temporară a unei adrese IP pe o interfață?

- a. dhclient
- b. dhcpd
- c. ip route ✖
- d. ip address

Pentru configurarea statică temporară a unei adresa IP pe o interfață se folosește suita **iproute2**, iar comanda este **ip address**.

Exemplu: **ip address add 192.168.4.244/23 dev eth0** unde eth0 este interfața pe care se seteaza adresa IP.

The correct answer is: ip address

Care din următoarele caracterizează cheile asimetrice? **(alegeți 2 variante)**

- ☑ a. se folosesc două chei una publică și una privată legate matematic; în general cheia privată fiind generată aleator, iar cheia publică fiind generată din cheia privată ✔
- ☐ b. au criptare rapidă
- ☑ c. nu au probleme de distribuție ✔
- ☐ d. se folosește o cheie publică care decriptează și o cheie privată care criptează

În cazul criptării asimetrice se folosește o cheie pentru criptare și alta pentru decriptare; cele **două chei sunt legate matematic; în general cheia privată este generată aleator iar cheia publică este generată din cheia privată**. Cheia publică este accesibilă tuturor în vreme ce cheia privată este accesibilă doar entității care o deține.

Criptarea este realizată folosind **cheia publică**, iar **decriptarea** este realizată folosind **cheia privată**. Oricine poate cripta și transmite un mesaj folosind cheia publică a destinatarului, dar doar deținătorul cheii private poate decripta acel mesaj. Cheia privată este generată local și ținută local, iar cheia publică este furnizată publicului larg pentru a o folosi pentru transmiterea de mesaje criptate. Prin urmare, cheile asimetrice **nu prezintă probleme de distribuție**.

The correct answers are: nu au probleme de distribuție, se folosesc două chei una publică și una privată legate matematic; în general cheia privată fiind generată aleator, iar cheia publică fiind generată din cheia privată

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru schema de partiționare **MBR** (**alegeți 3 variante**):

- ☐ a. primul sector de disc conține 128 de partiții
- ☐ b. este asociată cu bootarea folosind UEFI
- ☐ c. permite un număr mai mic de partiții primare spre deosebire de GPT
- ☑ d. este asociată cu bootarea folosind BIOS ✔
- ☐ e. permite crearea a 128 de partiții logice pentru fiecare partiție primară
- ☐ f. reprezintă schema modernă de partiționare pentru un PC
- ☐ g. reprezintă schema clasică de partiționare pentru un PC

Schema de partiționare **MBR** reprezintă schema clasică de partiționare pentru un PC, este asociată cu bootarea folosind BIOS și permite un număr mai mic de partiții primare spre deosebire de GPT, doar 4 partiții primare din cauza dimensiunii reduse a primului sector.

The correct answers are: este asociată cu bootarea folosind BIOS, permite un număr mai mic de partiții primare spre deosebire de GPT, reprezintă schema clasică de partiționare pentru un PC

ÎNTREBARE

RĂSPUNS + EXPLICAȚIE

Care dintre următoarele sunt posibile în cadrul unui atac de tipul "**Man in the middle**"? **(alegeți 2 variante)**

- a. inundarea cu pachete a unui sistem
- b. modificarea pachetelor transmise în rețea
- c. atacatorul poate să se dea drept unul din agenții ce comunică în rețea ✔
- d. obținerea de drepturi de acces pe un sistem aflat într-o rețea ✖
- e. spargerea firewall-ului unei rețele

"**Man in the middle**" este un atac în care comunicarea a doi agenți este interceptată și controlată de către un atacator astfel încât niciunul dintre cei doi agenți nu poate remarca schimbarea identității celuilalt. Atacatorul poate investiga și modifica mesajele dintre cei doi agenți sau poate impersona unul din agenți.

The correct answers are: modificarea pachetelor transmise în rețea, atacatorul poate să se dea drept unul din agenții ce comunică în rețea

Alegeți dintre variantele de mai jos ordinea corectă din punct de vedere al vitezei de accesare a memoriei; se consideră ordine corectă atât variantele crescătoare cât și cele descrescătoare: **(alegeți 2 variante)**

- a. RAM, cache, registre, disc
- b. cache, RAM, disc, USB
- c. dischete, RAM, cache, registre ✔
- d. registre, USB, disc, dischete ✔
- e. USB, RAM, dischete, registre

- **registre, USB, disc, dischete** - reprezintă o ordonare crescătoare corectă;
- **dischete, RAM, cache, registre** - reprezintă o ordonare descrescătoare corectă

The correct answers are: registre, USB, disc, dischete, dischete, RAM, cache, registre

Ce poate indica o eroare la etapa de **POST** a sistemului?

a. Nu exista un mediu bootabil instalat pe sistem

b. Nu există un sistem de operare instalat pe sistem

c. Una din componentele hardware a fost instalată greșit sau este defectă

d. Exista o eroare la nivelul bootloaderului ✖

Etapa **POST** are rolul de a inițializa și verifica componentele hardware ale sistemului. Astfel, o eroare apărută în aceasta etapă presupune faptul că una din componentele hardware a fost instalată greșit sau este defectă.

The correct answer is: Una din componentele hardware a fost instalată greșit sau este defectă

Ce utilitar putem folosi pentru a testa conexiunea între două stații?

a. ping ✔

b. netstat

c. dhclient

d. host

- **ping** putem testa conexiunea între două staţii
- **netstat** putem vedea conexiunile de rețea ce folosesc protocolul TCP sau UDP, putem vedea ce porturi sunt folosite, etc.
- **dhclient** putem configura dinamic una sau mai multe interfețe de rețea
- **host** putem afla adresa IP a unui nume de domeniu sau numele de domeniu al unei adresa IP, etc.

În ce director din sistemul de fișiere se află informații despre componentele hardware în Linux?

a. /var/log

b. /proc

c. /var/lib

d. /lib ✖

The correct answer is: /proc