Care dintre următoarele afirmații sunt **adevărate**?

Selectați răspunsul corect:

- a. globbing este folosit în special pentru expandare
- b. regex este folosit în special pentru expandare
- c. regex poate fi considerat o formă mai slabă de globbing
- d. globbing are mai multe cazuri de utilizare și are suport mai extins

Care dintre următoarele sunt comenzi interne (**builtin**)? **(alegeți 3 variante)**

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. while
- [x] b. for
- [x] c. if
- [ ] d. ls
- [ ] e. fg
- [ ] f. bash
- [ ] g. chmod

Ce afișează comanda următoare:

**ls *.c**

Select one:

- a. toate fișierele ce se termină în ".c" din directorul curent
- b. toate fișierele ce sunt surse de cod C
- c. va afișa o eroare
- d. toate fișierele ce se termină în ".c" din directorul curent și subdirectoare

Care va fi rezultatul comenzii de mai jos asupra fișierului (**file.txt**) ce conține următoarele linii:

aa

bb

cc

aa

aa

cc

```
sort file.txt | uniq | wc -l
```

Select one:

- a. 3
- b. 5
- c. 6
- d. 4

Ce rol are variabila „**$?**”?

Select one:

- a. afișează codul de ieșire al ultimei comenzi dintr-un shell script
- b. afișează codul de ieșire al ultimei comenzi care s-a executat cu succes
- c. afișează codul de ieșire al ultimei comenzi care nu s-a executat cu succes
- d. afișează codul de ieșire al primei comenzi dintr-un shell script

Care dintre operatorii de mai jos poate fi folosit pentru a transmite outputul unei comenzi la intrarea standard a alteia:

Select one:

- a. operatorul >
- b. operatorul <
- c. operatorul |
- d. operatorul &&

Ce metacaracter marchează începutul unei linii în cadrul expresiilor regulate?

Select one:

- a. .
- b. ?
- c. $
- d. ^

Ce se va afișa în urma executării comenzii:

all = ''none''; echo ${all}_shall_pass

Select one:

- a. all_shall_pass
- b. _shall_pass
- c. none_shall_pass
- d. ${all}_shall_pass

Care este cuvântul cheie ce termină instrucțiunea **if** într-un shell script?

Select one:

- a. done
- b. endif
- c. fi
- d. end

Care din următoarele redirectări de mai jos sunt folosite pentru a scrie într-un fișier? **(alegeți 2 variante)**

Select one or more:

- [x] a. operatorul >
- [ ] b. operatorul <
- [x] c. operatorul >>
- [ ] d. operatorul |
- [ ] e. operatorul ||

Cu ajutorul cărei variabile putem afla codul de ieșire al ultimei comenzi?

Select one:

- a. $$
- b. $0
- c. $?
- d. $status

Ce reprezintă prima linie de la începutul unui shell script (shebang)?

Select one:

- a. calea absolută către scriptul curent
- b. compilatorul folosit pentru obținerea unui executabil
- c. calea absolută către un interpretor al scriptului curent
- d. un comentariu ce poate conține orice șir de caractere

În urma rulării comenzii ls se afișează în shell următorul rezultat:

tema1.c tema.tema lab2.h lab2.c Makefile uso_rules.txt tema1.pdf uso.ttt

Ce va afișa rularea comenzii **ls *.t*** ?

Select one:

- a. tema1.c tema.tema tema1.pdf
- b. toate fișierele pe care le afișează și ls
- c. tema.tema uso_rules.txt uso.ttt
- d. nimic

Cu care dintre înlănțuirile de comenzi de mai jos putem să rulăm scriptul numit **something** care să preia date de intrare din fișierul **in.txt** și să scrie outputul în fișierul **out.txt**?

Select one:

- a. cat in.txt | ./something > out.txt
- b. cat int.txt >> ./something > out.txt
- c. ./something in.txt > out.txt
- d. cat in.txt ; ./something > out.txt

Ce rezultat are comanda **head -n 5** ?

Select one:

- a. afișează primele 5 caractere ale unui fișier
- b. afișează ultimele 5 cuvinte ale unui fișier
- c. afișează primele 5 cuvinte ale unui fișier
- d. afișează primele 5 linii ale unui fișier

Care dintre următoarele afirmații **NU** este adevărată?

Select one:

- a. $$ reprezintă PID-ul procesului curent
- b. $# reprezintă numărul de parametri în linia de comandă
- c. $? reprezintă ultimul parametru în linia de comandă
- d. $1 reprezintă primul argument în linia de comandă

Clear my choice

Când este folosit operatorul **$(...)** de expandare a comenzilor?

Select one:

- a. dorim să folosim outputul unei comenzi ca argument al unei alte comenzi
- b. dorim să redirectăm outputul unei comenzi la intrarea standard a unei alte comenzi
- c. dorim ca outputul unei comenzi să nu se afișeze la ieșirea standard
- d. dorim ca o anumită comandă să nu influențeze fluxul de execuție al programului

Ce este shellul?

Select one:

- a. un program care creează un proces copil pe baza unui executabil
- b. un program care este creat pentru fiecare executabil pe care un utilizator dorește să îl pună în execuție
- c. un program care nu poate fi pus în execuție decât de utilizator root
- d. un program care este folosit doar pentru acces la nucleul sistemului de operare

Pentru a modifica **persistent** variabila de mediu **PATH** trebuie să scriem comanda export în: **(alegeți 2 variante)**

Select one or more:

- [ ] a. toate terminalele pe care le deschidem
- [x] b. fișierul .bashrc
- [x] c. fișierul .bash_profile
- [ ] d. alte scripturi pe care le folosim
- [ ] e. se rulează altă comandă decât export