Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 68, Noiembrie 2020

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: 5
   Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 TV Series
├── 🗀 Bojack Horseman
│   ├── Mr.  Peanutbutter
│   ├── Princess Carolyn
│   └── Diane
├── 🗀 Friends
│   ├── Monica
│   ├── Rachel
│   └── Ross
└── 🗀 Dark
```

   (b) Mutați directorul „`Bojack Horseman`“ în cadrul directorului „`Dark`“. 5

   (c) Ștergeți directorul „`Friends`“. 5

   (d) Redenumiți fișierul „`Ross`“ în „`Joey`“. 5

2. (a) Afișați toate procesele pornite de utilizatorul „`root`“. 5

   (b) Porniți comanda „`sleep`“ pentru 3000 de secunde și treceți procesul rezultat în background. 5

   (c) Afișați PID-ul procesului pornit la subpunctul anterior. 5

   (d) Opriți procesul „`sleep`“ lansat anterior în execuție. 5

3. (a) Afișați adresa IP corespunzătoare adresei web „`koala.cs.pub.ro`“. 5

   (b) Adăugați în sistem uilizatorii „`brad`“ și „`leo`“. 5

   (c) Faceți modificările necesare astfel încât directorul home al utilizatorului „`brad`“ să fie „`/home/actors/brad`“. 5

   (d) Afișați data și ora ultimei autentificări a utilizatorului „`student`“. 5
   Hint! `man last`

4. (a) Instalați utilitarele „`cowsay`“ și „`fortune`“. 5

   (b) Afișați locația utilitarului „`fortune`“. 5

   (c) Formatați folosind „`cowsay`“ un mesaj generat de „`fortune`“. 5

   (d) Dezinstalați utilitarele „`cowsay`“ și „`fortune`“. 5

5. (a) Clonați repository-ul de la adresa „`https://github.com/AlexFazakas/var68`“. 5

   (b) Compilați fișierul sursă „`hello.c`“ într-un executabil numit „`hello`“. 5

   (c) Creați un nou commit, ce conține fișierul creat, cu mesajul „*Adaug executabilul*“. 5

   (d) Afișați lista tuturor commit-urilor. 5

6. (a) Listați toți utilizatorii care au configurat ca shell implicit „`/bin/bash`“. 5

   (b) Scrieți de 500 de ori propoziția „`Knock, knock!  Who's there?`“ într-un fișier numit „`joke`“. 5

   (c) Afișați dimensiunea fișierului „`/etc/passwd`“. 5

   (d) Afișați ultimele 10 comenzi rulate. 5
   Hint! `man history`