

PhpCompta FAQ

Contents

1	Qu'est-ce que PhpCompta ?	1
2	Quel le nom du soft ??	1
3	Par où commence t'on et comment ?	2
4	Où trouvez les patches	2
5	Comment adapter le fichier php.ini	2
6	Quand on réinitialise le mot de passe, que vaut-il ?	2
7	Quel est l'utilisateur et le mot de passe par défaut?	2
8	J'ai trouvé un tit bug, comment faire un patchs ??	3
9	Comment faire de la doc	3
10	Comment contribuer ?	4
11	Install.sh ne fonctionne pas	4
12	l'erreur ERROR: CREATE USER: permission denied	4
13	recevoir des erreurs de création	4
14	Erreur objet n'existe pas	5
15	Comment appliquer un patch ?	5
15.1	Quel patch utiliser ?	5
15.2	Comment appliquer le patch	5

1 Qu'est-ce que PhpCompta ?

PhpCompta est un logiciel *GPL* <<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>>

adapté à la législation belge en matière de comptabilité, il vous permet de tenir votre comptabilité de manière

3 Par où commence t'on et comment ?

Étape 1, créer un dossier, qui contiendra la comptabilité d'une entreprise (sur 1 an ou plus).

- Menu Administration -> Dossier, choisir un nom pour le dossier, create folder
- Étape 2, on peut créer des utilisateurs mais ce n'est obligatoire.
- Étape 3, on revient à l'accueil :)

Si vous avez pris Comptabilité basique, vous devrez créer les journaux, les fiches, mettre à jour votre plan comptable... Allez voir dans le répertoire doc du tarball

4 Ou trouvez les patches

sur la page d'origine, malheureusement, il n'est pas encore possible de télécharger des fichiers sur Savannah

On peut y arriver à partir de la page de savannah (Homepage)

5 Comment adapter le fichier php.ini

Avec PHP 4.3.1 : Les variables sont passés de page en page dans un tableau `_POST[nom_var]` alors qu'avec les versions précédentes, on y accédait directement avec `$nom_var` voir la variable `register_globals = off` dans le `php.ini`

`php.ini` doit contenir pour `wcompta`

```
[PHP]
include_patch=../include:.
[Session]
session.name                = PHPSESSID
                             ; name of the session
                             ; is used as cookie name
session.auto_start          = 1      ; initialize session on request startup
session.cookie_lifetime     = 0      ; lifetime in seconds of cookie
                             ; or if 0, until browser is restarted
session.cookie_path         = /tmp   ; the path the cookie is valid for
```

6 Quand on réinitialise le mot de passe, que vaut-il ?

`phpcompta`

7 Quel est l'utilisateur et le mot de passe par défaut?

l'utilisateur et le mot de passe par défaut sont `phpcompta/phpcompta`

8 J'ai trouvé un tit bug, comment faire un patchs ??

Retirez la version du CVS que vous avez corrigée. Le numéro de version c'est normalement r pour release p pour prelease suivit par le numéros (ex r092 qui veut dire release 0.9.2) (regardez les branches existantes dans le CVS de savannah <http://savannah.nongnu.org/cgi-bin/viewcvs/phpcompta/phpcompta/>) Remplacez (version) par la version

Exemple :

```
export CVS_RSH="ssh"
```

```
cvs -z3 -r (version) -d:ext:anoncvs@savannah.nongnu.org:/cvsroot/phpcompta
co phpcompta
```

Normalement un répertoire phpcompta va apparaitre, puis vous le copiez `cp -Rvp phpcompta phpcompta.orig`

Appliquez éventuellement les patch puis corrigé les bugs, effacer les fichiers inutiles, les , les corefiles...

Puis enfin, pour prendre tout le répertoire (avec prudence)

```
diff -Nru phpcompta phpcompta.orig > patch-(numéro de version)-votre-email
```

IMPORTANT : relire le patch-(numéro de version)-votre-email pour voir si tout ok et le tester

Pour le tester creer un répertoire appelé phpcompta n'importe où ailleurs, reprenez la version d'origine, puis essayer `patch -p0 < patch-(numéro de version)-votre-email` si vous êtes dans le répertoire au-dessus de celui de phpcompta

`patch -p1 < patch-(numéro de version)-votre-email` si vous êtes dans le répertoire courant de phpcompta

Si cela ne marche pas ce n'est pas bon

Pour un seul fichier, plus simple copiez le fichier de phpcompta.orig dans le même répertoire que celui du fichier changé puis placez vous dans le répertoire de au-dessus de celui de phpcompta (`cd ..`) . remplacez (sous-directory) par le nom du répertoire ou se trouve le fichier modifié.

```
diff -u phpcompta/(sous-directory)/fichier
/phpcompta/(sous-directory)fichier.orig > patch-(numero de
version)-votre-email.
```

Testez le: sauvez votre fichier modifié sous un autre nom, faites `cp -f fichier.orig fichier`, puis testez avec la commande patch (voir plus haut) mot de passe par défaut est phpcompta

9 Comment faire de la doc

Sous mandrake, ajouter les linuxdocs-tools avec la commande `urpmi linuxdoc-tools`, pour les autres, je ne sais pas :(

Une fois, les linuxdoc tools installés il peut être nécessaire d'installer d'autres outils comme jade, sgml,...

Il faudra en tout cas ajouter les `tetex-dvips`, `textex-xdvi`, `latex2html`

De toute façon, vous pouvez imprimer le guide, pour le trouver faites :

en mode commande : `rpm -qil linuxdoc-tools|grep guide`

Jetez aussi un oeil sur les exemples, vous verrez c'est assez simple

en mode commande: `rpm -qil linuxdoc-tools|grep example`

Ensuite, editez le fichier sgml, et surtout pensez à utiliser `aspell -H -lang=fr_FR check FA-fr.sgml` pour vérifier l'orthographe. Pour le visionner, faites `linuxdoc -B html FAQ.sgml` soit `linuxdoc -B rtf` pour avoir un fichier rtf...

10 Comment contribuer ?

Sur le site de Savannah, j'ai décidé d'utiliser le Task Manager, chacun ce qu'il veut, m'envoie son travail par email ou se joint au projet.

L'intérêt de ce système est de pouvoir voir le suivi mais aussi d'ajouter des commentaires sur un sujet *PhpCompta Task Manager* <<http://savannah.nongnu.org/task/?group=phpcompta>> .

Cela m'évite de devoir chaque fois changer sur le site de phpcompta

11 Install.sh ne fonctionne pas

Il est important de suivre la procédure pour l'installation voir INSTALL-fr (dans le répertoire doc) !!

A. se connecter en tant que l'utilisateur Unix postgres et exécuter la commande `createuser -d -a phpcompta` puis exécuter `install.sh` en tant que root. Il serait prudent de changer le propriétaire des fichiers installer

12 l'erreur ERROR: CREATE USER: permission denied

```
l'erreur ERROR: CREATE USER: permission denied
createuser: creation of user "phpcompta" failed
```

voir question précédente 11 (install.sh)

13 recevoir des erreurs de création

```
ERROR: column "jrn_deb_max_line" is of type 'integer' but expression is
of type 'boolean'          You will need to rewrite or cast the expression
ERROR: column "jrn_deb_max_line" is of type 'integer' but expression is
of type 'boolean'          You will need to rewrite or cast the expression
ERROR: column "jrn_deb_max_line" is of type 'integer' but expression is
of type 'boolean'          You will need to rewrite or cast the expression
ERROR: column "jrn_deb_max_line" is of type 'integer' but expression is
of type 'boolean'          You will need to rewrite or cast the expression
```

Vous avez utilisé une version instable ! Cela a été corrigé reprenez les fichiers du CVS

14 Erreur objet n'existe pas

```
ERROR: sequence "s_isup" does not exist
ERROR: sequence "s_fdef" does not exist
ERROR: sequence "s_idef" does not exist
ERROR: table "isupp" does not exist
ERROR: table "fiche" does not exist
ERROR: table "isupp_def" does not exist
ERROR: table "fichedef" does not exist
```

Du à une commande drop sur un objet inexistant, n'y pretez pas attention

15 Comment appliquer un patch ?

15.1 Quel patch utiliser ?

Dans certains cas, le dernier patch reprend les autres, il faudra lire la release note du patch pour savoir ce qu'il faut appliquer avant.

Sinon, les patches sont toujours nommés ainsi **path-(numéro_version)-(numéro_de_path).tgz**

exemple path-r092-1.tgz, est le premier patch pour la release 0.9.2

15.2 Comment appliquer le patch

Après l'avoir télécharger, allez dans le répertoire au-dessus du répertoire qui installe PhpCompta, c'est-à-dire celui qui contient les sources (pas le répertoire où PhpCompta est installé!)

1. Décompresser le patch (gzunip patch-...)
2. puis appliquez le patch -p9 < patch...