

4.2 Preprocessing Data

Sebelum pemodelan dilakukan, data melalui tahap preprocessing. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Preprocessing meliputi pembersihan data, penanganan missing value, encoding variabel kategorik, scaling variabel numerik, serta penghapusan variabel yang berpotensi menyebabkan data leakage.

Variabel target dan variabel turunan yang berkaitan langsung dengan pembentukan target tidak dimasukkan ke dalam variabel prediktor. Langkah ini penting karena model tidak boleh mempelajari informasi yang secara langsung membentuk label target. Jika variabel tersebut tetap digunakan, hasil model dapat terlihat tinggi tetapi tidak menggambarkan kemampuan prediksi yang sebenarnya.

Data kategorik diubah ke dalam bentuk numerik melalui proses encoding agar dapat dibaca oleh model. Variabel numerik juga diproses melalui scaling untuk membuat rentang nilai lebih konsisten. Meskipun Random Forest dan XGBoost merupakan model berbasis pohon yang tidak terlalu bergantung pada scaling, proses ini tetap digunakan untuk menjaga konsistensi preprocessing dan memudahkan pembacaan hasil.

kodingnya : `import pandas as pd`

```
import numpy as np

# =====
# 1. BACA DATA
# =====

file_asli = "/Users/gitajilanmahira/Downloads/Gita Jilan_Rifaskes 2/01_Rifaskes_PKM.xlsx"
print("Membaca data RIFASKES PKM...")

df = pd.read_excel(file_asli)
```

```
# 📊 TRACKER 1: JUMLAH AWAL

total_pkm_awal = len(df)

# =====

# 2. SELEKSI KOLOM VIP (Whitelist)

# =====

kolom_dasar = ['ID_cases', 'B1R1', 'B1R2']

variabel_y = [

    'B1281R4K3', 'B1281R265K3', 'B1281R5K3', 'B1281R12K3', 'B1281R165K3', 'B1281R13K3', 'B1281R14K3', 'B1281R22K3',

    'B1281R11K3', 'B1281R41K3', 'B1281R51K3', 'B1281R58K3', 'B1281R63K3', 'B1281R65K3', 'B1281R2K3', 'B1281R361K3', 'B1281R115K3',

    'B1281R132K3', 'B1281R117K3', 'B1281R121K3', 'B1281R215K3', 'B1281R193K3', 'B1281R171K3', 'B1281R185K3', 'B1281R202K3',

    'B1281R211K3', 'B1281R217K3', 'B1281R233K3', 'B1281R243K3', 'B1281R250K3', 'B1281R256K3', 'B1281R257K3',

    'B1281R297K3', 'B1281R183K3', 'B1281R184K3', 'B1281R248K3', 'B1281R312K3', 'B1281R322K3', 'B1281R359K3', 'B1281R367K3'

]

variabel_x = [

    'B3R3', 'B3R10', 'B3R9B', 'B3R6', 'B3R11E', 'B3R13A', 'B14R2', 'B4R14', 'B4R16A', 'B14R23',

    'B14R15BTERSEDIA', 'B1282R6', 'B8R2K3N', 'B8R2K4N', 'B4R10B', 'B121R1', 'B121R3A', 'B121R3B', 'B121R4', 'B121R5', 'B121R7',
```

```
    'B121R10', 'B122R3', 'B122R4A', 'B122R4B', 'B122R5', 'B122R6', 'B13R2ATERSEDIA', 'B13R2BTERSEDIA', 'B13R2CTERSEDIA',  
'B13R2DTERSEDIA', 'B13R2ETERSEDIA',  
  
    'B1282R1', 'B1282R2', 'B1282R3', 'B1282R4', 'B1282R5', 'B6R1LK2', 'B6R1LK4', 'B122R11', 'B122R11A', 'B122R11B', 'B122R11C',  
'B122R11E', 'B122R11F', 'B122R11G',  
  
    'B122R1', 'B14R13B', 'B4R3', 'B51R1B', 'B3R22E', 'B4R6A1K2', 'B4R6A2K2', 'B4R6A3K2', 'B3R24',  
  
    'B3R40', 'B51R2DK2', 'B9R13A', 'B125R2', 'B125R1', 'B14R16', 'B14R7A', 'B126R4A',  
  
    'B9R7AK2', 'B9R7BK2', 'B9R7CK2', 'B9R7DK2', 'B9R7HK2', 'B122R7A', 'B122R7B', 'B122R7C', 'B122R7D'  
]
```

```
kolom_skip_logic = ['B3R8', 'B3R5A', 'B51R1A', 'B14R1A', 'B3R23A']
```

```
# Gabungkan dan hapus duplikat
```

```
kolom_vip = list(set(kolom_dasar + variabel_y + variabel_x + kolom_skip_logic))
```

```
print("\nMenyapu bersih kolom yang tidak penting...")
```

```
kolom_vip_yg_ada = [col for col in kolom_vip if col in df.columns]
```

```
df = df[kolom_vip_yg_ada]
```

```
print(f"Beres! Data sisa {len(df.columns)} kolom penting.")
```

```
# =====
```

```
# 3. EKSEKUSI SKIP LOGIC & IMPUTASI
```

```
# =====
```

```
def aman_loc(col_kondisi, val_kondisi, col_target, val_target):  
    if col_kondisi in df.columns and col_target in df.columns:  
        mask = (df[col_kondisi] == val_kondisi) & (df[col_target].isna())  
        df.loc[mask, col_target] = val_target  
  
print("\n--- Eksekusi Skip Logic ---")  
  
aman_loc('B3R8', 3, 'B3R9B', 0)  
aman_loc('B3R5A', 3, 'B3R6', 0)  
aman_loc('B14R1A', 2, 'B14R2', 0)  
aman_loc('B3R3', 2, 'B4R16A', 0)  
aman_loc('B121R1', 2, 'B121R3A', 0)  
aman_loc('B121R1', 2, 'B121R3B', 0)  
aman_loc('B121R1', 2, 'B121R4', 0)  
aman_loc('B121R1', 2, 'B121R5', 0)  
aman_loc('B121R7', 1, 'B121R10', 2)  
aman_loc('B122R3', 4, 'B122R4A', 0)  
aman_loc('B122R3', 4, 'B122R4B', 0)  
aman_loc('B122R3', 4, 'B122R6', 0)  
aman_loc('B1282R1', 2, 'B1282R2', 0)  
aman_loc('B1282R3', 2, 'B1282R4', 0)  
aman_loc('B6R1LK2', 3, 'B6R1LK4', 0)
```

```
aman_loc('B122R11', 2, 'B122R11A', 0)
aman_loc('B122R11', 2, 'B122R11B', 0)
aman_loc('B122R11', 2, 'B122R11C', 0)
aman_loc('B122R11', 2, 'B122R11E', 0)
aman_loc('B122R11', 2, 'B122R11F', 0)
aman_loc('B122R11', 2, 'B122R11G', 0)
aman_loc('B14R1A', 2, 'B14R13B', 0)
aman_loc('B14R1A', 2, 'B14R16', 0)
aman_loc('B14R1A', 2, 'B14R7A', 0)
aman_loc('B122R3', 4, 'B122R7A', 0)
aman_loc('B122R3', 4, 'B122R7B', 0)
aman_loc('B122R3', 4, 'B122R7C', 0)
aman_loc('B122R3', 4, 'B122R7D', 0)
aman_loc('B51R1A', 3, 'B51R1B', 0)
aman_loc('B3R23A', 2, 'B3R24', 0)

print(">> Mengamankan E-Purchasing (diisi dengan 0)")

if 'B122R5' in df.columns: df['B122R5'] = df['B122R5'].fillna(0)
if 'B122R6' in df.columns: df['B122R6'] = df['B122R6'].fillna(0)

nan_sekarang = df.isna().sum()
```

```
kolom_nan_minor = nan_sekarang[nan_sekarang > 0].index.tolist()

pkm_sebelum_drop_nan = len(df)

df = df.dropna(subset=kolom_nan_minor)

pkm_gugur_nan_minor = pkm_sebelum_drop_nan - len(df)

# =====

# 4. HAPUS BARIS PERMANEN (Buat Siluman Fatal)

# =====

print("\nMenghapus baris siluman fatal...")

aturan_hapus_baris = {

    'B4R14': [888888, 777777, 999997],

    'B4R16A': [777777, 888888, 999997],

    'B14R15BTERSEDIA': [0, 8, 9, 5],

    'B8R2K3N': [88],

    'B121R4': [8],

    'B1282R2': [888, 88, 77],

    'B1282R4': [-4, 88, 77, 888, 96],

    'B9R13A': [88, 99, 97],

    'B14R7A': [3, 7, 8, 9],

    'B9R7DK2': [88]

}
```

```

pkm_sebelum_fatal = len(df)

for kolom, angka_fatal in aturan_hapus_baris.items():

    if kolom in df.columns:

        df = df[~df[kolom].isin(angka_fatal)]

pkm_gugur_fatal = pkm_sebelum_fatal - len(df)

print("Mengubah siluman B14R23 jadi -1...")

if 'B14R23' in df.columns:

    df['B14R23'] = df['B14R23'].replace([88888, 77777, 99999, 99997, ], -1)

# =====

# 5. FEATURE ENGINEERING: DAPUR RACIK VARIABEL GABUNGAN

# =====

print("\n👨‍🔬, Memulai proses peracikan variabel baru...")

# --- B. PENGIRIMAN RKO ---

if 'B121R3A' in df.columns and 'B121R3B' in df.columns:

    kondisi_rko = [

        (df['B121R3A'] == 1) & (df['B121R3B'] == 1),

```

```

        (df['B121R3A'] == 1) & (df['B121R3B'].isin([2, 0])),

        (df['B121R3A'].isin([2, 0])) & (df['B121R3B'] == 1),

        (df['B121R3A'].isin([2, 0])) & (df['B121R3B'].isin([2, 0]))

    ]

    df['X_Pengiriman_RKO'] = np.select(kondisi_rko, [3, 1, 2, 0], default=np.nan)

# --- E. METODE PEMBELIAN OBAT KAPITASI ---

if 'B122R4A' in df.columns and 'B122R4B' in df.columns:

    kondisi_metode = [

        (df['B122R4A'] == 1) & (df['B122R4B'] == 1),

        ((df['B122R4A'] == 1) & df['B122R4B'].isin([2, 0])) | (df['B122R4A'].isin([2, 0]) & (df['B122R4B'] == 1)),

        df['B122R4A'].isin([2, 0]) & df['B122R4B'].isin([2, 0]),

        df['B122R4A'].isin([8]) | df['B122R4B'].isin([8])

    ]

    df['X_Metode_Pembelian_Kapitasi'] = np.select(kondisi_metode, [2, 1, 0, -1], default=np.nan)

# --- PEMENUHAN E-PURCHASING ---

kondisi_pemenuhan = [

    (df['B122R5'] == 1),

    (df['B122R5'] == 2) & (df['B122R6'] == 4),

    (df['B122R5'] == 2) & (df['B122R6'] == 3),

```



```

(df['B122R5'] == 2) & (df['B122R6'] == 2),

(df['B122R5'] == 2) & (df['B122R6'] == 1),

(df['B122R5'] == 0)

]

df['X_Persentase_Pemenuhan_EPurchasing'] = np.select(kondisi_pemenuhan, [5, 4, 3, 2, 1, 0], default=0)

if 'B122R5' in df.columns: df = df.drop(columns=['B122R5', 'B122R6'])

# --- C. DANA UMUM ---

kolom_dana_umum = ['B13R2ATERSEDIA', 'B13R2BTERSEDIA', 'B13R2CTERSEDIA']

if set(kolom_dana_umum).issubset(df.columns):

    df['Total_Dana_Umum'] = (df['B13R2ATERSEDIA'] == 1).astype(int) + (df['B13R2BTERSEDIA'] == 1).astype(int) +
(df['B13R2CTERSEDIA'] == 1).astype(int)

    kondisi_dana_umum = [(df['Total_Dana_Umum'] == 3), (df['Total_Dana_Umum'] == 2), (df['Total_Dana_Umum'] == 1),
(df['Total_Dana_Umum'] == 0)]

    df['X_Sumber_Dana_Umum'] = np.select(kondisi_dana_umum, [3, 2, 1, 0], default=np.nan)

    df = df.drop(columns=['Total_Dana_Umum'])

# --- F. RUANGAN FARMASI ---

if 'B6R1LK2' in df.columns and 'B6R1LK4' in df.columns:

    kondisi_ruangan = [

        (df['B6R1LK2'] == 1) & (df['B6R1LK4'] == 1), (df['B6R1LK2'] == 1) & (df['B6R1LK4'] == 2),

        (df['B6R1LK2'] == 1) & (df['B6R1LK4'] == 3), (df['B6R1LK2'] == 2) & (df['B6R1LK4'] == 1),

```

```

        (df['B6R1LK2'] == 2) & (df['B6R1LK4'] == 2), (df['B6R1LK2'] == 2) & (df['B6R1LK4'] == 3),

        (df['B6R1LK2'] == 3)

    ]

    df['X_Kondisi_Ruang_Farmasi'] = np.select(kondisi_ruangan, [6, 5, 4, 3, 2, 1, 0], default=np.nan)

# --- G. KUALITAS GUDANG OBAT ---

kolom_gudang = ['B122R11A', 'B122R11B', 'B122R11C', 'B122R11E', 'B122R11F', 'B122R11G']

if set(kolom_gudang).issubset(df.columns):

    is_nan = df['B122R11A'].isna()

    df['Skor_Gudang'] = (

        (df['B122R11A'] == 1).astype(int) + (df['B122R11B'] == 1).astype(int) +

        (df['B122R11C'] == 1).astype(int) + (df['B122R11E'] == 1).astype(int) +

        (df['B122R11F'] == 1).astype(int) + (df['B122R11G'] == 1).astype(int)

    )

    kondisi_gudang = [

        (df['Skor_Gudang'] == 6) & ~is_nan, (df['Skor_Gudang'].isin([4, 5])) & ~is_nan,

        (df['Skor_Gudang'].isin([2, 3])) & ~is_nan, (df['Skor_Gudang'].isin([0, 1])) & ~is_nan, is_nan

    ]

    df['X_Kualitas_Gudang'] = np.select(kondisi_gudang, [4, 3, 2, 1, 0], default=np.nan)

df = df.drop(columns=kolom_gudang + ['Skor_Gudang'])

```

```

# --- A. DANA BPJS ---

if 'B13R2DTERSEDIA' in df.columns and 'B13R2ETERSEDIA' in df.columns:

    kondisi_bpjs = [

        (df['B13R2DTERSEDIA'] == 1) & (df['B13R2ETERSEDIA'] == 1),

        (df['B13R2DTERSEDIA'] == 1) & (df['B13R2ETERSEDIA'].isin([2, 0])),

        (df['B13R2DTERSEDIA'].isin([2, 0])) & (df['B13R2ETERSEDIA'] == 1),

        (df['B13R2DTERSEDIA'].isin([2, 0])) & (df['B13R2ETERSEDIA'].isin([2, 0]))

    ]

    df['X_Sumber_Dana_BPJS'] = np.select(kondisi_bpjs, [3, 2, 1, 0], default=np.nan)


# --- H. PROPORSI KAPITASI ---

if 'B14R13B' in df.columns:

    df['B14R13B'] = df['B14R13B'].fillna(0)

    df['X_Proporsi_Kapitasi'] = np.where(df['B14R13B'] <= 40.0, 1, 0)

    df = df.drop(columns=['B14R13B'])


# --- I. SISTEM PENCATATAN ---

kolom_sistem = ['B4R6A1K2', 'B4R6A2K2', 'B4R6A3K2']

if set(kolom_sistem).issubset(df.columns):

    cond_tidak_ada = df[kolom_sistem].isin([4, 0, np.nan]).all(axis=1)

    ada_campuran = (df[kolom_sistem] == 2).any(axis=1)

```

```

ada_elektronik = (df[kolom_sistem] == 1).any(axis=1)

ada_manual = (df[kolom_sistem] == 3).any(axis=1)

cond_campuran_final = ada_campuran | (ada_elektronik & ada_manual)

cond_elektronik_final = ada_elektronik & ~cond_campuran_final & ~ada_manual

cond_manual_final = ada_manual & ~cond_campuran_final & ~ada_elektronik

kondisi_sistem = [cond_elektronik_final, cond_manual_final, cond_campuran_final, cond_tidak_ada]

df['X_Sistem_Pencatatan'] = np.select(kondisi_sistem, [3, 2, 1, 0], default=np.nan)

# --- K. KERUSAKAN OBAT ---

if 'B125R1' in df.columns and 'B125R2' in df.columns:

    kondisi_rusak = [

        (df['B125R1'] == 1) & (df['B125R2'] == 1),

        (df['B125R1'] == 1) & (df['B125R2'].isin([2, 0])),

        (df['B125R1'].isin([2, 0])) & (df['B125R2'] == 1),

        (df['B125R1'].isin([2, 0])) & (df['B125R2'].isin([2, 0]))

    ]

    df['X_Kerusakan_Obat'] = np.select(kondisi_rusak, [0, 1, 2, 3], default=np.nan)

# --- L. KEPEMILIKAN KENDARAAN ---

kolom_kendaraan = ['B9R7AK2', 'B9R7BK2', 'B9R7CK2', 'B9R7DK2', 'B9R7HK2']

if set(kolom_kendaraan).issubset(df.columns):

```

```

punya_roda_4 = (df['B9R7AK2'].between(1, 87)) | (df['B9R7BK2'].between(1, 87)) | (df['B9R7CK2'].between(1, 87))

punya_roda_2 = (df['B9R7DK2'].between(1, 87))

kondisi_kendaraan = [(punya_roda_4 & punya_roda_2), (punya_roda_4 & ~punya_roda_2), (~punya_roda_4 & punya_roda_2),
(~punya_roda_4 & ~punya_roda_2)]

df['X_Kepemilikan_Kendaraan'] = np.select(kondisi_kendaraan, [3, 2, 1, 0], default=np.nan)

# --- D. INTENSITAS KAPITASI ---

kolom_kapitasi = ['B122R7A', 'B122R7B', 'B122R7C', 'B122R7D']

if set(kolom_kapitasi).issubset(df.columns):

    df['X_Intensitas_Kapitasi'] = (df['B122R7A'] == 1).astype(int) + (df['B122R7B'] == 1).astype(int) + (df['B122R7C'] ==
1).astype(int) + (df['B122R7D'] == 1).astype(int)

    df = df.drop(columns=kolom_kapitasi)

# =====

# FINALISASI: BUANG SEMUA KOLOM BAHAN BAKU

# =====

kolom_dibuang = [

    'B13R2DTERSEDIA', 'B13R2ETERSEDIA', 'B121R3A', 'B121R3B', 'B13R2ATERSEDIA', 'B13R2BTERSEDIA', 'B13R2CTERSEDIA',

    'B122R4A', 'B122R4B', 'B6R1LK2', 'B6R1LK4', 'B122R11A', 'B122R11B',

    'B122R11C', 'B122R11E', 'B122R11F', 'B122R11G', 'B4R6A1K2', 'B4R6A2K2', 'B4R6A3K2',

    'B125R1', 'B125R2', 'B9R7AK2', 'B9R7BK2', 'B9R7CK2', 'B9R7DK2', 'B9R7HK2'

]

```

```

df = df.drop(columns=[c for c in kolom_dibuang if c in df.columns])

# =====

# 6. BUAT VARIABEL TARGET Y (PUSKESMAS)

# =====

if 'B1281R4K3' in df.columns and 'B1281R265K3' in df.columns: df['Y_Obat_Cacing'] = df[['B1281R4K3', 'B1281R265K3']].min(axis=1)
if 'B1281R12K3' in df.columns and 'B1281R165K3' in df.columns: df['Y_Hipertensi'] = df[['B1281R12K3', 'B1281R165K3']].min(axis=1)
if 'B1281R115K3' in df.columns and 'B1281R132K3' in df.columns: df['Y_Diuretik'] = df[['B1281R115K3', 'B1281R132K3']].min(axis=1)
if 'B1281R121K3' in df.columns and 'B1281R215K3' in df.columns: df['Y_Diabetes'] = df[['B1281R121K3', 'B1281R215K3']].min(axis=1)

kolom_mata = [c for c in ['B1281R183K3', 'B1281R184K3', 'B1281R248K3'] if c in df.columns]

if kolom_mata: df['Y_Mata'] = df[kolom_mata].min(axis=1)

mapping_y_tunggal = {

    'B1281R5K3': 'Y_Alopurinol', 'B1281R13K3': 'Y_Amoksisilin_Sirup', 'B1281R14K3': 'Y_Amoksisilin_Tablet',

    'B1281R22K3': 'Y_Antasida', 'B1281R11K3': 'Y_Amitriptilin', 'B1281R41K3': 'Y_Asiklovir',

    'B1281R51K3': 'Y_Betametason_Krim', 'B1281R58K3': 'Y_Deksametason', 'B1281R63K3': 'Y_Diazepam_Injeksi',

    'B1281R65K3': 'Y_Diazepam_Tablet', 'B1281R2K3': 'Y_Adrenalin_Injeksi', 'B1281R361K3': 'Y_VitK_Injeksi',

    'B1281R117K3': 'Y_Oralit', 'B1281R193K3': 'Y_Kotrimoksazol', 'B1281R171K3': 'Y_Ketokonazol',

    'B1281R185K3': 'Y_CTM', 'B1281R202K3': 'Y_Lidokain_Injeksi', 'B1281R211K3': 'Y_MgSO4_Injeksi',

    'B1281R217K3': 'Y_Metilergometrin_Injeksi', 'B1281R233K3': 'Y_Natrium_Diklofenak',

    'B1281R243K3': 'Y_OAT_Dewasa', 'B1281R250K3': 'Y_Oksitosin_Injeksi', 'B1281R256K3': 'Y_Parasetamol_Sirup',

```

```

    'B1281R257K3': 'Y_Parasetamol_Tablet', 'B1281R297K3': 'Y_Salbutamol', 'B1281R312K3': 'Y_Simvastatin',

    'B1281R322K3': 'Y_TTD_Besi', 'B1281R359K3': 'Y_VitB6', 'B1281R367K3': 'Y_Zink'
}

for col_asli, col_baru in mapping_y_tunggal.items():

    if col_asli in df.columns: df[col_baru] = df[col_asli]

target_y_potensial = ['Y_Obat_Cacing', 'Y_Hipertensi', 'Y_Diuretik', 'Y_Diabetes', 'Y_Mata'] + list(mapping_y_tunggal.values())

kolom_y_yg_sukses_dibuat = [col for col in target_y_potensial if col in df.columns]

pkm_sebelum_y = len(df)

df = df.dropna(subset=kolom_y_yg_sukses_dibuat)

pkm_gugur_y = pkm_sebelum_y - len(df)

for col in kolom_y_yg_sukses_dibuat: df[col] = df[col].replace(2, 0)

df['Total_Kelompok_Obat_PKM'] = df[kolom_y_yg_sukses_dibuat].sum(axis=1)

df['Y_Final_PKM'] = np.where(df['Total_Kelompok_Obat_PKM'] >= 32, 1, 0)

# =====
# 7. BACA DATA DINKES & MERGE SEBAGAI VARIABEL X
# =====

print("\nMemproses Data Dinkes dan Merging...")

```

```
file_dinkes = "/Users/gitajilanmahira/Downloads/Gita Jilan_Rifaskes 2/01_Rifaskes_Dinkes.xlsx"

df_dinkes = pd.read_excel(file_dinkes)

df_dinkes.columns = df_dinkes.columns.str.strip()

if 'B66R4K3' in df_dinkes.columns and 'B66R265K3' in df_dinkes.columns: df_dinkes['X_Obat_Cacing'] = df_dinkes[['B66R4K3',
'B66R265K3']].min(axis=1)

if 'B66R12K3' in df_dinkes.columns and 'B66R165K3' in df_dinkes.columns: df_dinkes['X_Hipertensi'] = df_dinkes[['B66R12K3',
'B66R165K3']].min(axis=1)

if 'B66R115K3' in df_dinkes.columns and 'B66R132K3' in df_dinkes.columns: df_dinkes['X_Diuretik'] = df_dinkes[['B66R115K3',
'B66R132K3']].min(axis=1)

if 'B66R121K3' in df_dinkes.columns and 'B66R215K3' in df_dinkes.columns: df_dinkes['X_Diabetes'] = df_dinkes[['B66R121K3',
'B66R215K3']].min(axis=1)

kolom_mata_d = [c for c in ['B66R183K3', 'B66R184K3', 'B66R248K3'] if c in df_dinkes.columns]

if kolom_mata_d: df_dinkes['X_Mata'] = df_dinkes[kolom_mata_d].min(axis=1)

mapping_x_tunggal = {

    'B66R5K3': 'X_Alopurinol', 'B66R13K3': 'X_Amoksisilin_Sirup', 'B66R14K3': 'X_Amoksisilin_Tablet',

    'B66R22K3': 'X_Antasida', 'B66R11K3': 'X_Amitriptilin', 'B66R41K3': 'X_Asiklovir',

    'B66R51K3': 'X_Betametason_Krim', 'B66R58K3': 'X_Deksametason', 'B66R63K3': 'X_Diazepam_Injeksi',

    'B66R65K3': 'X_Diazepam_Tablet', 'B66R2K3': 'X_Adrenalin_Injeksi', 'B66R361K3': 'X_VitK_Injeksi',

    'B66R117K3': 'X_Oralit', 'B66R193K3': 'X_Kotrimoksazol', 'B66R171K3': 'X_Ketokonazol',

    'B66R185K3': 'X_CTM', 'B66R202K3': 'X_Lidokain_Injeksi', 'B66R211K3': 'X_MgSO4_Injeksi',
```



```

'B66R217K3': 'X_Metilergometrin_Injeksi', 'B66R233K3': 'X_Natrium_Diklofenak',

'B66R243K3': 'X_OAT_Dewasa', 'B66R250K3': 'X_Oksitosin_Injeksi', 'B66R256K3': 'X_Parasetamol_Sirup',

'B66R257K3': 'X_Parasetamol_Tablet', 'B66R297K3': 'X_Salbutamol', 'B66R312K3': 'X_Simvastatin',

'B66R322K3': 'X_TTD_Besi', 'B66R359K3': 'X_VitB6', 'B66R367K3': 'X_Zink'
}

for col_asli, col_baru in mapping_x_tunggal.items():

    if col_asli in df_dinkes.columns: df_dinkes[col_baru] = df_dinkes[col_asli]

target_x_potensial = ['X_Obat_Cacing', 'X_Hipertensi', 'X_Diuretik', 'X_Diabetes', 'X_Mata'] + list(mapping_x_tunggal.values())
kolom_x_sukses = [col for col in target_x_potensial if col in df_dinkes.columns]

for col in kolom_x_sukses: df_dinkes[col] = df_dinkes[col].replace(2, 0)

df_dinkes['Total_Kelompok_Obat_Dinkes'] = df_dinkes[kolom_x_sukses].sum(axis=1)

df_dinkes['X_Ketersediaan_Dinkes'] = np.where(df_dinkes['Total_Kelompok_Obat_Dinkes'] >= 34, 1, 0)

# Merge berdasarkan provinsi & kabupaten
df['B1R1_str'] = df['B1R1'].astype(str)

df['B1R2_str'] = df['B1R2'].astype(str)

df['KODE_KAB_PUSKESMAS'] = df['B1R1_str'] + df['B1R2_str'].str.zfill(2)

df_dinkes['propkab'] = df_dinkes['propkab'].astype(str)

```

```

df_dinkes_subset = df_dinkes[['propkab', 'X_Ketersediaan_Dinkes']]

df = pd.merge(df, df_dinkes_subset, left_on='KODE_KAB_PUSKESMAS', right_on='propkab', how='left')

df = df.drop(columns=['B1R1_str', 'B1R2_str', 'KODE_KAB_PUSKESMAS', 'propkab'])

# =====

# 8. SAPU BERSIH KOLOM BAHAN BAKU & BOCORAN ANTI-NYONTEK

# =====

df_bersih = df.copy()

# Buang bahan mentah obat PKM (variabel_y asli)

kolom_obat_mentah_pkm = variabel_y

df_bersih = df_bersih.drop(columns=[c for c in kolom_obat_mentah_pkm if c in df_bersih.columns])

# Buang Y perantara (Cuma disisain Y_Final_PKM)

kolom_bocoran = [col for col in df_bersih.columns if col.startswith('Y_') and col != 'Y_Final_PKM']

df_bersih = df_bersih.drop(columns=[c for c in kolom_bocoran if c in df_bersih.columns])

# Buang kolom syarat skip logic yang tadi lolos

sampah_sisa = ['B51R1A', 'B3R8', 'B3R5A', 'B14R1A', 'B3R23A']

df_bersih = df_bersih.drop(columns=[c for c in sampah_sisa if c in df_bersih.columns])

```

```

# =====

# 9. MAPPING NILAI ORDINAL (Mengubah ke Skala Linear)

# =====

print("\nMelakukan mapping variabel...")

# Menggunakan .replace() agar nilai di luar kamus tidak berubah jadi NaN

if 'B3R6' in df_bersih.columns: df_bersih['B3R6'] = df_bersih['B3R6'].replace({3: 1, 1: 3})

if 'B3R3' in df_bersih.columns: df_bersih['B3R3'] = df_bersih['B3R3'].replace({2: 0})

if 'B3R10' in df_bersih.columns: df_bersih['B3R10'] = df_bersih['B3R10'].replace({3: 0, 2: 1, 1: 2})

if 'B14R2' in df_bersih.columns: df_bersih['B14R2'] = df_bersih['B14R2'].replace({2: 1, 1: 2})

if 'B1282R6' in df_bersih.columns: df_bersih['B1282R6'] = df_bersih['B1282R6'].replace({2: 0})

if 'B8R2K4N' in df_bersih.columns: df_bersih['B8R2K4N'] = df_bersih['B8R2K4N'].replace({3: 0, 2: 1, 1: 2})

if 'B4R10B' in df_bersih.columns: df_bersih['B4R10B'] = df_bersih['B4R10B'].replace({3: 0, 2: 1, 1: 2})

if 'B121R1' in df_bersih.columns: df_bersih['B121R1'] = df_bersih['B121R1'].replace({2: 0})

if 'B121R5' in df_bersih.columns: df_bersih['B121R5'] = df_bersih['B121R5'].replace({1: 2, 2: 1})

if 'B121R7' in df_bersih.columns: df_bersih['B121R7'] = df_bersih['B121R7'].replace({2: 0})

if 'B121R10' in df_bersih.columns: df_bersih['B121R10'] = df_bersih['B121R10'].replace({2: 0})

if 'B122R3' in df_bersih.columns: df_bersih['B122R3'] = df_bersih['B122R3'].replace({4: 0})

if 'B1282R1' in df_bersih.columns: df_bersih['B1282R1'] = df_bersih['B1282R1'].replace({2: 0})

if 'B1282R3' in df_bersih.columns: df_bersih['B1282R3'] = df_bersih['B1282R3'].replace({2: 0})

if 'B122R11' in df_bersih.columns: df_bersih['B122R11'] = df_bersih['B122R11'].replace({2: 0})

if 'B122R1' in df_bersih.columns: df_bersih['B122R1'] = df_bersih['B122R1'].replace({3: 0})

```

```

if 'B4R3' in df_bersih.columns: df_bersih['B4R3'] = df_bersih['B4R3'].replace({3: 0, 2: 1, 1: 2})

if 'B51R1B' in df_bersih.columns: df_bersih['B51R1B'] = df_bersih['B51R1B'].replace({6: 1, 5: 2, 4: 3, 3: 4, 2: 5})

if 'B51R2DK2' in df_bersih.columns: df_bersih['B51R2DK2'] = df_bersih['B51R2DK2'].replace({2: 0})

if 'B3R22E' in df_bersih.columns: df_bersih['B3R22E'] = df_bersih['B3R22E'].replace({2: 0})

if 'B3R24' in df_bersih.columns: df_bersih['B3R24'] = df_bersih['B3R24'].replace({4: 1, 3: 2, 2: 3, 1: 4})

if 'B3R40' in df_bersih.columns: df_bersih['B3R40'] = df_bersih['B3R40'].replace({2: 0})

if 'B1282R5' in df_bersih.columns: df_bersih['B1282R5'] = df_bersih['B1282R5'].replace({2: 0})

if 'B14R16' in df_bersih.columns: df_bersih['B14R16'] = df_bersih['B14R16'].replace({2: 1, 1: 2})

if 'B126R4A' in df_bersih.columns: df_bersih['B126R4A'] = df_bersih['B126R4A'].replace({2: 0})

if 'B14R15BTERSEDIA' in df_bersih.columns: df_bersih['B14R15BTERSEDIA'] = df_bersih['B14R15BTERSEDIA'].replace({2: 0})


print("\n=====")

print("🏆 LAPORAN TRACKER ELIMINASI PUSKESMAS 🏆")

print("=====")

print(f"1. Total Puskesmas Awal          : {total_pkm_awal}")

print(f"2. Gugur karena NaN Minor (<5%)    : - {pkm_gugur_nan_minor}")

print(f"3. Gugur karena Siluman Fatal       : - {pkm_gugur_fatal}")

print(f"4. Gugur karena Target Y Kosong    : - {pkm_gugur_y}")

print("-----")

print(f"🎯 SISA PUSKESMAS BERSIH          : {len(df_bersih)} Puskesmas")

print("=====")

```

```
# =====
# 10. SIMPAN EXCEL BERSIH!
# =====

file_simpan = "/Users/gitajilanmahira/Downloads/Gita Jilan_Rifaskes 2/01_Siap_MICE.xlsx"
df_bersih.to_excel(file_simpan, index=False)

print(f"\n📁 File berhasil disimpan di: {file_simpan}")
```

tabel desrkitpid numerik

=== TABEL 1: STATISTIK DESKRIPTIF DATA AWAL (SEBELUM) ===

	B3R11E	B3R13A	B4R14	B4R16A	B8R2K3N	B1282R2	B1282R4	B9R13A	B14R23
:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
count	9761	9825	9831	4093	9828	2323	9503	9831	9830
mean	26943.1	2.64	54564.2	31837.2	0.54	6.25	8.24	9.82	23785.7
std	31156	2.61	167759	161836	2.04	21.32	10.67	8.83	29824.2
min	0	0	0	0	0	-4	0	0	
25%	10442	1	5622	112	0	1	4	4	4563.25
50%	21229	2	14839	341	0	3	6	8	11256
75%	37188	4	29795.5	743	1	6	12	14	24657.5

max		1.41732e+06		60		999997		999997		88		888		888		99		99999	
-----	--	-------------	--	----	--	--------	--	--------	--	----	--	-----	--	-----	--	----	--	-------	--

=====

=== TABEL 2: STATISTIK DESKRIPTIF DATA BERSIH (SESUDAH) ===

		B3R11E		B3R13A		B4R14		B4R16A		B8R2K3N		B1282R2		B1282R4		B9R13A		B14R23	
	:	----		-----	:	-----	:	-----	:	-----	:	-----	:	-----	:	-----	:	-----	:
count		9061		9061		9061		9061		9061		9061		9061		9061		9061	
mean		27147.2		2.67		22757.4		446.25		0.51		1.08		7.85		9.96		10526.5	
std		28842.5		2.53		41925		7284.47		1.02		2.9		4.6		8.28		12097.9	
min		0		0		0		0		0		0		0		-1			
25%		10810		1		5395		0		0		0		4		4		1375	
50%		21753		2		13878		0		0		0		6		8		7393	
75%		37476		4		27521		234		1		0		12		14		15287	
max		1.41732e+06		60		999430		402045		55		42		66		90		99431	

4.3 Pembagian Data dan Evaluasi Model

Data dibagi menjadi data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model dalam mempelajari pola hubungan antar variabel, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembagian data dilakukan dengan pendekatan stratified random sampling berdasarkan variabel target atau stratify=y.

Stratifikasi berdasarkan target dipilih karena penelitian ini merupakan kasus klasifikasi biner. Teknik ini menjaga proporsi kelas 0 dan 1 agar tetap seimbang pada data latih dan data uji. Dengan cara ini, evaluasi model menjadi lebih adil karena distribusi kelas target tidak berubah secara ekstrem akibat proses pembagian data.

Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, F1 Score, Matthews Correlation Coefficient, Area Under Precision-Recall Curve, Area Under Receiver Operating Characteristic Curve, dan confusion matrix. Penggunaan beberapa metrik diperlukan karena akurasi saja belum cukup untuk menilai performa model pada data klasifikasi yang tidak sepenuhnya seimbang.

Tabel 4.2 Ruang Parameter dan Parameter Terbaik Random Forest

Hyperparameter	Variasi Parameter	Parameter Terbaik
n_estimators	[100, 200, 300, 500, 800]	500
max_depth	[10, 20, 30, 40, 60, 80, None]	30
min_samples_split	[2, 5, 10]	2
min_samples_leaf	[1, 2, 4]	1
max_features	['sqrt', 'log2']	log2
bootstrap	[True, False]	False

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian.

Hasil tuning menunjukkan bahwa kombinasi parameter terbaik Random Forest adalah $n_estimators=500$, $max_depth=30$, $min_samples_split=2$, $min_samples_leaf=1$, $max_features=log2$, dan $bootstrap=False$. Parameter tersebut digunakan sebagai model Random Forest tuned.

4.5.2 Tuning XGBoost

Optimasi hyperparameter XGBoost dilakukan menggunakan GridSearchCV dengan 5-fold cross validation dan metrik akurasi. Grid Search digunakan karena ruang parameter XGBoost yang diuji lebih terbatas dibandingkan Random Forest.

Parameter yang diuji meliputi jumlah estimator, kedalaman maksimum pohon, learning rate, subsample, colsample_bytree, dan gamma. Parameter tersebut memengaruhi kompleksitas model, kecepatan pembelajaran, serta kemampuan model dalam mengurangi overfitting.

Tabel 4.3 Ruang Parameter dan Parameter Terbaik XGBoost

Hyperparameter	Variasi Parameter	Parameter Terbaik
n_estimators	[100, 300, 500]	300
max_depth	[3, 5, 7]	7
learning_rate	[0.01, 0.05, 0.1]	0.01
subsample	[0.8, 1.0]	1.0
colsample_bytree	[0.8, 1.0]	0.8
gamma	[0, 0.1, 0.2]	0.2


Sumber: Hasil pengolahan data penelitian.

Hasil tuning menunjukkan bahwa parameter terbaik XGBoost pada skema stratify=y adalah $n_estimators=300$, $max_depth=7$, $learning_rate=0.01$, $subsample=1.0$, $colsample_bytree=0.8$, dan $gamma=0.2$.

Berdasarkan Tabel 4.4, Rando

RF Baseline, Stratify y Class weighth

Confusion Matrix: Baseline Murni



HASIL EVALUASI BASELINE MURNI (CLASS WEIGHTED)

Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6756

Akurasi Test : 0.6657

MCC Test : 0.2114

AUCPRC Test : 0.5387

AUROC Test : 0.6933

F1 Score Test : 0.3879

Nama_Kolom Importance

B4R14 0.081167

B3R11E 0.078684

B9R13A 0.070291

B14R23 0.067231

B4R16A 0.046403

RF Baseline, Stratify y

HASIL EVALUASI BASELINE MURNI (NO CLASS WEIGHT)

Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6791

Akurasi Test : 0.6674

MCC Test : 0.2222

AUCPRC Test : 0.5443

AUROC Test : 0.6933


F1 Score Test : 0.4140

Nama_Kolom Importance

Confusion Matrix: Baseline Murni </

Confusion Matrix: Baseline Murni
--

Confusion Matrix: Baseline Murni



=====

☀ 5 FITUR PALING BERPENGARUH
SEKARANG:


Nama_Kolom Importance

B4R14 0.081013

B3R11E 0.077698

B14R23 0.069838

RF Baseline, 90:10 stratify y



🏠 **HASIL EVALUASI BASELINE MURNI
(CLASS WEIGHTED)**

Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6775


Akurasi Test : 0.6759

MCC Test : 0.2424


AUCPRC Test : 0.5738

AUROC Test : 0.7125

		F1 Score Test : 0.4213
Xgboost Baseline stratify y Confusion Matrix: Baseline XGBoost		

Confusion Matrix: Baseline XGBoost  Tebakan Mesin (Y_Pred)	<pre> 0.19649753446813606 AUCPRC Test : 0.5161793380921378 AUROC Test : 0.6574149245653204 F1 Score Test : 0.44765957446808513 ===== ===== 🌟 5 FITUR PALING BERPENGARUH (XGBOOST BASELINE): Nama_Kolom Importance X_Ketersediaan_Dinkes 0.038694 B3R9B 0.034399 B9R13A 0.031697 B1282R3 0.029689 X_Proporsi_Kapitasi 0.026372 </pre>
Xgboost Baseline stratify none/random sampling	<pre> 📊 HASIL EVALUASI BASELINE XGBOOST MURNI ===== ===== Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6432 Akurasi Test : 0.6536127964699393 MCC Test : 0.2061687165095131 AUCPRC Test : 0.5150131883858395 AUROC Test : 0.6584020107149944 F1 Score Test : 0.4452296819787986 ===== ===== 🌟 5 FITUR PALING BERPENGARUH (XGBOOST BASELINE): Nama_Kolom Importance </pre>

Confusion Matrix: Baseline XGBoost





X_Ketersediaan_Dinkes	0.057723
B9R13A	0.032006
B1282R6	0.030388
B3R9B	0.028762
X_Proporsi_Kapitasi	0.026285


RF Baseline stratify y +Encoding + Scaling


🌲 RANDOM FOREST DEFAULT (WITH ENCODING):

Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6780


- Akurasi Test : 0.6701
- F1-Score : 0.4342
- MCC Test : 0.2342
- AUPRC : 0.5359

Confusion Matrix: Random Forest (Langkah 2) <table><tr><th></th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)</th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)</th></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Kosong (0)</th><td>992</td><td>171</td></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Sedia (1)</th><td>431</td><td>231</td></tr></table>		Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)	Data Asli (Y_True) Kosong (0)	992	171	Data Asli (Y_True) Sedia (1)	431	231	- AUROC Test : 0.6902
	Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)								
Data Asli (Y_True) Kosong (0)	992	171								
Data Asli (Y_True) Sedia (1)	431	231								
Xgboost Baseline stratify y Encoding scaling Confusion Matrix: XGBoost (Langkah 2) <table><tr><th></th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)</th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)</th></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Kosong (0)</th><td>912</td><td>251</td></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Sedia (1)</th><td>372</td><td>290</td></tr></table>		Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)	Data Asli (Y_True) Kosong (0)	912	251	Data Asli (Y_True) Sedia (1)	372	290	Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6526 - Akurasi Test : 0.6586 - F1-Score : 0.4821 - MCC Test : 0.2340 - AUROC Test : 0.6884 - AUPRC : 0.5365
	Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)								
Data Asli (Y_True) Kosong (0)	912	251								
Data Asli (Y_True) Sedia (1)	372	290								

RF Baseline stratify b1r1 +Encoding + Scaling Confusion Matrix: Random Forest (Langkah 2)  <table><tr><th></th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)</th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)</th></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Kosong (0)</th><td>1001</td><td>144</td></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Sedia (1)</th><td>463</td><td>217</td></tr></table>		Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)	Data Asli (Y_True) Kosong (0)	1001	144	Data Asli (Y_True) Sedia (1)	463	217	Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6776 - Akurasi Test : 0.6674 - F1-Score : 0.4169 - MCC Test : 0.2347 - AUPRC : 0.5732 - AUROC Test : 0.7000
	Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)								
Data Asli (Y_True) Kosong (0)	1001	144								
Data Asli (Y_True) Sedia (1)	463	217								
Xgboost Baseline stratify b1r1 Encoding scaling	 XGBOOST DEFAULT (WITH ENCODING): Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6529 - Akurasi Test : 0.6488 - F1-Score : 0.4507 - MCC Test : 0.2089 - AUROC Test : 0.6755 - AUPRC : 0.5324									


Confusion Matrix: XGBoost (Langkah 2) <table><tr><th></th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)</th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)</th></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Kosong (0)</th><td>921</td><td>224</td></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Sedia (1)</th><td>417</td><td>263</td></tr></table>		Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)	Data Asli (Y_True) Kosong (0)	921	224	Data Asli (Y_True) Sedia (1)	417	263	
	Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)								
Data Asli (Y_True) Kosong (0)	921	224								
Data Asli (Y_True) Sedia (1)	417	263								
RF Baseline +Encoding + NO Scaling stratify none/random	 RANDOM FOREST DEFAULT (WITH ENCODING): Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6755 - Akurasi Test : 0.6707 - F1-Score : 0.4159 - MCC Test : 0.2351 - AUPRC : 0.5464 - AUROC Test : 0.6936									

Confusion Matrix: Random Forest (Langkah 2)



Xgboost +Encoding + NO Scaling stratify none/random

Confusion Matrix: XGBoost (Langkah 2)




Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6562

- Akurasi Test : 0.6444
- F1-Score : 0.4448
- MCC Test : 0.1959
- AUROC Test : 0.6784
- AUPRC : 0.5371

RF Baseline +Encoding + Scaling stratify none/random

Confusion Matrix: Random Forest (Langkah 2)




 **RANDOM FOREST DEFAULT (WITH ENCODING):**

Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6781

- Akurasi Test : 0.6718
- F1-Score : 0.4110
- MCC Test : 0.2364
- AUPRC : 0.5561
- AUROC Test : 0.6933

Xgboost +Encoding + NO Scaling stratify none/random

Confusion Matrix: XGBoost (Langkah 2)



Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6562


- Akurasi Test : 0.6444
- F1-Score : 0.4448
- MCC Test : 0.1959
- AUROC Test : 0.6784
- AUPRC : 0.5371

RF Baseline stratify b1r1 +Encoding Tanpa Scaling Numerik


RANDOM FOREST DEFAULT (WITH ENCODING):

Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6770


- Akurasi Test : 0.6581
- F1-Score : 0.3882
- MCC Test : 0.2076
- AUPRC : 0.5614
- AUROC Test : 0.6982

Confusion Matrix: Random Forest (Langkah 2)  <table><tr><th></th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)</th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)</th></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Kosong (0)</th><td>1003</td><td>142</td></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Sedia (1)</th><td>482</td><td>198</td></tr></table>		Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)	Data Asli (Y_True) Kosong (0)	1003	142	Data Asli (Y_True) Sedia (1)	482	198	
	Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)								
Data Asli (Y_True) Kosong (0)	1003	142								
Data Asli (Y_True) Sedia (1)	482	198								
Xgboost Baseline stratify b1r1 +Encoding Tanpa Scaling Numerik	 XGBOOST DEFAULT (WITH ENCODING): Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6529 - Akurasi Test : 0.6488 - F1-Score : 0.4507 - MCC Test : 0.2089 - AUROC Test : 0.6755 - AUPRC : 0.5324									

<

Confusion Matrix: Random Forest (Langkah 2) <table><tr><th></th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred)</th><th>Kosong (0)</th><th>Sedia (1)</th></tr><tr><th>Data Asli (Y_True)</th><th>Kosong (0)</th><td>1004</td><td>159</td></tr><tr><th></th><th>Sedia (1)</th><td>451</td><td>211</td></tr></table>		Tebakan Mesin (Y_Pred)	Kosong (0)	Sedia (1)	Data Asli (Y_True)	Kosong (0)	1004	159		Sedia (1)	451	211	RANDOM FOREST DEFAULT (WITH ENCODING): Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6772 - Akurasi Test : 0.6658 - F1-Score : 0.4089 - MCC Test : 0.2177 - AUPRC : 0.5445 - AUROC Test : 0.6927
	Tebakan Mesin (Y_Pred)	Kosong (0)	Sedia (1)										
Data Asli (Y_True)	Kosong (0)	1004	159										
	Sedia (1)	451	211										
Xgboost Baseline stratify y +Encoding Tanpa Scaling Numerik	Rata-rata CV Score (5-Fold) : 0.6526 - Akurasi Test : 0.6581 - F1-Score : 0.4809 - MCC Test : 0.2325 - AUROC Test : 0.6883 - AUPRC : 0.5364												

Confusion Matrix: XGBoost (Langkah 2)




TUNED):

Nama_Kolom	Importance
jalur_num__B4R14	0.064535
jalur_num__B3R11E	0.063220
jalur_num__B9R13A	0.058009
jalur_num__B4R16A	0.041659
jalur_num__B3R13A	0.037525

randomized Search Xgboost + encoding scaling stratify y

Confusion Matrix: XGBoost (Tuned)



Parameter Terbaik :

```
{'model__colsample_bytree': 0.8,  
'model__gamma': 0.2, 'model__learning_rate':  
0.01, 'model__max_depth': 7,  
'model__n_estimators': 300,  
'model__subsample': 1.0}
```

🔥 Akurasi Terbaik : 0.6803

HASIL EVALUASI XGBOOST TUNED

CV Accuracy Final : 0.6803

Akurasi Test : 0.6701

MCC Test : 0.2336


AUCPRC Test : 0.5618

AUROC Test : 0.7026


F1 Score Test : 0.4321

🌟 5 FITUR PALING BERPENGARUH
(XGBOOST TUNED):

	Nama_Kolom Importance remainder__B3R9B 0.043699 remainder__X_Ketersediaan_Dinkes 0.035287 jalur_num__B9R13A 0.033177 jalur_num__B4R16A 0.017646 remainder__B3R10 0.017362
randomized search RF + encoding scaling stratify B1R1	BEST CV SCORE: 0.683337457005646 BEST PARAMETERS: <pre>{'model__n_estimators': 500, 'model__min_samples_split': 5, 'model__min_samples_leaf': 1, 'model__max_features': 'log2', 'model__max_depth': 20, 'model__bootstrap': True}</pre> ===== =====  HASIL EVALUASI RF TUNED (OTAK TERBAIK) ===== ===== CV Accuracy Final : 0.6802 Akurasi Test : 0.6685 MCC Test : 0.2323 AUCPRC Test : 0.5815 AUROC Test : 0.7097 F1 Score Test : 0.3883 ===== ===== 🌟 5 FITUR PALING BERPENGARUH (RF

Confusion Matrix: Random Forest (Tuned) <table><tr><th></th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)</th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)</th></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Kosong (0)</th><td>1028</td><td>117</td></tr><tr><th>Data Asli (Y_True) Sedia (1)</th><td>117</td><td>488</td></tr></table>		Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)	Data Asli (Y_True) Kosong (0)	1028	117	Data Asli (Y_True) Sedia (1)	117	488	TUNED):<table><tr><th>Nama_Kolom</th><th>Importance</th></tr><tr><td>jalur_num__B4R14</td><td>0.066717</td></tr><tr><td>jalur_num__B3R11E</td><td>0.065579</td></tr><tr><td>jalur_num__B9R13A</td><td>0.060301</td></tr><tr><td>jalur_num__B4R16A</td><td>0.046937</td></tr><tr><td>jalur_num__B3R13A</td><td>0.035408</td></tr></table>	Nama_Kolom	Importance	jalur_num__B4R14	0.066717	jalur_num__B3R11E	0.065579	jalur_num__B9R13A	0.060301	jalur_num__B4R16A	0.046937	jalur_num__B3R13A	0.035408
	Tebakan Mesin (Y_Pred) Kosong (0)	Tebakan Mesin (Y_Pred) Sedia (1)																				
Data Asli (Y_True) Kosong (0)	1028	117																				
Data Asli (Y_True) Sedia (1)	117	488																				
Nama_Kolom	Importance																					
jalur_num__B4R14	0.066717																					
jalur_num__B3R11E	0.065579																					
jalur_num__B9R13A	0.060301																					
jalur_num__B4R16A	0.046937																					
jalur_num__B3R13A	0.035408																					
randomized Search Xgboost + encoding scaling stratify B1R1	✅ XGBOOST SELESAI! ===== ===== 🏆 Parameter Terbaik : {'model__colsample_bytree': 1.0, 'model__gamma': 0, 'model__learning_rate': 0.01, 'model__max_depth': 5,																					

Confusion Matrix: XGBoost (Tuned) <

Confusion Matrix: Random Forest (Tuned) <table><tr><th></th><th>Tebakan Mesin (Y_Pred)</th><th>Kosong (0)</th><th>Sedia (1)</th></tr><tr><th>Data Asli (Y_True)</th><th>Kosong (0)</th><td>1005</td><td>150</td></tr><tr><th>Sedia (1)</th><td>459</td><td>211</td></tr></table>		Tebakan Mesin (Y_Pred)	Kosong (0)	Sedia (1)	Data Asli (Y_True)	Kosong (0)	1005	150	Sedia (1)	459	211	BEST PARAMETERS: <pre>{'model__n_estimators': 500, 'model__min_samples_split': 2, 'model__min_samples_leaf': 1, 'model__max_features': 'log2', 'model__max_depth': 30, 'model__bootstrap': False}</pre> HASIL EVALUASI RF TUNED (OTAK TERBAIK) CV Accuracy Final : 0.6810 Akurasi Test : 0.6663 MCC Test : 0.2239 AUCPRC Test : 0.5599 AUROC Test : 0.6993 F1 Score Test : 0.4093 🌟 5 FITUR PALING BERPENGARUH (RF TUNED): Nama_Kolom Importance jalur_num__B4R140.065400 jalur_num__B3R11E0.065211 jalur_num__B9R13A0.058203 jalur_num__B4R16A0.040848 jalur_num__B3R13A0.036526
	Tebakan Mesin (Y_Pred)	Kosong (0)	Sedia (1)									
Data Asli (Y_True)	Kosong (0)	1005	150									
Sedia (1)	459	211										
Randomized Search Xgboost + encoding scaling no stratify	🏆 Parameter Terbaik :											

{'model__colsample_bytree': 0.8,
'model__gamma': 0.2, 'model__learning_rate':
0.05, 'model__max_depth': 7,
'model__n_estimators': 100,
'model__subsample': 1.0}
🔥 Akurasi Terbaik : 0.6827

 HASIL EVALUASI XGBOOST TUNED

CV Accuracy Final : 0.6827
Akurasi Test : 0.6718
MCC Test : 0.2426
AUCPRC Test : 0.5645
AUROC Test : 0.6953
F1 Score Test : 0.4365

☀️ **5 FITUR PALING BERPENGARUH
(XGBOOST TUNED):**

Nama_Kolom	Importance
jalur_num__B9R13A	0.033465
remainder__B3R9B	0.032086
remainder__X_Ketersediaan_Dinkes	0.031905
remainder__X_Sedia_Obat_NonFornas	0.019712
jalur_num__B4R16A	0.017715

