.../.../202..

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Ödevi Tez Öneri Formu

Eğitim Öğretim Yılı: 2026-2027 Yılı Güz Dönemi

Proje Adı: MediaPipe ve Makine Öğrenmesi Kullanarak Türk İşaret Dili (TİD) Tabanlı Gerçek Zamanlı El Hareketi Tanıma ve Çeviri Sistemi

Proje Ekibi

Ad ve Soyad	**Numara**	**E-mail**	**Telefon**	**İ**
Mustafa GÖKTEPE	1030510749	1030510749@erciyes.edu.tr	05331556738	
Ahmet ÇELİK	1030510691	1030510691@erciyes.edu.tr	05453246440	
Mustafa KÜPELİ	1030510266	1030510266@erciyes.edu.tr	05360100620	

Danışman

Ar. GÖr. HAYRİ ÖZTÜRK

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEDIAPIPE VE MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANARAK TÜRK İŞARET DİLİ (TİD) TABANLI GERÇEK ZAMANLI EL HAREKETİ TANIMA VE ÇEVİRİ SİSTEMİ

Proje Ekibi:

Mustafa GÖKTEPE
1030510749
Ahmet ÇELİK
1030510691
Mustafa KÜPELİ
1030510266

Proje Danışmanı
Ar. GÖr. HAYRİ ÖZTÜRK

Bilgisayar Mühendisliği
Bitirme Ödevi Tez Önerisi

Kasım 2026
KAYSERİ

İÇİNDEKİLER

MEDIAPIPE VE MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANARAK TÜRK İŞARET DİLİ (TİD) TABANLI GERÇEK ZAMANLI EL HAREKETİ TANIMA VE ÇEVİRİ SİSTEMİ

İÇİNDEKİLER i

1. Özet **1**

2. Motivasyon **2**

3. Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru **2**

4. Yöntem ve Metotlar **3**

4.1. Veri seti **3**

4.2. Nokta çıkarımı ve normalizasyon **4**

4.3. Model mimarisi **4**

4.4. Eğitim düzeni **5**

4.5. Değerlendirme ve hata analizi **6**

4.6. Mobil dönüşüm ve parite **8**

5. Proje Planı **8**

6. Sonuç **9**

KAYNAKLAR **11**

1. Özet

Bu projede, işitme ve konuşma engelli bireylerin günlük iletişimde karşılaştığı sorunları azaltmak amacıyla akıllı telefon kamerasından alınan Türk İşaret Dili (TİD) hareketlerini tanıyıp yazıya çeviren bir sistem geliştirilmektedir. Sistem, işareti video olarak kaydedip bir sunucuya göndermek yerine telefonda çıkarılan iskelet koordinatları üzerinde çalışmaktadır. Böylece internet bağlantısına ihtiyaç kalmamakta, kamera görüntüsü de cihazdan dışarı çıkmamaktadır.

Veri tarafında AUTSL veri setinin resmî `train`, `val` ve `test` bölmeleri kullanılmıştır. Bölmeler arasında işaretçi kesişmediği doğrulanmış, açılamayan 11 video tespit edilerek çıkarım dışında bırakılmıştır. Her karede iki elin 21'er noktası ve üst gövdeye ait 7 nokta Google MediaPipe Tasks API ile çıkarılmıştır. Koordinatlar omuz ortasına göre ötelenmiş ve omuz genişliğine bölünmüş, değişken uzunluktaki diziler 64 kareye örneklenmiştir.

Sınıflandırma aşamasında PyTorch ile iki katmanlı, iki yönlü bir GRU (BiGRU) temel modeli ve karşılaştırma amacıyla üç katmanlı 1B-CNN + iki katmanlı Transformer modeli kurulmuştur. Aynı veri ve artırma düzeninde 60 epoch sonunda BiGRU modeli test kümesinde yüzde 88,24 (doğrulama yüzde 89,25), daha hafif olan 1B-CNN + Transformer modeli ise yüzde 88,83 (doğrulama yüzde 90,02) Top-1 doğruluğa ulaşarak tez önerisindeki yüzde 85 hedefini aşmıştır. Temel modelin LiteRT int8 sürümü 3,19 MB boyutundadır ve aynı 200 test örneği Python ile telefon üzerinde çalıştırıldığında tahminlerin yüzde 99,5'i birbiriyle aynı çıkmıştır.

Mobil tarafta Kotlin/CameraX ile kurulan kamera ve çıkarım hattı Flutter arayüzüne bağlanmıştır. Telefonda model çıkarımı ortalama 48 ms sürmektedir. Buna karşılık kamera, MediaPipe ve arayüz dâhil uçtan uca hız yaklaşık 9 FPS'tir ve hedeflenen 15 FPS'in altında kalmaktadır. Canlı kamera kullanımında tahmin güvenlerinin kaydedilmiş veriye göre belirgin biçimde düştüğü gözlenmiş, nedeni henüz kesinleştirilememiştir. Bu iki konu sonuç bölümünde ayrıca tartışılmaktadır.

2. Motivasyon

Türk İşaret Dili, işitme engelli bireylerin hem kendi aralarında hem de çevreleriyle iletişim kurarken kullandığı doğal dildir [1]. Ancak işaret dilini bilmeyen kişilerle kurulan iletişim çoğu zaman yazı yazmaya ya da bir yakının tercümanlığına bağlı kalmaktadır. Hastane, banka, okul ve resmî daire gibi ortamlarda bu durum hem zaman kaybına hem de ciddi bir mahremiyet sorununa yol açmaktadır.

Projenin çıkış noktası, bu iletişim barındaki en yaygın cihazı kullanmaktır. Eldiven, derinlik kamerası gibi ek donanım gerektirmeyen bir çözüm, kullanıcı açısından kabul edilebilirliği artırır ve maliyeti düşürür. Bu nedenle sistem yalnızca telefon kamerası ve cihaz üzerinde çalışan bir model ile kurgulanmıştır. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymaması, uygulamanın sınıfta, hastanede veya şebekenin zayıf olduğu yerlerde de kullanılabilmesini sağlar.

Beklenen katkı, kelime düzeyinde çalışan bir tanıma modülünün mobil cihazda gerçek zamanlıya yakın hızda çalıştığını göstermektir. Cümle çevirisi projenin kapsamı dışında bırakılmış ve gelecek çalışma olarak not edilmiştir.

Çalışma üç sorumluluk alanına ayrılmıştır: mobil uygulama, kullanıcı arayüzü ve donanım entegrasyonu (Ahmet Çelik); yapay zekâ modeli, eğitim ve optimizasyon (Mustafa Göktepe); veri hazırlığı, veri hattı ve normalizasyon (Mustafa Küpeli). Bu raporun yöntem bölümü ağırlıklı olarak model tarafını anlatmaktadır.

3. Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru

Literatürdeki çalışmaların önemli bir kısmı yabancı işaret dilleri (ASL, BSL vb.) üzerinedir ve genellikle sunucu tarafında çalışan büyük modeller kullanır. Bu proje doğrudan TİD üzerine kurulmuştur ve AUTSL'nin resmî bölmelerini kullanarak tekrarlanabilir bir değerlendirme düzeni oluşturur [2]. Kullanılan bölmelerde işaretçi kesişmesi bulunmadığı için elde edilen doğruluk, modelin daha önce görmediği kişiler üzerinden ölçülmüş olur.

Yenilik iddiası modelin kendisinden çok, hattın uçtan uca ve telefonda çalışmasındadır. Şu üç nokta öne çıkmaktadır:

- Girdi olarak video karesi değil iskelet koordinatları kullanılmıştır. Model 2,1 milyon parametreyle sınırlı kaldığı için 10 MB'lık boyut hedefi rahatça sağlanmış, ayrıca ham görüntü işlenmediği için kişisel veri yükü azalmıştır.
- Nokta çıkarımı hem eğitim hem uygulama tarafında aynı MediaPipe Tasks API ile yapılmıştır. Bu, iki taraf arasındaki nokta sıralaması ve normalizasyon farkından doğabilecek hataları büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Dönüşüm sonrası Python ve LiteRT çıktılarının yüzde 99,5 oranında aynı olması bunu desteklemektedir.
- Sistem tamamen çevrimdışı çalışmaktadır; model dosyası uygulamanın içinde taşınmakta ve çıkarım cihazda yapılmaktadır.

4. Yöntem ve Metotlar

Projenin ilk dikey dilimi veri hazırlığı, nokta çıkarımı, model eğitimi ve mobil dönüşüm olmak üzere dört adımda tamamlanmıştır. Bu bölümde sırasıyla veri seti, ön işleme, model mimarisi, eğitim düzeni ve değerlendirme anlatılmaktadır.

4.1. Veri seti

Çalışmada AUTSL veri seti kullanılmıştır [2]. Veri setinde 226 işaret, 43 işaretçi ve toplam 36.302 video bulunmaktadır. Resmî bölmeler `train` (28.142), `val` (4.418) ve `test` (3.742) şeklindedir. Bölmelerin işaretçi bazında ayrık olduğu, sınıf numaralarının üç bölmede de aynı anlama geldiği ayrıca kontrol edilmiştir.

Kaggle üzerinden indirilen kopyada 11 videonun açılamadığı görülmüştür. Bu dosyalarda MP4 kutusuna ait `moov` bilgisi eksiktir, yani dosyalar yarım inmiştir. İlgili videolar çıkarım sırasında atlanmış, kalan 28.132 train, 4.418 val ve 3.741 test videosu ile çalışılmıştır. Atlanan dosyaların listesi depodaki `docs/data.md` dosyasında tutulmaktadır. Sınıf numarası ile Türkçe kelime eşlemesi `SignList_ClassId_TR_EN.csv` dosyasından okunmaktadır.

4.2. Nokta çıkarımı ve normalizasyon

Her video karesi MediaPipe Tasks API'ye verilmiş, iki el için 21'er nokta ve üst gövde için 7 nokta (burun, iki omuz, iki dirsek, iki bilek) alınmıştır [3]. El modeli olarak `hand_landmarker`, gövde modeli olarak `pose_landmarker_lite` kullanılmıştır. Çıkarım sonucunda ellerin bulunma oranı sol elde yüzde 82, sağ elde yüzde 86 olarak ölçülmüştür; gövde noktaları tüm karelerde yakalanmıştır. Elin bulunmadığı karelerde ilgili koordinatlar sıfırlanmakta, ayrıca iki boyutlu bir "el var mı" göstergesi özellik vektörüne eklenmektedir.

Normalizasyon iki adımdan oluşmaktadır. Önce tüm noktalar iki omzun orta noktasına göre ötelenir, ardından omuz genişliğine bölünür. Böylece kameraya olan uzaklık ve kişinin boyu modeli etkilemez. Omuz noktasının bulunamadığı karelerde bir önceki geçerli değer taşınmıştır. Normalizasyondan sonra her kare $2 \times 21 \times 2 + 7 \times 2 + 2 = 100$ boyutlu bir vektörle temsil edilmektedir (koordinatlar x ve y; derinlik bilgisi kullanılmamıştır). Değişken uzunluktaki diziler eğitim sırasında 64 kareye doğrusal interpolasyonla örneklenmektedir.

4.3. Model mimarisi

Sınıflandırıcı olarak iki katmanlı ve iki yönlü bir GRU (BiGRU) kurulmuştur. Girdi önce 100 boyuttan 256 boyuta indirgenir (doğrusal katman, ReLU, yüzde 20 dropout). Ardından iki GRU katmanı ileri ve geri yönde çalışır. Çıkışta son gizli durum yerine zaman ekseni boyunca ortalama alınır; işaretin tamamı tek bir vektöre indirildikten sonra 226 sınıfa yönelik doğrusal katman uygulanır. Zaman ortalamasının seçilme nedeni, işaretin hangi karede bittiğinin kesin olmaması ve dizinin başındaki ya da sonundaki boş karelerin sonucu kaydırmasının istenmemesidir. Modelin parametre dağılımı Tablo 1 içinde verilmiştir.

Tablo 1. BiGRU modelinin katmanları ve parametre sayıları

Katman	**Çıkış boyutu**	**Parametre**
Girdi doğrusal katmanı	$T \times 256$	25.856
GRU katmanı 1 (iki yönlü)	$T \times 512$	787.968
GRU katmanı 2 (iki yönlü)	$T \times 512$	1.181.184
Çıkış doğrusal katmanı	226	115.938
Toplam		**2.114.018**

Karşılaştırma amacıyla ikinci bir mimari olarak üç katmanlı 1B evrişim ağı (1D-CNN) ile iki katmanlı Transformer kodlayıcısının birleşiminden oluşan `CNNTransformerNet` kurulmuştur. Evrişim katmanları ($100 \to 128 \to 256 \to 256$) kısa süreli yerel el hareketlerini çıkarırken, ikinci katmandaki stride $= 2$ adımı dizi uzunluğunu $T = 64$'ten 32'ye indirerek sonraki dikkat (attention) hesabının maliyetini yarıya düşürmektedir. Sinüzoidal konum kodlamasının ardından gelen 2 katmanlı Transformer kodlayıcısı ($d_{\text{model}} = 256$, 4 kafa, ileri-besleme boyutu 512, GELU) uzun menzilli zaman ilişkilerini öğrenmektedir. Bu model toplam 1.467.618 parametreye sahiptir (BiGRU'dan yaklaşık yüzde 30 daha küçük) ve tekrarlayan katman içermediği için GPU/MPS üzerinde çok daha hızlı eğitilebilmektedir.

4.4. Eğitim düzeni

Her iki model de PyTorch ile aynı veri, aynı artırma ve aynı hiperparametrelerle eğitilmiştir: 60 epoch, AdamW optimizasyonu (lr $= 2 \times 10^{-3}$, weight decay 10^{-2}), kosinüs öğrenme oranı azaltımı, 128'lik batch ve 0,1 etiket yumuşatma. Doğrulama doğruluğu en yüksek olan epoch'un ağırlıkları saklanmış, test kümesi yalnızca eğitim bittikten sonra bir kez ölçülmüştür. Apple M4 (MPS) üzerinde 60 epoch'luk eğitim BiGRU için 77,6 dakika, tekrarlayan katman içermeyen 1B-CNN + Transformer için ise yalnızca 18,1 dakika sürmüştür.

Eğitimde dört tür artırma uygulanmaktadır. Bunlardan en önemlisi zamansal seyreltmedir: video kareleri rastgele 1, 2 veya 3 adımda bir örneklenerek 30, 15 veya 10 FPS'lik kayıtlara benzetilir. Bu artırmanın nedeni, telefon kamerasının gerçek kullanımda yaklaşık 9–10 FPS civarında kare üretmesi ve modelin bu koşulda


da çalışması gerektiğidir. Diğer artırmalar dizinin iki ucundan yüzde 10'a kadar kırpma, ±10° döndürme ve yüzde 90–110 arası ölçek değişimidir. Artırma yalnızca eğitim kümesine uygulanmaktadır.

4.5. Değerlendirme ve hata analizi

Sonuçlar 226 sınıf üzerinde Top-1 doğruluk ve sınıf bazlı Macro F1 ile ölçülmüştür. İki mimarinin aynı tohum (`seed=0`) ve 60 epoch altındaki karşılaştırması Tablo 2 içinde, epoch bazındaki eğitim kaybı ve doğrulama doğruluğu eğrileri ise Şekil 1 üzerinde gösterilmiştir.

Tablo 2. 226 sınıfta BiGRU ve 1B-CNN + Transformer karşılaştırması (60 epoch)

Model	**Parametre**	**Val (%)**	**Test (%)**	**F1 (%)**	**Süre (dk)**
BiGRU-2x256	2.114.018	89,25	88,24	88,09	77,6
1B-CNN + Transformer	1.467.618	**90,02**	**88,83**	**88,61**	**18,1**




Şekil 1. BiGRU-2x256 ve 1B-CNN + Transformer modellerinin 60 epoch boyunca eğitim kaybı ve doğrulama doğruluğu eğrileri

Şekil 1 incelendiğinde BiGRU modelinin ilk 15 epoch'ta daha hızlı yükseldiği, ancak 30. epoch sonrasında 1B-CNN + Transformer modelinin öne geçerek yüzde 90,02 doğrulama ve yüzde 88,83 test doğruluğuna ulaştığı görülmektedir. Ayrıca önceki GPU koşusunda elde edilen BiGRU ağırlıkları da yüzde 89,9 doğrulama ve yüzde 88,0 test doğruluğu ile aynı bandı teyit etmektedir.

Hata kaynaklarını anlamak için test kümesindeki 3.741 örnek üzerinde karışıklık

matrisi ve sınıf bazlı F1 skorları çıkarılmıştır. En çok birbiriyle karışan 18 sınıfın alt karışıklık matrisi Şekil 2 üzerinde, iki modelde en sık görülen karışma çiftleri ise Tablo 3 içinde verilmiştir.



Şekil 2. Test kümesinde en çok karışan 18 sınıf için karışıklık matrisi (1B-CNN + Transformer)

Tablo 3. Test kümesinde en sık birbiriyle karışan işaret çiftleri ve nedenleri

Gerçek İşaret	**Tahmin Edilen**	**Hata / Toplam**	**Benzerlik Nedeni**
okul (144)	çorba (43)	8 / 17	İki elin göğüs önünde benzer kavisli hareketi
kötü (122)	para (154)	7 / 17	Parmak ucu sürtme hareketinin 2B izdüşümde benzemesi
sabun (166)	ayakkabı (17)	7 / 17	İki elin birbirine sürtünme hareketi
ağır (6)	hafif (79)	6 / 17	Aynı iki el formu, yalnızca zıt yönlü (aşağı/yukarı) hareket
dede (48)	dolu (53)	5 / 17	Çene/ağız hizasında başlayan benzer el konumu

Tablo 3 incelendiğinde hataların rastgele olmadığı, el formu ve konumu aynı olup

yalnızca ince parmak teması veya derinlik ekseninde ayrışan işaretlerde toplandığı görülmektedir. Uygulamada sözlükte olmayan bir hareketin yanlış sınıfa atanmasını engellemek için yapılan güven eşiği taramasında 0,6 eşiği seçilmiştir: bu eşiğin üzerinde kalan örnekler test kümesinin yaklaşık yüzde 75'idir ve bu örneklerde doğruluk yüzde 96,8'e çıkmaktadır. Eşiğin altında kalan tahminler arayüzde gösterilmemektedir.

4.6. Mobil dönüşüm ve parite

Eğitilen model önce NumPy ağırlıklarına aktarılmış, Keras üzerinden LiteRT (`.tflite`) biçimine dönüştürülmüştür. Ardından dinamik aralık int8 nicemleme uygulanmıştır. Dosya boyutu fp32 sürümde 9,43 MB iken int8 sürümde 3,19 MB'a inmiştir; int8 modelin test doğruluğu yüzde 88,0 olarak aynı kalmıştır.

Dönüşümün doğru yapıldığını görmek için 200 test örneği hem Python hem telefon üzerinde çalıştırılmış, tahminlerin yüzde 99,5'i aynı çıkmıştır. Telefonda model çıkarımı ortalama 48 ms sürmektedir (Redmi Note 10 Pro). Ancak bu süre yalnızca modeli kapsamaktadır. Kamera görüntüsünün alınması, MediaPipe ile el ve gövde noktalarının çıkarılması ve arayüz güncellemesi de eklendiğinde uçtan uca hız yaklaşık 9 FPS'e düşmektedir. Darboğaz model değil, kare başına iki ayrı MediaPipe modelinin çalıştırılmasıdır.

Flutter arayüzü ile Kotlin tarafı arasındaki iletişim olay kanalları (event channel) üzerinden kurulmuştur. Kamera, MediaPipe ve LiteRT işlemleri Kotlin tarafında kalmakta, Flutter yalnızca ekranları ve durum bilgisini yönetmektedir.

5. Proje Planı

Projenin kilometre taşları ve 3 Kasım 2026 itibarıyla durumları Tablo 4 içinde verilmiştir. M1 kapsamındaki nokta çıkarımı, BiGRU ve 1B-CNN + Transformer modellerinin 60 epoch eğitimi, hata analizi ve LiteRT dönüşümü tamamlanmış; çoklu tohum (seed) koşuları ve mobil uygulamanın kalan ekranları M3 ve M4 altında planlanmıştır.

Tablo 4. Kilometre taşları ve durumları

Kilometre Taşı	**Tarih**	**Durum**	**Çıktı / Açıklama**
T1	5 Ekim 2026	Tamamlandı	Açılış toplantısı ve iş bölümü.
M0	29 Ekim 2026	Tamamlandı	Depo ve erişim izinleri, AUTSL verisinin doğrulanması.
M1	7 Kasım 2026	Tamamlandı	Nokta çıkarımı, BiGRU ve 1B-CNN+Transformer eğitimi, fp32/int8 LiteRT modelleri.
M2	20 Kasım 2026	Devam ediyor	Ara raporun ve model karşılaştırma/hata analizi grafiklerinin teslimi.
M3	4 Aralık 2026	Planlandı	Çoklu tohum (3 seed) standart sapma analizi ve nihai model dondurma.
M4	11 Aralık 2026	Planlandı	Üç ekranlı mobil uygulamanın ve uçak modu testlerinin tamamlanması.
M5	18 Aralık 2026	Planlandı	Gönüllü testleri ve performans ölçümlerinin tamamlanması.
M6	1 Ocak 2027	Planlandı	Tez teslimi ve Turnitin kontrolü.

Ara sınav haftası (9–15 Kasım) kod yazmak yerine her iki modelin üç farklı tohumla (`seed 0, 1, 2`) arka planda koşulmasına ayrılmıştır; böylece sınav dönüşünde ortalama ve standart sapma tabloları hazır olacaktır.

6. Sonuç

Projenin ilk dikey dilimi ve model karşılaştırması tamamlanmıştır. Veri setinin resmî bölmeleri doğrulanmış, açılamayan dosyalar ayıklanmış ve tüm videolar için iskelet koordinatları çıkarılmıştır. 226 sınıfta 60 epoch eğitilen iki katmanlı BiGRU modeli yüzde 88,24 test doğruluğuna, yüzde 30 daha az parametreye sahip 1B-CNN + Transformer modeli ise yüzde 88,83 test doğruluğuna (doğrulama yüzde 90,02) ulaşarak yüzde 85 hedefini aşmıştır. Temel modelin int8 LiteRT sürümü 3,19 MB'tır ve 10 MB'lık boyut hedefinin oldukça altındadır. Python ve telefon çıktıları arasındaki yüzde 99,5 uyum, dönüşümün model davranışını bozmadığını göstermektedir.

Bununla birlikte iki konu henüz kapanmamıştır. Birincisi hız: model çıkarımı 48 ms olsa da uçtan uca hat yaklaşık 9 FPS'te kalmakta ve 15 FPS hedefini tutmamaktadır. İkincisi canlı kullanım: kaydedilmiş test verisinde yüzde 88–89 doğruluk

alınırken canlı kamera denemelerinde tahmin güvenleri yüzde 3–20 aralığına düşmektedir. Sorunun MediaPipe'ın canlı görüntüdeki nokta kalitesinden mi, ön işleme farkından mı yoksa segmentleme kurallarından mı kaynaklandığı henüz ayrıştırılamamıştır. Aynı videoların hem Python hem telefon üzerinde çıkarılıp nokta bazında karşılaştırılması planlanmaktadır.

Sonraki adımlarda her iki modelin üç farklı tohumla koşularak standart sapma aralığının raporlanması ve 1B-CNN + Transformer modelinin de LiteRT int8 formatına aktarılarak telefon üzerindeki çıkarım süresinin BiGRU ile karşılaştırılması hedeflenmektedir. Saha değerlendirmesi için ön kamera aynalaması ve ışık değişimlerini kapsayan, en az 30 işaret ve farklı kullanıcıları içeren bir gönüllü test protokolü hazırlanacaktır. Flutter ile Kotlin arasındaki olay kanalı akışı, uçak modu ve üç ekranlı uygulama testleri de takip eden kilometre taşlarında tamamlanacaktır.

KAYNAKLAR

1. Türkiye İşitme Engelliler Millî Federasyonu, 2023, Türk İşaret Dili Sözlüğü ve Dil Bilgisi Yapısı Araştırmaları.

2. Sincan, Ö.M. and Keles, H.Y., 2020. AUTSL: A Large Scale Multi-modal Turkish Sign Language Dataset and Baseline Methods, **IEEE Access**, **8**:181340–181355.

3. Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C.L., Yong, M., Lee, J., Chang, W.T., Hua, W., Georg, M., and Grundmann, M., 2019, MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines, arXiv preprint arXiv:1906.08172.

4. Alpaydin, E., 2004. Introduction to Machine Learning, The MIT Press.