



# Grundlagen der Informatik 1

## WS 2008/09

Prof. Mühlhäuser, Dr. Röbling, Melanie Hartmann, Daniel Schreiber  
<http://proffs.tk.informatik.tu-darmstadt.de/gdi1>

Übung 11 Version: 1.0

19.01.2009

---

## 1 Mini Quiz

Kreuzen Sie die wahren Aussagen an.

- ☐ Die Datentypen `int`, `short` und `char` werden von `Object` abgeleitet.
- ☐ Primitive Datentypen können automatisch in Objekte verwandelt werden.
- ☐ `ArrayList`, `LinkedList` und `Vector` implementieren das Interface `List`.
- ☐ In der Datenstruktur `Set` kann ein konkretes Objekt mehrere Male vorhanden sein.
- ☐ Mehr über Collections findet man unter <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/collections/index.html>

## 2 Fragen

1. Erklären Sie in eigenen Worten, was eine Wrapper-Klasse ist. Für welche Datentypen gibt es eine Wrapper-Klasse? Nennen sie mindestens drei konkrete Beispiele.
2. Wo liegen Unterschiede zwischen dem Java Interface `java.util.Collection` und `List` aus `Schema`?
3. Erläutern Sie mögliche Implementierungen von `List` und `Set`.

## 3 LinkedList

Bevor Sie anfangen, etwas zu implementieren, schauen Sie sich die JavaDoc-Dokumentation zur Klasse `LinkedList` an.

Listen in Java können beliebige Objekttypen speichern. Das ist praktisch, um Objekte in eine Liste hinein zu tun, aber unpraktisch, wenn man die Objekte wieder herausholen will. Beim Herausholen muss man nämlich eine Umwandlung in den ursprünglichen Typ durchführen. Ab Java 1.5 kann man dies durch die Verwendung von „generics“ (die kommen in T18) umgehen. Hier sollen Sie die Klasse `StringList`, eine Lösung für Strings ohne „generics“, implementieren.

```
1 import java.util.LinkedList;
2
3 public class StringList extends LinkedList {
4     /**
5      * appends a String to the list
6      * @param s String to add to the list
7      */
8     public void add(String s) {
9         //TODO implement method
10    }
11
12    /**
13     * Returns the element at the specified position in this list.
14     * @param index index of element to return.
15     */
16    public String get(int index) {
17        //TODO implement method
18    }
19
20    /**
21     * sort the Strings in the list alphabetically.
22     */
23    public void sortList() {
24        //TODO implement method
25    }
26 }
```

1. Implementieren Sie die Methoden `add` und `get`. Verwenden Sie dabei die Methoden der Basisklasse.
2. Implementieren Sie die Methode `sortList`, die die Liste alphabetisch aufsteigend sortiert.

## 4 HashMap

Bevor Sie anfangen, etwas zu implementieren, schauen Sie sich die JavaDoc Dokumentation zu `HashMap` an.

Betrachten sie die Klasse `WordVector`. Die Klasse hat drei Methoden: `parseText`, `wordFrequency` und `wordVector`. Die Klasse hat ein Feld vom Typ `HashMap`.

```
1 public class WordVector {
2     private HashMap frequencyMap = new HashMap();
3
4     public void parseText(String[] text) {
5         for (String word: text) {
6             if (frequencyMap.containsKey(word)) {
7                 frequencyMap.put(word,
8                                     (Integer)frequencyMap.get(word) + 1);
9             } else {
10                frequencyMap.put(word, 1);
11            }
12        }
13    }
14
15    public int wordFrequency(String word) {
16        return (Integer) frequencyMap.get(word);
17    }
18 }
```

```

17     }
18
19     public Vector wordVector(String[] index) {
20         Vector wordVector = new Vector();
21         for (String word: index) {
22             if (frequencyMap.containsKey(word) &&
23                 (Integer)frequencyMap.get(word) > 0)
24                 wordVector.addElement(1);
25             } else {
26                 wordVector.addElement(0);
27             }
28         }
29         return wordVector;
30     }
31 }

```

1. Ergänzen Sie fehlende Kommentare für die Methoden.
2. Um primitive Datentypen in eine Liste speichern zu können, werden sie automatisch „geboxt“. Um sie weiterverwenden zu können, müssen sie wieder „unboxed“ werden. An welchen Stellen passiert dies?
3. Warum wird eine HashMap und keine Liste verwendet?
4. Die Klasse soll effizienter werden. Da niemand die Methode wordFrequency verwendet, soll diese entfernt werden. Damit kann auch auf das Zählen der Häufigkeit des Vorkommens eines Wortes verzichtet werden. Statt einer HashMap soll der Datentyp Set für das Feld frequencyMap verwendet werden. Ändern Sie die Implementierung von parseText und wordVector entsprechend.

## 5 StringStack

Ein Stack ist eine spezielle Datenstruktur aus dem Collections Framework. Sie sollen hier eine spezielle Variante von Stack implementieren, die nur Strings speichert. Intern sollen Sie einen Vektor (Vector) zur Speicherung der Daten verwenden. Lesen Sie die Dokumentation der Klasse Vector und überlegen Sie dann, an welcher Position die Spitze des Stacks gespeichert werden soll.

```

1  import java.util.Vector;
2
3  public class StringStack {
4
5      private Vector theStack = new Vector();
6
7      public void push(String s) {
8          //TODO implement
9      }
10
11     public String top() {
12         //TODO implement
13     }
14
15     public String pop() {
16         //TODO implement
17     }

```

```
18
19     public int size() {
20         //TODO implement
21     }
22
23     public boolean empty() {
24         //TODO implement
25     }
26
27 }
```

- Vervollständigen sie oben stehenden Code, sodass die Funktionalitäten eines Stack für Strings implementiert werden. Ergänzen Sie auch die Kommentare!
  - push(String s): Legt den String s auf der Spitze des Stacks ab.
  - top(): Liefert den String, der auf der Spitze des Stacks liegt. Der String bleibt auf der Spitze des Stack liegen.
  - pop(): Liefert den String der auf der Spitze des Stack liegt, dabei wird der Wert von der Spitze des Stack entfernt.
  - size(): Liefert die Anzahl der Elemente im Stack.
  - empty(): Liefert true, wenn der Stack leer ist, sonst false.

## Hausübung

Die Vorlagen für die Bearbeitung werden im Gdl1-Portal bereitgestellt. Kommentieren Sie Ihren selbst erstellten Code. Die Hausübung muss bis zum Abgabedatum im Gdl1-Portal abgegeben werden. Der Fachbereich Informatik misst der Einhaltung der Grundregeln der wissenschaftlichen Ethik großen Wert bei. Zu diesen gehört auch die strikte Verfolgung von Plagiarismus. Mit der Abgabe Ihrer Hausübung bestätigen Sie, dass Sie bzw. Ihre Gruppe alleiniger Autor des gesamten Materials sind. Falls Ihnen die Verwendung von Fremdmaterial gestattet war, so müssen Sie dessen Quellen deutlich zitieren.

**Abgabe: Bis spätestens Fr, 30.01.2009, 16:00**

## 6 Bar-Chart (3P)

Da es bei dieser Aufgabe um grafische Ausgabe geht, für die JUnit Tests nur umständlich zu realisieren sind, sollen Sie auf die Implementierung von eigenen Tests verzichten!

Die Vorlage zur Hausübung enthält die Klasse BarChart. Die Klasse erbt von GraphicsProgram. Die main Methode enthält einen Beispielaufzur Erzeugung eines Balkendiagramms. Zunächst wird ein BarChart Objekt erzeugt und die grafische Ausgabe gestartet. Anschließend wird ein Diagramm durch Aufrufen der Methode displayDiagram(Map, double) angezeigt. Die Daten werden als Map übergeben. Die Schlüssel in der Map werden als Rubriken auf der X-Achse angezeigt, die Werte als Balkenhöhe. Es dürfen nur Werte vom Typ Double in der Map enthalten sein! Der numerische Parameter gibt den größten y-Wert an.

Das Problem, das in dieser Aufgabe gelöst werden soll, ist die Reihenfolge der Balken festzulegen. Die Reihenfolge der Schlüssel in einer HashMap ist nämlich zufällig.

1. Ändern Sie die Klasse so ab, dass die Reihenfolge der Rubriken festgelegt werden kann. Eine Möglichkeit ist es, einen dritten Parameter für die Reihenfolge an displayDiagram zu übergeben.

2. Ändern Sie die Methode `run`, so dass die Reihenfolge der Rubriken bei der Ausgabe berücksichtigt wird.

## 6.1 Temperatur Sensor (7P)

In einem Gebäude werden Temperatursensoren verteilt, die die gemessene Temperatur, zusammen mit dem Ort an dem Sie aufgebaut, sind in regelmäßigen Zeitabständen an eine Zentrale funken. In der Zentrale befindet sich ein Display, das für jeden Sensor die Durchschnittstemperatur der letzten 30 Messwerte anzeigt. Das System ist so konzipiert, dass man einfach weitere Sensoren aufstellen und starten kann, ohne an der Anzeige-Software etwas zu ändern.

Von der Vorlesungshomepage erhalten Sie die Klassen `TemperatureTicker` und `InteractiveChart`. `TemperatureTicker` simuliert die im Gebäude verteilten Temperatursensoren. Die Implementierung von `TemperatureTicker` ist für die Lösung der Aufgabe nicht wichtig. Die Klasse sorgt dafür, dass die Methode `newTemperature` von `InteractiveChart` aufgerufen wird. Als Parameter wird bei jedem Aufruf die Zeit der Messung (in Millisekunden seit Mitternacht, 1. Januar 1970), der Ort der Messung und die aktuelle Temperatur übergeben. Ihre Aufgabe ist es, die Anzeige-Software zu implementieren. Erweitern Sie dazu die Klasse `InteractiveChart`, die von `BarChart` erbt.

Implementieren Sie die Funktion `newTemperature`, die bei jedem eintreffenden Messwert ein Balkendiagramm ausgibt. Die aktuelle Zeit (in Millisekunden seit Mitternacht, 1. Januar 1970) erhalten Sie durch Aufruf von `System.currentTimeMillis()`.

Da sich die Anzeige des Balkendiagramms nur schwierig in Testfällen überprüfen lässt, können Sie davon ausgehen, dass die Anzeigefunktion an sich funktioniert. Daher müssen Sie nur die Parameter, die an diese Funktion übergeben werden, überprüfen.

Die Tutoren werden die Funktionalität ihrer Software nach dem Schema unten bewerten, aber für unverständlichen oder schlecht kommentierten Code Punkte abziehen. Die Basisfunktionalität wird durch die in der Klasse `TestInteractiveChart` angegebenen Testfälle überprüft. Sie dürfen gerne weitere Testfälle erstellen.

- 1 Punkt: Es wird ein beliebiges Balkendiagramm angezeigt
- 2 Punkte: Es wird zu jedem Ort, von dem jemals Temperaturen empfangen wurden, ein Balken angezeigt.
- 3 Punkte: Die Balken sind alphabetisch sortiert.
- 5 Punkte: Es wird zu jedem Ort die an diesem Ort zuletzt gemessene Temperatur angezeigt.
- 6 Punkte: Es wird zu jedem Ort der Durchschnitt aller an diesem Ort gemessenen Temperaturen angezeigt.
- 7 Punkte: Es wird zu jedem Ort der Durchschnitt der letzten 30 an diesem Ort gemessenen Temperaturen angezeigt, bzw. der Durchschnitt aller an diesem Ort gemessenen Temperaturen, wenn noch keine 30 Messwerte von diesem Ort vorliegen.