

常州工学院

分布式应用开发技术 课程答辩情况记录表

二级学院： 计算机信息工程学院 班 级： 23 软一
姓 名： 陈佳明 学 号： 23030302

课程名称	分布式应用开发技术
答辩记录	问题 1：你在项目中如何使用 Spring AOP 实现公共字段的自动填充？ 答： 为了避免在每个插入或更新操作中重复编写 <code>setCreateTime</code>、<code>setUpdateTime</code>、<code>setCreateUser</code>、<code>setUpdateUser</code> 等代码，我设计了一个基于 AOP 的自动填充切面。首先自定义 <code>@AutoFill</code> 注解，并接收一个枚举参数标识操作类型（INSERT 或 UPDATE）。然后在 Mapper 层的方法上标记该注解。切面类通过 <code>@Around</code> 环绕通知拦截被注解的方法，利用反射获取实体对象，根据操作类型分别注入当前时间戳（<code>LocalDateTime.now()</code>）和从 <code>ThreadLocal</code>（<code>BaseContext</code>）中获取的当前登录用户 ID。这样业务代码只需关注核心逻辑，审计字段全部由切面统一处理。 问题 2：水果品种上架时如何保证必须已经上传了主图？ 答： 在业务服务 <code>lgg-business</code> 的商品管理模块中，我们实现了严格的校验逻辑。当管理员将商品状态从“下架”修改为“上架”时，后端会先根据商品 ID 查询其主图 URL 字段（<code>image_url</code>）。如果该字段为空或为 <code>null</code>，则抛出自定义业务异常，并返回提示“请先上传商品主图”。只有主图已上传（即 <code>MiniO</code> 返回的 URL 已存在），才允许更新状态为“在售”。同时，上传图片时我们使用 <code>MiniO</code> 客户端生成基于 UUID 的唯一文件名，并设置存储桶为公共只读策略，确保图片可访问。